

DESSO

Desert

TEPPICHFLIESEN

VERBLÜFFENDES, MÜHELOSES DESIGN

Desert verleiht Räumen mit ihrem subtil geschichteten organischen Design eine Atmosphäre weiter, offener Landschaften. Sie bietet ein lebendiges Flächenbild, ähnlich wie bei Dünen sand.

Ganz gleich, ob Ihre gewerblichen Innenräume kompakt oder geräumig sind, das Endergebnis ist ein stilvoller Bodenbelag, der sich perfekt für die Schaffung komfortabler und anregender Arbeitsumgebungen eignet.







DESERT 9518, 9508, 9516, 8915, 8521, 8823



ERWEITERTE **FARBPALETTE**

DESERT 7852, 6431, 7921

Die neu gestaltete Farbpalette von DESSO Desert bietet ein breiteres Spektrum an neuen gedeckten Farbtönen, die die bestehenden neutralen Farben und Akzentfarben ergänzen und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für kreativen Ausdruck bieten.







DESERT 4413, 9093, 5121, 1914, 2117







DESERT 9523, 2914, 2928, 5402, 2021



ERWEITERTE RÜCKENOPTIONEN

DESSO Desert wird standardmäßig mit unserem erschwinglichen Probase-Rücken geliefert. Wir bieten jedoch eine große Auswahl an Rückenbeschichtungen, die speziell für die Anforderungen des heutigen Arbeitsplatzes entwickelt wurden.

Durch Hinzufügen unseres recycelbaren EcoBase Teppichfliesenrückens ist diese Kollektion Cradle to Cradle®-Silver-zertifiziert, vollständig recycelbar und weist einen beeindruckend niedrigen CO₂-Fußabdruck von 2,32 kg₂/m²* auf.

Darüber hinaus kann der neue SoundMaster XLite Akustikrücken für eine verbesserte Schallabsorption hinzugefügt werden.

* Gemäß der Umweltproduktdeklaration (EPD) S-P-08561 - DESSO Desert EcoBase, extern verifiziert durch Bureau Veritas, basierend auf dem gesamten CO₂-Fußabdruck (Module A-D) mit einem geschlossenen Kreislauf-Recycling-Szenario

DESERT 2928, 5402



DESERT 7852, 6431, 7921



NACHHALTIGKEITS- NACHWEISE

75%

Recycler Garnanteil

57,9%

Recycler Gesamtanteil

100%

Mit Ökostrom hergestellt



Suchen Sie nach einer nachhaltigeren Lösung? Entscheiden Sie sich für unsere EcoBase-Rückenbeschichtung, die die Gold-Zertifizierung nach Cradle to Cradle®-Kriterien hat, wodurch die gesamte Kollektion vollständig recycelbar wird und einen beeindruckend niedrigen CO₂-Fußabdruck in der Kreislaufwirtschaft gewährleistet.

100%

Recycelbar

2,32 kg CO₂/m²

Gesamt-CO₂-Fußabdruck
(Module A-D)





DESERT 5121, 2117

FARBPALETTE



AC89 2928
712086009



AC89 2914
712086008



AC89 9516
712086019



AC89 9508
712086003



AC89 1321
712086004



AC89 9523
712086020



AC89 9093
712086025



AC89 9580
712086021



AC89 9518
712086002



AC89 1914
712086005



AC89 6118
712086013



AC89 5402
712086012



AC89 2117
712086007



AC89 4413
712086010



AC89 5121
712086011



AC89 2021
712086006



AC89 7852
712086014



AC89 6431
712086023



AC89 8823
712086017



AC89 8521
712086016



AC89 7173
712086024



AC89 7921
712086015



AC89 8915
712086018



AC89 8114
712086022

KLICKEN SIE **HIER** FÜR
DEN DOWNLOAD AUS
DER 3D DATENBANK

A close-up photograph of a modern interior design. The image shows a textured, brown fabric wall panel on the left, a light-colored wooden shelf or bench in the center, and a patterned rug in the foreground. The rug has a subtle, repeating geometric pattern in shades of brown and beige. The overall aesthetic is contemporary and minimalist.

		ProBase		SoundMaster Xlite	
Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpol strukturiert		Getuftet 1/10" Schlingenpol strukturiert	
Faserzusammensetzung					
der Nutzschicht	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6*		Solution dyed BCF Polyamide 6*	
Abmessung	EN ISO 24342	50 x 50 cm/19,68" x 19,68"		50 x 50 cm/19,68" x 19,68"	
		(20 Fliesen pro Paket)		(20 Fliesen pro Paket)	
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies		Polyester Vlies	
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO ProBase		ProBase SoundMaster Xlite,	
Gesamtdicke	ISO 1765	6,0 mm	0,5 cm (0,2 Inch)	6,5 mm	0,76 cm (0,3 Inch)
Polschichtdicke	ISO 1766	2,9 mm	0,3 cm (0,11 Inch)	2,9 mm	0,3 cm (0,11 Inch)
Gesamtgewicht	ISO 8543	3900 g/m ²	115,1 oz/yd ²	3950 g/m ²	116,6 oz/yd ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	610 g/m ²	18,0 oz/yd ²	610 g/m ²	18,0 oz/yd ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	370 g/m ²	10,9 oz/yd ²	370 g/m ²	10,9 oz/yd ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,128 g/cm ³	0,0046 lb/in ³	0,128 g/cm ³	0,0046 lb/in ³
Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm ²	132104 /yd ²	1580 /dm ²	132104 /yd ²
Begetest	ISO 6356	≤ 2,0 kV		≤ 2,0 kV	
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark		33 Objektbereich gewerblich - Stark	
Durchgangswiderstand	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm		≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	
Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0,2 %		≤ 0,2 %	
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	ISO 10140	24 dB		25 dB	
Schallreduktion	ISO 354	0,15 α_w		0,20 α_w	
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (unverklebt geprüft)		B _{fl} - s1 (unverklebt geprüft)	

DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.



