ICONIK

REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE

Votre maison, à votre façon

Tarkett

GRANITE – GREGE page 80

SOMMAIRE

Présentation du groupe Tarkett 4

Poser de nouvelles bases 6

Votre maison, votre choix 8

Un peu d'inspiration 10

Rouleaux en vinyle ICONIK pour tous les usages 12

Pose et entretien 14

Rouleaux en vinyle collection ICONIK 16

Gamme

ICONIK EcoTex 20
ICONIK LifeTex 26
ICONIK ConforTex 36
ICONIK ResisTex 40
ICONIK Eco+ 56
ICONIK Life 64
ICONIK Confort 94
ICONIK Resist 100
ICONIK Pro 40 118
ICONIK Pro 70 128

Récapitulatif technique 138

LE GROUPE TARKETT

UNE ENTREPRISE LEADER EN REVÊTEMENTS DE SOL ET SURFACES SPORTIVES

Depuis plus de 140 ans, Tarkett, fabricant français présent à l'international, propose des revêtements de sol design et de haute qualité qui contribuent au bien-être des utilisateurs, faisant de chaque surface un espace unique.

Engagé dans une démarche d'économie circulaire, Tarkett innove à travers sa stratégie d'éco-conception inspirée des principes Cradle to Cradle®. Tarkett préserve ainsi la santé des personnes et le capital naturel de la planète.

Nous servons les segments de marché qui prennent en compte l'humain et la planète



Chaque espace est unique et nous collaborons avec nos clients - architectes, concepteurs, installateurs, distributeurs, propriétaires et utilisateurs finaux - pour éco-concevoir de grands espaces qui allient bien-être, santé, performance et design.

Nous proposons un vaste portefeuille de produits innovants

Vinyle hétérogène et homogène, stratifié, parquet, dalles de moquette ou en rouleaux, linoléum, gazon artificiel et pistes athlétiques : ce large éventail nous permet de recommander à chaque client le produit parfaitement adapté dans le cadre d'une solution de revêtement de sol totalement adaptée.

AMBOISE – BLANC page 66

POSER DE NOUVELLES BASES

La quête du « toujours plus » menace notre planète. Les cartes doivent être rebattues. Nous devons trouver un moyen d'optimiser l'efficacité, avec une utilisation minimale des ressources.
Dans le cadre de notre démarche Tarkett Human-Conscious Design®, nous souhaitons bâtir un héritage axé sur le développement durable, afin de participer à un monde meilleur pour les générations actuelles et futures.

C'est pourquoi nous proposons un choix complet de solutions esthétiques, confortables et durables, qui contribuent à une meilleure qualité de l'air intérieur et respectent l'environnement.
Nous concevons, produisons et vendons nos solutions de revêtements de sol, tout en nous engageant pleinement à réduire notre impact et à maintenir la performance de nos produits.

WESTWING OAK – NATURAL page 122

Ensemble, avec nos collaborateurs et nos partenaires, nous sommes capables d'accomplir beaucoup plus avec moins. C'est notre engagement, notre mission et notre vision depuis plus de 100 ans. Chez Tarkett, nous avons constamment été les pionniers du changement durable.
Notre collection ICONIK en est la preuve.

MOINS D'ÉMISSIONS

Nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. En 2022, nous sommes passés à une énergie 100% verte dans nos usines au Luxembourg et en Allemagne, où la collection ICONIK est fabriquée.

** Du berceau à la porte, c'est à dire sur l'ensemble du processus de fabrication*
*** Selon le numéro d'enregistrement EPD S-P-01997 du système EPD international*

100% ÉNERGIE VERTE

FABRIQUÉ EN **EUROPE**

VALEUR MOYENNE **CRADLE TO GATE***
5 kg CO_2eq/m²**

MOINS DE DÉCHETS

Toutes les chutes de pose ICONIK sont collectées et recyclées grâce à notre programme de reprise ReStart®.

** Selon les gammes de produits*

Minimum 11% CONTENU RECYCLÉ*

RECYCLABLE

PLUS DE BIEN-ÊTRE

Réduire notre empreinte environnementale n'impliquera jamais de compromettre le confort, la santé ou le bien-être.

VOC

≤100 µg/m³
QUALITÉ OPTIMALE DE L'AIR INTÉRIEUR

FAIBLES ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

PLUS DE PROTECTION

Nous nous engageons à n'utiliser que des matériaux de qualité, dans une transparence totale tout au long de la production : les détails sont indiqués dans nos déclarations sanitaires des matériaux.

MHS (Material Health Statement) : Présente en détail les matériaux que nous utilisons et leur impact sur la santé.

EPD (Environmental Product Declaration) : Présente en détail nos produits et leur impact sur l'environnement.

97% DE MATÉRIAUX ÉVALUÉS

SANS PHTALATE*

MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

** Les phtalates sont remplacés par des plastifiants utilisés pour les contenants alimentaires et les jouets destinés aux jeunes enfants.*

The way to better floors.

FIBRA 4 – MIST page 83

LOGIS – BLACK & WHITE page 116



GRANITE – ALU BLACK page 80

BISCAY II – ALU BROWN page 58

TENDENZA – COOL GREY page 86

VOTRE MAISON, VOTRE CHOIX

Les habitudes et le comportement des ménages ont considérablement évolué. Aujourd'hui, plus que jamais, les personnes s'intéressent à la qualité de leur intérieur car ils ont tendance à passer plus de temps à la maison, et même à y travailler.

Ils veulent se sentir bien chez eux, et pouvoir changer leur déco comme ils le souhaitent. Comme pouvoir transformer la chambre de bébé en bureau par exemple !
Le confort dans la maison reste une priorité, en sachant que leur revêtement de sol peut résister à la vie quotidienne – traces de pas, fêtes, enfants, etc. Ils ont besoin d'un endroit où chaque membre de la famille peut se sentir à l'aise dans son propre espace personnel.
C'est pourquoi, les rouleaux en vinyle sont le meilleur choix pour rénover facilement et rapidement votre intérieur afin de l'adapter à vos modes de vie.


SKANE HERRINGBONE – BLONDE page 78

ROBUR – YELLOW page 74

PAINTED WOOD – LIGHT GREY page 88

OLD MELEZE – LIGHT BROWN page 73

LEGACY OAK – LIGHT GREY page 107

UN PEU D'INSPIRATION

Cette nouvelle collection s'inspire du design biophilique de la nature. Elle adopte un style épuré et authentique, offrant des possibilités de décoration infinies pour tous ceux qui recherchent un intérieur plus vert et plus naturel. De plus, nos rouleaux vinyle ICONIK s'inscrivent parfaitement dans la tendance actuelle du retour à des valeurs de simplicité et de sensibilité.



MILL OAK – LIGHT GREY page 108

WINTER PINE – GREGE page 109

WESTWING OAK – BROWN page 122

GRANDE VARIÉTÉ DE DESIGNS

Les dernières tendances en matière de décoration intérieure pour répondre à toutes vos envies.

DÉCOR NATUREL

Une vaste gamme de designs et de textures authentiques, inspirées du bois et de la nature.

FINITION EXTRA-MATE

Un rendu remarquable, réaliste et élégant qui renforce la beauté de n'importe quelle pièce.

Visualisez nos décors dans votre intérieur !

SKANE HERRINGBONE – BLONDE page 78

ROULEAUX VINYLE ICONIK POUR TOUS LES USAGES

LES GAMMES ICONIK ENVERS MOUSSE : Iconik Eco+, Life, Confort, Resist, Pro 40 & Pro 70

Ces rouleaux avec envers en mousse sont composés d'au moins 12% de matériaux recyclés.



Traitement PUR : Extreme (X-treme) ou TopClean. Protège contre les rayures, l'usure et les tâches pour un entretien facile. Aide à prévenir le vieillissement visuel de votre revêtement de sol.

Couche d'usure : Protège le design. Améliore la **durabilité**.

Design imprimé : Offre un large choix de **coloris** et de motifs.

Couche supérieure en mousse : Ajoute de la **chaleur** et du **confort** sous les pieds. Offre une excellente **insonorisation**.

Fibres de verre : Empêche le revêtement de sol de se dilater ou de se contracter pour une stabilité accrue.

Couche inférieure en mousse

- Chaleur et confort sous les pieds
- Large gamme de designs emblématiques
- Pour tous les budgets et toutes les pièces

L'INSTALLATION DES ROULEAUX EN VINYLE ICONIK EST TRÈS FACILE.

Même sans expérience préalable, vous pouvez poser vous-même nos rouleaux en vinyle. Pour vous faciliter la tâche, nous avons conçu un guide clair, simple et détaillé qui vous guidera pas à pas.

Outils nécessaires pour l'installation :

Cutter


Règle

Gants

Adhésif double face

ou

Colle Tarkospray

LES GAMMES ICONIK ENVERS TEXTILE : Iconik EcoTex, LifeTex, ConforTex & ResisTex

Parfaits pour les rénovations, ces rouleaux avec envers en textile sont composés d'au moins 11% de matériaux recyclés. L'envers lui-même est composé à 100% de ressources naturelles.



Traitement PUR : Extreme protection (X-treme). Protège contre les rayures, l'usure et les taches pour un entretien facile. Aide à prévenir le vieillissement visuel de votre revêtement de sol.

Couche d'usure : Protège le design. Améliore la **durabilité**.

Design imprimé : Offre un large choix de **coloris** et de motifs.

Couche supérieure en mousse : Ajoute de la **chaleur** et du **confort** sous les pieds. Offre une excellente **insonorisation**.

Fibres de verre : Empêche le revêtement de sol de se dilater ou de se contracter pour atteindre une stabilité accrue.

Envers textile

- Couvre les irrégularités sans corrections nécessaires
- Installation en pose libre
- Réduit le bruit de 15 à 20 dB
- Améliore le confort de marche





1. Préparer

Vérifier le support et le préparer le cas échéant. Laisser le rouleau de vinyle s'acclimater pendant au moins 24 heures dans une pièce d'une température minimale de 15°C.

2. Dérouler

Si la pièce est plutôt carrée, le revêtement de sol doit être posé parallèlement à la lumière entrante. Dans les pièces étroites, placer le revêtement dans le sens de la longueur de la pièce. Placer les lés de manière à ce que les jointures ne coïncident pas avec les entrées de porte.

3. Ajuster

Découper le vinyle excédentaire en périphérie. Fixer les bords (y compris les raccords au milieu d'une pièce) à l'aide de ruban adhésif double face sur les côtés, pour une pose semi-libre.

4. Profiter

Nettoyer le revêtement vinyle avec de l'eau chaude additionnée d'un détergent neutre, puis rincer.

CONSEILS D'ENTRETIEN

UTILISEZ UNE SIMPLE SERPILLÈRE POUR NETTOYER VOTRE SOL

Grâce au traitement de surface spécial PUR, la collection de revêtements de sol ICONIK est très résistante aux accidents de la vie quotidienne. Suivez cette simple routine de nettoyage pour garder votre sol propre, comme neuf pendant longtemps.

Tous les jours : dépoussiérez avec une gaze jetable/microfibre ou aspirer.

Une fois par semaine (ou plus souvent) : lavez le sol à l'aide d'une simple serpillère humide ou un chiffon humide, avec de l'eau chaude et un détergent neutre.

Chaque fois que nécessaire : enlevez la poussière à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté.

La pose sans joint limite l'accumulation de saleté, ce qui rend nos rouleaux en vinyle faciles à nettoyer et à entretenir. Faites un choix plus sain pour la planète.

Astuces pour vous aider à améliorer la qualité de l'air intérieur

- Ouvrez les fenêtres le plus souvent possible
- Dépoussiérez régulièrement
- Ventilez les pièces qui ont tendance à devenir humides
- Déplacez les meubles régulièrement
- Entretien quotidien : balayez ou passez l'aspirateur au sol
- Nettoyage périodique : nettoyez votre revêtement de sol à l'aide d'eau chaude et d'un détergent neutre. Les détergents constituent une source importante de pollution de l'air intérieur
- Utilisez la colle à pulvériser Tarkospray ou des revêtements de sol qui ne nécessitent pas de collage (envers textile)
- Optez pour une solution saine et hygiénique telle que le vinyle !

URBAN OAK – TOFFEE page 130

ROULEAUX EN VINYLE COLLECTIONS ICONIK

CARACTÉRISTIQUES / COLLECTIONS	CLASSE D'USAGE	ÉPAISSEUR (mm)	COUCHE D'USURE (mm)
ICONIK EcoTex	21	2,0	0,15
ICONIK LifeTex	22 / 22+	2,6	0,20
ICONIK ConforTex	23 / 31	2,2	0,25
ICONIK ResisTex	23 / 32 / 41	2,8	0,35
ICONIK Eco+	21	1,5	0,15
ICONIK Life	22 / 22+	2,6	0,22
ICONIK Confort	23 / 31	3,0	0,25
ICONIK Resist	23 / 32 / 41	2,4	0,35
ICONIK Pro 40	23 / 32 / 41	2,0	0,40
ICONIK Pro 70	34 / 42	2,5	0,70

ACOUSTIQUE (dB)	POINÇONNEMENT (mm)	ENVERS	GARANTIE
15	≤ 0,35	Textile	5
18	≤ 0,35	Textile	10
16	≤ 0,25	Textile	10
19	≤ 0,20	Textile	15
12	≤ 0,25	Mousse	5
20	≤ 0,35	Mousse	10
20	≤ 0,25	Mousse	10
16	≤ 0,20	Mousse	15
13	≤ 0,10	Mousse	10
14	≤ 0,10	Mousse	10

ROULEAUX EN VINYLE COLLECTION ICONIK



SYSTÈME SOUS-PLANCHER

Tous les rouleaux de vinyle ICONIK sont compatibles avec les systèmes de chauffage et de rafraîchissement par le sol, offrant ainsi un confort thermique.

	Entrée principale	Couloir	Bureau	Salle de séjour	Chambre	Cuisine	Salle de bain	Cellier / Buanderie
ICONIK Pro 70 Topaz 70	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ICONIK Pro 40 Classic 40	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ICONIK ResisTex 280 T ICONIK Resist  240	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				✔	✔	✔	✔	✔
							✔	✔

23/32/41 — 34/42

Classe d'usage

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Tous les rouleaux en vinyle ICONIK ne bougent plus une fois installés. De plus, il n'y a pas d'effets d'ondulation ou de gonflement, jusqu'à 27°C.

NEW

Gamme
ICONIK EcoTex

- Idéal rénovation facile et rapide : pose sans colle
- Confort acoustique : 15 dB
- Envers textile : chaleureux sous le pied

21 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 5 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,00 mm ÉPAISSEUR | 0,15 mm COUCHE D'USURE

AMALFI
MID GREY

50 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 300461
4 m – 240031011

4 007812 301949
3 m – 240032011

4 007812 301994
2 m – 240033011

BONSAI OAK
CARAMEL

8,35 × 50 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 302199
4 m – 240031020

4 007812 302267
3 m – 240032020

4 007812 302335
2 m – 240033020

BONSAI OAK
SLATE

8,35 × 50 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 302175
4 m – 240031018

4 007812 302243
3 m – 240032018

4 007812 302311
2 m – 240033018



BONSAI OAK
SPELT

8,35 × 50 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 302182
4 m – 240031019

4 007812 302250
3 m – 240032019

4 007812 302328
2 m – 240033019

ICONIK **EcoTex**



ESTATE OAK
BARLEY

100 × 16,66 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 302151
4 m – 240031016

4 007812 302229
3 m – 240032016

4 007812 302298
2 m – 240033016

FIBRA
GRAVEL

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 302168
4 m – 240031017

4 007812 302236
3 m – 240032017

4 007812 302304
2 m – 240033017



LOGIS
BLACK & WHITE

25 × 25 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 302212
4 m – 240031021

4 007812 302281
3 m – 240032021

4 007812 302359
2 m – 240033021



VALLEY
MARTON BEIGE

35,5 × 7,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 302069
4 m – 240031014

4 007812 302922
3 m – 240032014

4 007812 302939
2 m – 240033014

21 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 5 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,00 mm ÉPAISSEUR | 0,15 mm COUCHE D'USURE

VALLEY
MARTON GREY

35,5 × 7,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 302052 — 4 m – 240031013
4 007812 302915 — 3 m – 240032013
4 007812 302946 — 2 m – 240033013

VENUE
DARK GREY

6,5 × 50 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 300478 — 4 m – 240031012
4 007812 301956 — 3 m – 240032012
4 007812 302007 — 2 m – 240033012

WARSAW
GREY SILVER

40/25 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 300454 — 4 m – 240031010
4 007812 301932 — 3 m – 240032010
4 007812 301987 — 2 m – 240033010

ICONIK **EcoTex**

LOGIS - BLACK AND WHITE page 22

Iconik EcoTex

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtements de sol à base de poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification résidentielle	EN ISO 10874	Classe 21 - Usage domestique modéré / léger
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Épaisseur totale	ISO 24346	2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,15 mm
Poids total	ISO 23997	1300 g/m²
Traitement de surface		X-treme
Performances pour le marquage CE	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0066-DOP-2022-11
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Charges électrostatiques	EN 1815	Antistatique (< 2 kV)
Résistance thermique	ISO 10456	0,020 m²•K/W
Émissions de formaldehyde après 28 jours		E1
Performances techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15%
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Aucun dommage
Chauffage au sol		Compatible (température maximale de surface 27°C)
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,35 mm
Performances Environnementales	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Label EMISSIONS - Décret n° 2011-321		A+
Sans phtalate		100% sans phtalate
Emissions COVT après 28 jours	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m³)
Contenu recyclé		11%
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 × 25 m Rouleau 3 × 25 m Rouleau 4 × 25 m

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (06/2024). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet https://www.tarkett.com. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.
Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.
* Les dimensions peuvent varier en fonction du design

FIBRA – GRAVEL page 33

Gamme
ICONIK LifeTex

- Idéal rénovation facile et rapide : pose sans colle
- Confort acoustique 18 dB
- Envers textile : chaleureux sous le pied

ICONIK **LifeTex**

FRENCH OAK – LIGHT NATURAL

22 | 22+ | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,20 mm COUCHE D'USURE

ESTATE OAK
ALMOND

100 × 16,66 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 280985
4 m – 240007001

4 007812 281524
3 m – 240012001

4 007812 282095
2 m – 240017001



ESTATE OAK
CARAMEL

100 × 16,66 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 281005
4 m – 240007003

4 007812 281548
3 m – 240012003

4 007812 282118
2 m – 240017003

FRENCH OAK
LIGHT

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250360
4 m – 27120003

4 007812 250797
3 m – 27121003

4 007812 250513
2 m – 27122003

FRENCH OAK
LIGHT NATURAL

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250278
4 m – 27120002

4 007812 250780
3 m – 27121002

4 007812 250490
2 m – 27122002

ICONIK **LifeTex**

ROBUR
WHITE

100 × 7,8 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250421
4 m – 27120008

4 007812 250841
3 m – 27121008

4 007812 251077
2 m – 27122008

KENT
CLAIR

Various
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250377
4 m – 27120004

4 007812 250803
3 m – 27121004

4 007812 250520
2 m – 27122004

SWAN
LIGHT GREY

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 282750
4 m – 240007049

4 007812 283054
3 m – 240012049

4 007812 283351
2 m – 240017049

22 | 22+ | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,20 mm COUCHE D'USURE

SWAN
MEDIUM GREGE

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250445
4 m – 27120010

4 007812 250964
3 m – 27121010

4 007812 251091
2 m – 27122010

SWAN
MEDIUM GREY

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250438
4 m – 27120009

4 007812 250957
3 m – 27121009

4 007812 251084
2 m – 27122009

ICONIK **LifeTex**

22 | 22+ | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,20 mm COUCHE D'USURE

MELBOURNE
GRIS

50 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250414
4 m – 27120007

4 007812 250834
3 m – 27121007

4 007812 251053
2 m – 27122007

ARDINA
GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250261
4 m – 27120001

4 007812 250773
3 m – 27121001

4 007812 250483
2 m – 27122001



FIBRA 4
GRAVEL

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 281067
4 m – 240007005

4 007812 281609
3 m – 240012005

4 007812 282170
2 m – 240017005

22 | 22+ | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,20 mm COUCHE D'USURE

KIRUMA
WARM BEIGE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250391
4 m – 27120005

4 007812 250810
3 m – 27121005

4 007812 250537
2 m – 27122005

ROCK
MIDDLE BEIGE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 282743
4 m – 240007048

4 007812 283047
3 m – 240012048

4 007812 283344
2 m – 240017048

ROCK
GREY BLACK

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 283634
4 m – 240007047

4 007812 283931
3 m – 240012047

4 007812 284235
2 m – 240017047

Iconik LifeTex

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	Classe 22/22+ – Usage domestique général/moyen
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Épaisseur totale	ISO 24346	2,60 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,20 mm
Poids total	ISO 23997	1530 g/m²
Performances pour le marquage CE	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0051-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV – Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m²•K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15%
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	18 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,35 mm
Performances Environnementales	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m³)
Contenu recyclé		18% de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 × 25 m Rouleau 3 × 25 m Rouleau 4 × 25 m

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet https://www.tarkett.com. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.
Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.
* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.

Gamme
ICONIK ConforTex

- Idéal rénovation facile et rapide : pose sans colle
- Confort : acoustique et chaleureux sous le pied
- Résistant à la vie quotidienne

23 | 31 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,20 mm ÉPAISSEUR | 0,25 mm COUCHE D'USURE

DERBY
WHITE

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 311780
4 m – 5659032

5 450158 311599
3 m – 5660032

5 450158 312268
2 m – 5661032

DERBY
LIGHT GREY

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 311766
4 m – 5659030

5 450158 311575
3 m – 5660030

5 450158 312244
2 m – 5661030

FRENCH OAK
LIGHT NATURAL

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 400873
4 m – 5659011

5 450158 401337
3 m – 5660011

5 450158 401108
2 m – 5661011

23 | 31 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,20 mm ÉPAISSEUR | 0,25 mm COUCHE D'USURE

SWAN
MEDIUM GREY

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 510558
4 m – 5659029

5 450158 868086
3 m – 5660029

5 450158 312237
2 m – 5661029

SWAN
MEDIUM GREGE

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 311742
4 m – 5659028

5 450158 311551
3 m – 5660028

5 450158 312220
2 m – 5661028

VINTAGE OAK
MIDDLE GREY

133 × 20 cm
Raccords 133 × 100 cm

5 450158 312442
4 m – 5659038

5 450158 510459
3 m – 5660038

5 450158 312923
2 m – 5661038

ZARAGOZA TILE
INDIGO

17,5 × 17,5 cm / 45°
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 268990
4 m – 5659204

4 007812 269232
3 m – 5660204

4 007812 269461
2 m – 5661204

Iconik ConforTex

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	31 Général
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Épaisseur totale	ISO 24346	2,20 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,25 mm
Poids total	ISO 23997	1480 g/m²
Performances pour le marquage CE	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0019-DOP-2020-01
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV – Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m²•K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,20%
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,25 mm
Performances Environnementales	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m³)
Contenu recyclé		15% de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 × 25 m Rouleau 3 × 25 m Rouleau 4 × 25 m

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet https://www.tarkett.com. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.
Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.
* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.

PIETRA SACRA – MEDIUM GREY page 53

Gamme
ICONIK ResisTex

- Idéal rénovation facile et rapide : pose sans colle
- Excellente efficacité acoustique : 19 dB
- Résiste à toutes les situations du quotidien

ICONIK **ResisTex**

ANCARES OAK PLANK – BROWN

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,80 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

ANCARES OAK PLANK
BROWN

100 × 16,66 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 252173
4 m – 27013053

4 007812 252470
3 m – 27020053

4 007812 252029
2 m – 27027053

ANCARES OAK PLANK
GREGE

100 × 16,66 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 252159
4 m – 27013051

4 007812 252456
3 m – 27020051

4 007812 251961
2 m – 27027051

ICONIK **ResisTex**

APUNARA OAK
GREY

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 708146
4 m – 27013035

5 450158 708191
3 m – 27020035

5 450158 708344
2 m – 27027035

APUNARA OAK
LIGHT GREY

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 708153
4 m – 27013036

5 450158 708306
3 m – 27020036

5 450158 708351
2 m – 27027036

APUNARA OAK
DARK GREY

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 708139
4 m – 27013034

5 450158 708184
3 m – 27020034

5 450158 708337
2 m – 27027034

APUNARA OAK
WHITE

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 708177
4 m – 27013038

5 450158 708320
3 m – 27020038

5 450158 708375
2 m – 27027038

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,80 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

ARCADIA
MIDDLE GREY

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 424589
4 m – 5589066

5 450158 425234
3 m – 5590062

5 450158 425487
2 m – 5591064

AUTHENTIC
MIDDLE GREY

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 424565
4 m – 5589064

5 450158 425210
3 m – 5590060

5 450158 425463
2 m – 5591062

AUSTRIA OAK
MIDDLE NATURAL

150 × 20 cm
Raccords 150 × 100 cm

4 007812 246066
4 m – 5589134

4 007812 246226
3 m – 5590134

4 007812 246325
2 m – 5591134

AUTHENTIC
DARK NATURAL

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 363451
4 m – 5589030

5 450158 363680
3 m – 5590026

5 450158 363918
2 m – 5591028

ICONIK **ResisTex**

CLASSICAL OAK
GREY

multi-lengths × 6,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 425067
4 m – 5589074

5 450158 425319
3 m – 5590070

5 450158 425562
2 m – 5591072

FUMED OAK
SOFT BEIGE

150 × 20 cm
Raccords 150 × 100 cm

4 007812 253101
4 m – 27013043

4 007812 253538
3 m – 27020043

4 007812 254504
2 m – 27027043

FUMED OAK
NATURAL BEIGE

150 × 20 cm
Raccords 150 × 100 cm

4 007812 253095
4 m – 27013042

4 007812 253521
3 m – 27020042

4 007812 254498
2 m – 27027042

FUMED OAK
WARM GREY

150 × 20 cm
Raccords 150 × 100 cm

4 007812 250308
4 m – 27013039

4 007812 252500
3 m – 27020039

4 007812 252081
2 m – 27027039

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,80 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

GEA
GREY

100 × 11,1 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 424558
4 m – 5589063

5 450158 425203
3 m – 5590059

5 450158 425456
2 m – 5591061

LEGACY OAK
IVORY

133 × 20 cm
Raccords 133 × 100 cm

5 450158 654016
4 m – 27013028

5 450158 654658
3 m – 27020028

5 450158 655990
2 m – 27027028

GEA
LIGHT GREY

100 × 11,1 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 562052
4 m – 27013015

5 450158 567644
3 m – 27020015

5 450158 568641
2 m – 27027015

LEGACY OAK
LIGHT GREY

133 × 20 cm
Raccords 133 × 100 cm

4 007812 246073
4 m – 5589136

4 007812 246233
3 m – 5590136

4 007812 246332
2 m – 5591136

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,80 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

NATURE OAK
LIGHT BROWN

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 561451
4 m – 27013003

5 450158 567040
3 m – 27020003

5 450158 568047
2 m – 27027003

SLOW OAK
WHITE

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 561857
4 m – 27013011

5 450158 567446
3 m – 27020011

5 450158 568443
2 m – 27027011

NATURE OAK
WHITE

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 561505
4 m – 27013004

5 450158 567095
3 m – 27020004

5 450158 568092
2 m – 27027004

SWAN
MEDIUM NATURAL

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 660103 183627
4 m – 6748036

3 660103 183580
3 m – 6749036

3 660103 183801
2 m – 6750036

NATURE OAK – WHITE

ICONIK **ResisTex**

TREND OAK
LIGHT GREY

72/28 × 7 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 562304
4 m – 27013020

5 450158 567897
3 m – 27020020

5 450158 568894
2 m – 27027020

ANCARES HERRINGBONE
BROWN

35,5 × 8,8 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250346
4 m – 27013048

4 007812 251411
3 m – 27020048

4 007812 251466
2 m – 27027048

WINTER PINE
SMOKE

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 653088
4 m – 27013023

5 450158 654252
3 m – 27020023

5 450158 654795
2 m – 27027023

ANCARES HERRINGBONE
GREGE

35,5 × 8,8 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250865
4 m – 27013050

4 007812 251435
3 m – 27020050

4 007812 251480
2 m – 27027050

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,80 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

GRES
MIDDLE GREY

33 × 33 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 230027
4 m – 5589116

4 007812 230713
3 m – 5590116

4 007812 230492
2 m – 5591116



MELBOURNE
NOIR

50 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 660103 183641
4 m – 6748038

3 660103 183702
3 m – 6749038

3 660103 183825
2 m – 6750038

ICONIK **ResisTex**

PIETRA SACRA – MEDIUM GREY

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,80 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

PIETRA SACRA
LIGHT GREY

50 × 33,33cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 281241
4 m – 240008014

4 007812 281784
3 m – 240013014

4 007812 282354
2 m – 240018014

PIETRA SACRA
MEDIUM GREY

50 × 33,33cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 281258
4 m – 240008015

4 007812 281791
3 m – 240013015

4 007812 282361
2 m – 240018015

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,80 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

COTTAGE STONE
BEIGE

17,5 × 17,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 363505
4 m – 5589055

5 450158 363734
3 m – 5590051

5 450158 363963
2 m – 5591053

ROCK
GREY BLACK

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 230577
4 m – 5589121

4 007812 230768
3 m – 5590121

4 007812 230546
2 m – 5591121

KIRUMA
GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 230041
4 m – 5589118

4 007812 230737
3 m – 5590118

4 007812 230515
2 m – 5591118

STROMBOLI
ACIER

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 660103 181838
4 m – 6748017

3 660103 182026
3 m – 6749017

3 660103 182071
2 m – 6750020

Iconik ResisTex

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	32 Général
Classe industrielle	EN ISO 10874	41 Modéré
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Épaisseur totale	ISO 24346	2,80 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,35 mm
Poids total	ISO 23997	1760 g/m²
Performances pour le marquage CE	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0016-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV – Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m²•K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15%
Chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: ≤ 0,20 mm
Performances Environnementales	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m³)
Contenu recyclé		17% de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 × 25 m Rouleau 3 × 25 m Rouleau 4 × 25 m

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet https://www.tarkett.com. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.
Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.
* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.

Gamme
ICONIK Eco+

- Économique et résistant
- Acoustique 12 dB
- Usages variés

21 | 30 m 35 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 5 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 1,50 mm ÉPAISSEUR | 0,15 mm COUCHE D'USURE

ADMIRAL
LIGHT GREY

150 × 20 cm
Raccords 150 × 100 cm

5 450158 666255
4 m – 5145143

4 007812 239105
3 m – 5056143

4 007812 239136
2 m – 5087143

AUTHENTIC
DARK NATURAL

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 444266
4 m – 5206176

5 450158 443962
3 m – 5263176

5 450158 444068
2 m – 5337176

ICONIK **Eco+**

BISCAY II
ALU BROWN

100 × 9,1 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 371852
4 m – 5206135

5 450158 371869
3 m – 5263086

5 450158 359508
2 m – 5337086

FRENCH OAK
GREY BEIGE

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 369767
4 m – 5145117

5 450158 369910
3 m – 5056102

5 450158 370060
2 m – 5087078

CHENE
NATURAL

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 206611
4 m – 5206004

5 450158 207830
3 m – 5263004

5 450158 210687
2 m – 5337004

SERRANT
BLANC

40 × 7,2 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 299673
4 m – 5206218

4 007812 299703
3 m – 5263218

4 007812 299734
2 m – 5337218

21 | 30 m 35 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 5 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 1,50 mm ÉPAISSEUR | 0,15 mm COUCHE D'USURE

SWAN
PEARL GREY

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 236326
4 m – 5206190

4 007812 236418
3 m – 5263190

4 007812 236579
2 m – 5337190

SWAN
DARK GREY

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 236340
4 m – 5206192

4 007812 236432
3 m – 5263192

4 007812 236593
2 m – 5337192

SWAN
DARK BEIGE

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 310660
4 m – 5145137

5 450158 310691
3 m – 5056137

5 450158 310950
2 m – 5087137

21 | 30 m 35 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 5 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 1,50 mm ÉPAISSEUR | 0,15 mm COUCHE D'USURE

ARDINA
LIGHT GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 368739
4 m – 5206157

5 450158 369002
3 m – 5263112

5 450158 369262
2 m – 5337120

STROMBOLI
GRIS CLAIR

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 660103 184877
4 m – 6595090

3 660103 184600
3 m – 6543090

3 660103 184259
2 m – 6519090

STROMBOLI
GRIS FONCE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 660103 184884
4 m – 6595091

3 660103 184617
3 m – 6543091

3 660103 184266
2 m – 6519091

MELBOURNE
GRIS

50 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 660103 173710
4 m – 6595078

3 660103 175011
3 m – 6543078

3 660103 176322
2 m – 6519078

ARDINA – LIGHT GREY

21 | 30 m 35 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 5 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 1,50 mm ÉPAISSEUR | 0,15 mm COUCHE D'USURE



MELBOURNE
NOIR

50 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 660103 173734
4 m – 6595080

3 660103 175035
3 m – 6543080

3 660103 176346
2 m – 6519080

MODERN SLATE
GREY BEIGE

50 × 33 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 369798
4 m – 5145120

5 450158 369941
3 m – 5056105

5 450158 370091
2 m – 5087082

Iconik Eco+

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	21 Modéré/Léger
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Épaisseur totale	ISO 24346	1,50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,15 mm
Poids total	ISO 23997	1100 g/m²
Performances pour le marquage CE	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0027-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 / R10 (en fonction de la structure du sol)
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV – Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,020 m²•K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15%
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	12 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,25 mm
Performances Environnementales	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m³)
Contenu recyclé		12% de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 × 35 m / 2 × 30 m Rouleau 3 × 35 m / 3 × 30 m Rouleau 4 × 35 m / 4 × 30 m

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet https://www.tarkett.com. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.
Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.
* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.

OAK – METALIC page 72

Gamme
ICONIK Life

- Pour toutes les pièces de la maison
- Confort acoustique 20 dB
- Facile à poser et à nettoyer

ICONIK **Life**

AMBOISE
BLANC

18 × 6 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600292
4 m – 27123043

3 423128 600995
3 m – 27124043

3 423128 601695
2 m – 27125043

AUTHENTIC
NATURAL

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 887223
4 m – 27123026

5 450158 887421
3 m – 27124026

5 450158 888244
2 m – 27125026

BOATDECK
RED BROWN

100 × 8,3 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 268099
4 m – 27123051

4 007812 268259
3 m – 27124051

4 007812 268419
2 m – 27125051

22 | 22+ | 30 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,22 mm COUCHE D'USURE

CHILIA
BLACK

Various
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600599
4 m – 27123080

3 423128 601299
3 m – 27124080

3 423128 601992
2 m – 27125080

BRUXELLES
NOIR

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600568
4 m – 27123077

3 423128 601268
3 m – 27124077

3 423128 601961
2 m – 27125077

BRUXELLES
WHITE

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600551
4 m – 27123076

3 423128 601251
3 m – 27124076

3 423128 601954
2 m – 27125076

ICONIK **Life**

ESTATE OAK
ALMOND

100 × 16,66 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 280954
4 m – 240006001

4 007812 281494
3 m – 240011001

4 007812 282064
2 m – 240016001

ESTATE OAK
SPELT

100 × 16,66 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 299499
4 m – 240006312

4 007812 299086
3 m – 240011312

4 007812 299055
2 m – 240016312

ESTATE OAK
PEBBLE

100 × 16,66 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 299512
4 m – 240006310

4 007812 299109
3 m – 240011310

4 007812 299079
2 m – 240016310

ESTATE OAK
SLATE

100 × 16,66 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 299505
4 m – 240006311

4 007812 299093
3 m – 240011311

4 007812 299062
2 m – 240016311

22 | 22+ | 30 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,22 mm COUCHE D'USURE

FLANDERS
DARK BEIGE

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 268129
4 m – 27123056

4 007812 268280
3 m – 27124056

4 007812 268440
2 m – 27125056

VACANO – WHITE page 76

ICONIK **Life**

RUSTIC OAK – GREY page 74

22 | 22+ | 30 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,22 mm COUCHE D'USURE

INFINITY OAK
BEIGE

Infinit × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600650
4 m – 27123086

3 423128 601350
3 m – 27124086

3 423128 602050
2 m – 27125086

INFINITY OAK
GREY

Infinit × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 887285
4 m – 27123023

5 450158 887537
3 m – 27124023

5 450158 888299
2 m – 27125023

INFINITY OAK
NATURAL

Infinit × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600674
4 m – 27123088

3 423128 601374
3 m – 27124088

3 423128 602074
2 m – 27125088

INFINITY OAK
WHITE

Infinit × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600681
4 m – 27123089

3 423128 601381
3 m – 27124089

3 423128 602081
2 m – 27125089

ICONIK **Life**

KENT
CLAIR

100 × 14 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 887308
4 m – 27123028

5 450158 887551
3 m – 27124028

5 450158 888312
2 m – 27125028

OAK
GREY BEIGE

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600445
4 m – 27123063

3 423128 601145
3 m – 27124063

3 423128 601848
2 m – 27125063

OAK
METALIC

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600735
4 m – 27123094

3 423128 601435
3 m – 27124094

3 423128 602135
2 m – 27125094

22 | 22+ | 30 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,22 mm COUCHE D'USURE

OLD MELEZE
DARK GREY

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600452
4 m – 27123064

3 423128 601152
3 m – 27124064

3 423128 601855
2 m – 27125064

OLD MELEZE
LIGHT BROWN

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600742
4 m – 27123095

3 423128 601442
3 m – 27124095

3 423128 602142
2 m – 27125095

OLD MELEZE
GREY

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 887322
4 m – 27123022

5 450158 887575
3 m – 27124022

5 450158 888336
2 m – 27125022

ICONIK **Life**

ROBUR
WHITE

100 × 7,8 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 887339
4 m – 27123032

5 450158 887582
3 m – 27124032

5 450158 888572
2 m – 27125032

RUSTIC OAK
WHITE

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600810
4 m – 27123102

3 423128 601510
3 m – 27124102

3 423128 602210
2 m – 27125102

ROBUR
YELLOW

100 × 7,8 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 268136
4 m – 27123067

4 007812 268297
3 m – 27124067

4 007812 268457
2 m – 27125067

RUSTIC OAK
GREY

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 887346
4 m – 27123024

5 450158 888589
3 m – 27124024

5 450158 889029
2 m – 27125024

22 | 22+ | 30 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,22 mm COUCHE D'USURE

SWAN
LIGHT GREY

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600889
4 m – 27123109

3 423128 601589
3 m – 27124109

3 423128 602289
2 m – 27125109

SWAN
MEDIUM GREY

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600896
4 m – 27123110

3 423128 601596
3 m – 27124110

3 423128 602296
2 m – 27125110

SWAN
MEDIUM GREGE

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600872
4 m – 27123108

3 423128 601572
3 m – 27124108

3 423128 602272
2 m – 27125108

SWAN
DARK GREY

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600858
4 m – 27123106

3 423128 601558
3 m – 27124106

3 423128 602258
2 m – 27125106

ICONIK **Life**

SWAN
TAUPE

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 m – 27123107
3 m – 27124107
2 m – 27125107

VACANO
WHITE

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 m – 27123115
3 m – 27124115
2 m – 27125115

VINTAGE OAK
GREY

133 × 20 cm
Raccords 133 × 100 cm

4 m – 27123121
3 m – 27124121
2 m – 27125121

VINTAGE PINE
SNOW

100 × 10,3/17 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 m – 27123125
3 m – 27124125
2 m – 27125125

22 | 22+ | 30 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,22 mm COUCHE D'USURE

CHEVRON STYLE
SMOKED

Chevron
Raccords 200 × 100 cm

3 423128 604016
4 m – 27123132

3 423128 604108
3 m – 27124132

3 423128 604191
2 m – 27125132

CHEVRON STYLE – SMOKED

ICONIK **Life**

SKANE HERINGBONE
SAND

47,25 × 11,75 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 299413
4 m – 240006322

4 007812 298850
3 m – 240011322

4 007812 298768
2 m – 240016322

SKANE HERINGBONE
BLONDE

47,25 × 11,75 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 281364
4 m – 240006022

4 007812 281906
3 m – 240011022

4 007812 282477
2 m – 240016022

22 | 22+ | 30 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,22 mm COUCHE D'USURE

SKANE HERINGBONE
NATURAL

47,25 × 11,75 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 281357
4 m – 240006021

4 007812 281890
3 m – 240011021

4 007812 282460
2 m – 240016021

SKANE HERINGBONE
ROCK

47,25 × 11,75 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 299420
4 m – 240006321

4 007812 298867
3 m – 240011321

4 007812 298775
2 m – 240016321

ICONIK **Life**

COSMO
CEMENT

33,33 × 33,33 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 883454
4 m – 27123003

5 450158 883195
3 m – 27124003

5 450158 884093
2 m – 27125003



GRANITE
ALU BLACK

25 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600391
4 m – 27123058

3 423128 601091
3 m – 27124058

3 423128 601794
2 m – 27125058

COTTAGE STONE
BEIGE GREY

17,5 × 17,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 268105
4 m – 27123052

4 007812 268266
3 m – 27124052

4 007812 268426
2 m – 27125052

GRANITE
GREGE

25 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600407
4 m – 27123059

3 423128 601107
3 m – 27124059

3 423128 601800
2 m – 27125059



NERO MARQUINE HEXAGON
GOLD

16,5 × 14,2 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 883485
4 m – 27123008

5 450158 883966
3 m – 27124008

5 450158 884260
2 m – 27125008



MARBLE BIANCO HEXAGON
GOLD

16,5 × 14,2 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 883478
4 m – 27123007

5 450158 883959
3 m – 27124007

5 450158 884246
2 m – 27125007



MARQUINE TILE
BLACK GREY

33,33 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 270160
4 m – 27123142

4 007812 270238
3 m – 27124142

4 007812 270306
2 m – 27125142

ICONIK **Life**

MELBOURNE
GRIS

50 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 887315
4 m – 27123036

5 450158 887568
3 m – 27124036

5 450158 888329
2 m – 27125036



MELBOURNE
NOIR

50 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 268075
4 m – 27123040

4 007812 268235
3 m – 27124040

4 007812 268396
2 m – 27125040

PROVENZA
TONED BLACK

50 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 603668
4 m – 27123127

3 423128 604054
3 m – 27124127

3 423128 604146
2 m – 27125127

PROVENZA
TONED LIGHT GREY

50 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 603675
4 m – 27123128

3 423128 604061
3 m – 27124128

3 423128 604153
2 m – 27125128

FIBER WOOD
METALIC

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600643
4 m – 27123085

3 423128 601343
3 m – 27124085

3 423128 602043
2 m – 27125085



FIBRA 4
MIST

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 281012
4 m – 240006004

4 007812 281555
3 m – 240011004

4 007812 282125
2 m – 240016004



FIBRA 4
GRAVEL

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 281029
4 m – 240006005

4 007812 281562
3 m – 240011005

4 007812 282132
2 m – 240016005



FIBRA 4
PEPPLE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 281043
4 m – 240006007

4 007812 281586
3 m – 240011007

4 007812 282156
2 m – 240016007

ICONIK **Life**

FIBRA – MIST page 83

FIBRA 4
TARMAC

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 281036
4 m – 240006006

4 007812 281579
3 m – 240011006

4 007812 282149
2 m – 240016006

22 | 22+ | 30 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,22 mm COUCHE D'USURE

NERO MARQUINE
BLACK

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 269027
4 m – 27123134

4 007812 269263
3 m – 27124134

4 007812 269492
2 m – 27125134

ROCK
MIDDLE BEIGE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600483
4 m – 27123068

3 423128 601183
3 m – 27124068

3 423128 601886
2 m – 27125068

ROCK
GREY BLACK

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600490
4 m – 27123070

3 423128 601190
3 m – 27124070

3 423128 601893
2 m – 27125070

22 | 22+ | 30 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,22 mm COUCHE D'USURE



ROCK
BLACK SILVER

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600506
4 m – 27123071

3 423128 601206
3 m – 27124071

3 423128 601909
2 m – 27125071

TENDENZA
LIGHT GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 646931
4 m – 240006025

4 007812 281968
3 m – 240011025

4 007812 282538
2 m – 240016025

TENDENZA
COOL GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 646924
4 m – 240006024

4 007812 281951
3 m – 240011024

4 007812 282521
2 m – 240016024

TENDENZA
DARK GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 646948
4 m – 240006026

4 007812 281975
3 m – 240011026

4 007812 282545
2 m – 240016026

TENDENZA – LIGHT GREY

ICONIK **Life**

PAINTED WOOD
GREY

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600773
4 m – 27123098

3 423128 601473
3 m – 27124098

3 423128 602173
2 m – 27125098

PAINTED WOOD
LIGHT GREY

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600759
4 m – 27123096

3 423128 601459
3 m – 27124096

3 423128 602159
2 m – 27125096

22 | 22+ | 30 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,22 mm COUCHE D'USURE

PAINTED WOOD
GREY-BLUE

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 299444
4 m – 240006319

4 007812 298881
3 m – 240011319

4 007812 298799
2 m – 240016319

PATCHED WOOD
GREY

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 581305
4 m – 27010003

5 450158 584504
3 m – 27017003

5 450158 586102
2 m – 27024003

TREND PINE
BLUE-GREEN

Various
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 665123
4 m – 240006328

3 423128 665901
3 m – 240011328

3 423128 666083
2 m – 240016328

TREND PINE
MULTICOLOR

Various
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600933
4 m – 27123114

3 423128 601633
3 m – 27124114

3 423128 602333
2 m – 27125114

ICONIK **Life**

SLIM
BLANC

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600827
4 m – 27123103

3 423128 601527
3 m – 27124103

3 423128 602227
2 m – 27125103



SLIM
ARGENT

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600834
4 m – 27123104

3 423128 601534
3 m – 27124104

3 423128 602234
2 m – 27125104



ECHIQUIER 2
BLACK WHITE

25 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600360
4 m – 27123053

3 423128 601060
3 m – 27124053

3 423128 601763
2 m – 27125053

22 | 22+ | 30 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,60 mm ÉPAISSEUR | 0,22 mm COUCHE D'USURE

METALLICA
GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 600711
4 m – 27123092

3 423128 601411
3 m – 27124092

3 423128 602111
2 m – 27125092

ZARAGOZA TILE
INDIGO

17,5 * 17,5 cm / 45°
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 882488
4 m – 27123014

5 450158 883522
3 m – 27124014

5 450158 883560
2 m – 27125014

ICONIK **Life**

TENDENZA – COOL GREY page 86

Iconik Life

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	Classe 22/22+ – Usage domestique général/moyen
Caractéristiques techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Épaisseur totale	ISO 24346	2,60 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,22 mm
Poids total	ISO 23997	1475 g/m²
Performances pour le marquage CE	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0075-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/R10 selon la structure
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV – Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,040 m²•K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15%
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	20 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,25 mm / ≤ 0,35 mm
Performances Environnementales	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m³)
Contenu recyclé		20% de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 × 30 m Rouleau 3 × 30 m Rouleau 4 × 30 m

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet https://www.tarkett.com. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.
Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.
* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.

MADRAS – GREY page 98

Gamme
ICONIK Confort

- Très bonne résistance et durabilité
- Idéal pour les pièces de vie
- Confort acoustique assuré 20 dB

ICONIK **Confort**

ADMIRAL
LIGHT GREY

150 × 20 cm
Raccords 150 × 100 cm

5 450158 314491
4 m – 6578082

5 450158 314330
3 m – 6530082

5 450158 314170
2 m – 6503082

ADMIRAL
GREGE

150 × 20 cm
Raccords 150 × 100 cm

5 450158 314477
4 m – 6578080

5 450158 314316
3 m – 6530080

5 450158 314156
2 m – 6503080

AUTHENTIC
WHITE

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 444761
4 m – 5208266

5 450158 444570
3 m – 5264266

5 450158 444372
2 m – 5338266

AUTHENTIC
NATURAL BROWN

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 444778
4 m – 5208267

5 450158 444587
3 m – 5264267

5 450158 444389
2 m – 5338267

23 | 31 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 3,00 mm ÉPAISSEUR | 0,25 mm COUCHE D'USURE

FARO
DARK GREY

100 × 13,3/11,8 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 444723
4 m – 5208262

5 450158 444532
3 m – 5264262

5 450158 444334
2 m – 5338262

FOREST
LIGHT GREY

145 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 660103 184730
4 m – 6578074

3 660103 184518
3 m – 6530074

3 660103 183528
2 m – 6503074

MELEZE
WHITE

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 367497
4 m – 5208165

5 450158 367718
3 m – 5264115

5 450158 367930
2 m – 5338125

23 | 31 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 3,00 mm ÉPAISSEUR | 0,25 mm COUCHE D'USURE

MACADAM
GREEN

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 310516
4 m – 5193176

5 450158 354473
3 m – 5255126

5 450158 310523
2 m – 5331091



MAYA
GRIS

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 443146
4 m – 5193219

5 450158 442781
3 m – 5255219

5 450158 442934
2 m – 5331219

MADRAS
GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 660103 184747
4 m – 6578075

3 660103 184525
3 m – 6530075

3 660103 183535
2 m – 6503075

MAYA
NOIR

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 443115
4 m – 5193216

5 450158 442750
3 m – 5255216

5 450158 442903
2 m – 5331216

Iconik Confort

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	31 Modéré
Caractéristiques techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Épaisseur totale	ISO 24346	3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,25 mm
Poids total	ISO 23997	1840 g/m²
Performances pour le marquage CE	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0002-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	Antistatique (< 2 kV)
Résistance thermique	ISO 10456	0,040 m²•K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15%
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	20 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: ≤ 0,25 mm
Performances Environnementales	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m³)
Contenu recyclé		22% de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 × 25 m Rouleau 3 × 25 m Rouleau 4 × 25 m

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet https://www.tarkett.com. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.
Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.
* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.

ANCARES OAK PLANK – GREGE page 102

Gamme
ICONIK Resist

- Excellente résistance et durabilité
- Large choix de décors
- Confort acoustique 16 dB

ICONIK **Resist**

ANCARES OAK PLANK
BEIGE

100 × 16,66 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 252227
4 m – 5827230

4 007812 251831
3 m – 5828230

4 007812 252142
2 m – 5829230

ANCARES OAK PLANK
GREGE

100 × 16,66 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 252210
4 m – 5827229

4 007812 251824
3 m – 5828229

4 007812 252135
2 m – 5829229

ANCARES OAK PLANK
BROWN

100 × 16,66 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 252234
4 m – 5827243

4 007812 251848
3 m – 5828243

4 007812 252753
2 m – 5829243

ANCARES OAK PLANK
GREY

100 × 16,66 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 252241
4 m – 5827244

4 007812 252654
3 m – 5828244

4 007812 252760
2 m – 5829244

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,40 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

CHARM OAK
LIGHT GREY

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 313210
4 m – 5569145

5 450158 510398
3 m – 5570145

5 450158 313111
2 m – 5571145

CHARM OAK
MIDDLE BEIGE

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 432317
4 m – 5569116

5 450158 433017
3 m – 5570102

5 450158 433321
2 m – 5571103

CHARM OAK
NATURAL

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 434458
4 m – 5569120

5 450158 434502
3 m – 5570106

5 450158 432546
2 m – 5571107

ANCARES OAK PLANK – BROWN

ICONIK **Resist**

CITIZEN OAK
DARK GREY

133 × 16,66 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 252425
4 m – 5827241

4 007812 252739
3 m – 5828241

4 007812 254412
2 m – 5829241

CITIZEN OAK
MEDIUM GREY

133 × 16,66 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 252418
4 m – 5827240

4 007812 252722
3 m – 5828240

4 007812 254405
2 m – 5829240

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,40 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

CITIZEN OAK
NATURAL

133 × 16,66 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 252364
4 m – 5827217

4 007812 252678
3 m – 5828217

4 007812 254351
2 m – 5829217

CITIZEN OAK – MEDIUM GREY

ICONIK **Resist**

FRENCH OAK
GREGE

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 588113
4 m – 5827082

5 450158 588816
3 m – 5828082

5 450158 589363
2 m – 5829082

FRENCH OAK
SNOW

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 510336
4 m – 5569144

5 450158 510404
3 m – 5570144

5 450158 313104
2 m – 5571144

FRENCH OAK
LIGHT GREY

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 432300
4 m – 5569115

5 450158 433000
3 m – 5570101

5 450158 433314
2 m – 5571102

FRENCH OAK
WHITE

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 430276
4 m – 5827026

5 450158 430764
3 m – 5828026

5 450158 429249
2 m – 5829026

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,40 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

LEGACY OAK
LIGHT GREY

133 × 20 cm
Raccords 133 × 100 cm

5 450158 546755
4 m – 5827067

5 450158 563691
3 m – 5828067

5 450158 565398
2 m – 5829067

LEGACY OAK
LIGHT NATURAL

133 × 20 cm
Raccords 133 × 100 cm

5 450158 546502
4 m – 5827062

5 450158 563448
3 m – 5828062

5 450158 565145
2 m – 5829062

LEGACY OAK
NATURAL

133 × 20 cm
Raccords 133 × 100 cm

5 450158 546557
4 m – 5827063

5 450158 563493
3 m – 5828063

5 450158 565190
2 m – 5829063

ICONIK **Resist**

MELEZE
METAL

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 430399
4 m – 5830001

5 450158 430887
3 m – 5831001

5 450158 429362
2 m – 5832001

MILL OAK
LIGHT GREY

150 × 20 cm
Raccords 150 × 100 cm

4 007812 253040
4 m – 5827213

4 007812 253477
3 m – 5828213

4 007812 254429
2 m – 5829213

MILL OAK
LIGHT BROWN

150 × 20 cm
Raccords 150 × 100 cm

4 007812 253071
4 m – 5827216

4 007812 253507
3 m – 5828216

4 007812 254450
2 m – 5829216

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,40 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

WINTER PINE
GREGE

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 545406
4 m – 5827057

5 450158 563196
3 m – 5828057

5 450158 564896
2 m – 5829057

WOOLLAND OAK
NATURAL

100 × 16,7 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 707194
4 m – 5827138

5 450158 707811
3 m – 5828138

5 450158 708108
2 m – 5829138

WOOLLAND OAK
WHITE

100 × 16,7 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 707200
4 m – 5827139

5 450158 707828
3 m – 5828139

5 450158 708115
2 m – 5829139

ANCARES HERRINGBONE
BEIGE

35,5 × 8,8 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250575
4 m – 5827223

4 007812 250667
3 m – 5828223

4 007812 251497
2 m – 5829223

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,40 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

ANCARES HERRINGBONE
GREGE

35,5 × 8,8 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250605
4 m – 5827228

4 007812 250704
3 m – 5828228

4 007812 251336
2 m – 5829228

ANCARES HERRINGBONE
LIMED

35,5 × 8,8 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250568
4 m – 5827222

4 007812 250650
3 m – 5828222

4 007812 251305
2 m – 5829222

ANCARES HERRINGBONE – GREGE

ICONIK **Resist**



PIETRA SACRA
DARK GREY

50 × 33,33 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 299239
4 m – 240009303

4 007812 297969
3 m – 240014303

4 007812 298386
2 m – 240019303

PROVENZA
TONED LIGHT GREY

50 × 25 cm
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 253262
4 m – 5827210

4 007812 254030
3 m – 5828210

4 007812 254153
2 m – 5829210

KIRUMA
METALIC GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 431679
4 m – 5736007

5 450158 432263
3 m – 5737007

5 450158 433284
2 m – 5738007

KIRUMA
METALIC BLACK

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 431686
4 m – 5736008

5 450158 432270
3 m – 5737008

5 450158 433291
2 m – 5738008

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,40 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

NERO MARQUINE
BLACK

Allover
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 253378
4 m – 5827234

4 007812 253651
3 m – 5828234

4 007812 253972
2 m – 5829234

ROCK
MEDIUM GREGE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 430214
4 m – 5827020

5 450158 430702
3 m – 5828020

5 450158 429188
2 m – 5829020

ROCK
GREY BLACK

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 430207
4 m – 5827019

5 450158 430696
3 m – 5828019

5 450158 429171
2 m – 5829019

STYLISH CONCRETE
GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 707156
4 m – 5827134

5 450158 707279
3 m – 5828134

5 450158 707361
2 m – 5829134

ICONIK **Resist**

ROCK
MIDDLE GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 430344
4 m – 5827033

5 450158 430832
3 m – 5828033

5 450158 429317
2 m – 5829033

STYLISH CONCRETE
DARK GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 707149
4 m – 5827133

5 450158 707262
3 m – 5828133

5 450158 707354
2 m – 5829133

ROCK – MIDDLE GREY

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,40 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE

ALMERIA
BLACK

20 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 654511
4 m – 5827102

5 450158 655105
3 m – 5828102

5 450158 656997
2 m – 5829102

ALMERIA
NATURAL

20 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 654573
4 m – 5827105

5 450158 655167
3 m – 5828105

5 450158 657055
2 m – 5829105

ALMERIA
RED

20 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 654498
4 m – 5827101

5 450158 655082
3 m – 5828101

5 450158 656973
2 m – 5829101

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,40 mm ÉPAISSEUR | 0,35 mm COUCHE D'USURE



LOGIS
BLACK & WHITE

25 × 25 cm
Raccords 200 × 100 cm

4 007812 299147
4 m – 240009312

4 007812 298058
3 m – 240014312

4 007812 298478
2 m – 240019312

ZARAGOZA TILE
CEMENT

17,5 × 17,5 cm / 45°
Raccords 100 × 100 cm

4 007812 250629
4 m – 5827231

4 007812 251251
3 m – 5828231

4 007812 251343
2 m – 5829231

ICONIK Resist

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	32 Général
Classe industrielle	EN ISO 10874	41 Modéré
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Épaisseur totale	ISO 24346	2,40 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,35 mm
Poids total	ISO 23997	1580 g/m²
Performances pour le marquage CE	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0023-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV – Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m²•K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15%
Chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: ≤ 0,20 mm
Performances Environnementales	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m³)
Contenu recyclé		17% de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 × 25 m Rouleau 3 × 25 m Rouleau 4 × 25 m

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet https://www.tarkett.com. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.
Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.
* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.

WESTWING OAK – BROWN page 122

Gamme
ICONIK Pro 40

- Excellent rapport qualité – prix
- Idéal pour les pièces à trafic modéré
- Entretien et pose faciles et rapides

ICONIK **Pro 40**

APUNARA OAK
NATURAL

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 873523
4 m – 5618051

5 450158 876791
3 m – 5619051

5 450158 878474
2 m – 5620051

BEECH
NATURAL

100 × 11,1 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 358396
4 m – 5618001

5 450158 358563
3 m – 5619001

5 450158 358495
2 m – 5620001

GEA
LIGHT WARM BROWN

100 × 11,1 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 604660
4 m – 5618025

5 450158 605117
3 m – 5619025

5 450158 605513
2 m – 5620025

GEA
LIGHT BROWN

100 × 11,1 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 358525
4 m – 5618003

5 450158 358457
3 m – 5619003

5 450158 358716
2 m – 5620003

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,00 mm ÉPAISSEUR | 0,40 mm COUCHE D'USURE

HARMONY OAK
COLD GREY

100 × 16,6 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 873400
4 m – 5618043

5 450158 878139
3 m – 5619043

5 450158 878504
2 m – 5620043

SOFT ELM
AUTHENTIC

100 × 14,25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 646993
4 m – 240010034

3 423128 647075
3 m – 240015034

3 423128 647150
2 m – 240020034

SOFT ELM
CARAMEL

100 × 14,25 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 646986
4 m – 240010033

3 423128 647068
3 m – 240015033

3 423128 647143
2 m – 240020033

WESTWING OAK
GREY

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 646979
4 m – 240010032

3 423128 647051
3 m – 240015032

3 423128 647136
2 m – 240020032

ICONIK **Pro 40**



WESTWING OAK
BROWN

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 646955
4 m – 240010030

3 423128 647037
3 m – 240015030

3 423128 647112
2 m – 240020030

WESTWING OAK
NATURAL

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 646962
4 m – 240010031

3 423128 647044
3 m – 240015031

3 423128 647129
2 m – 240020031

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,00 mm ÉPAISSEUR | 0,40 mm COUCHE D'USURE

MODA
ANTHRACITE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 254490
4 m – 5708001

5 450158 263027
3 m – 5715001

5 450158 254599
2 m – 5719001

MODA
GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 254483
4 m – 5708004

5 450158 263058
3 m – 5715004

5 450158 254582
2 m – 5719004

MODA
BLACK

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 354541
4 m – 5708011

5 450158 354589
3 m – 5715011

5 450158 354626
2 m – 5719011

MODA
GREY BEIGE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 873219
4 m – 5708016

5 450158 878146
3 m – 5715016

5 450158 873301
2 m – 5719016

ICONIK **Pro 40**

MODERN SILVER
WHITE GOLD

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 873332
4 m – 5708022

5 450158 876845
3 m – 5715022

5 450158 873295
2 m – 5719022

MODERN SILVER
BLUE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 872588
4 m – 5708021

5 450158 876876
3 m – 5715021

5 450158 877804
2 m – 5719021

MODERN SILVER
GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 873325
4 m – 5708020

5 450158 876869
3 m – 5715020

5 450158 878313
2 m – 5719020

ROCK
GREY BLACK

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 602963
4 m – 5618020

5 450158 604813
3 m – 5619020

5 450158 605216
2 m – 5620020

23 | 32 | 41 | 25 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,00 mm ÉPAISSEUR | 0,40 mm COUCHE D'USURE

TENDENZA
LIGHT GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 646900
4 m – 240010025

3 423128 647013
3 m – 240015025

3 423128 647099
2 m – 240020025

TENDENZA
COOL GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 646795
4 m – 240010024

3 423128 647006
3 m – 240015024

3 423128 647082
2 m – 240020024

TENDENZA
DARK GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 646917
4 m – 240010026

3 423128 647020
3 m – 240015026

3 423128 647105
2 m – 240020026

MODA – GREY page 123

ICONIK Pro 40

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	ISO 10582	Revêtements de sol hétérogènes en poly(chlorure de vinyle)
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	32 Général
Classe industrielle	EN ISO 10874	41 Modéré
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type I
Caractéristiques techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,40 mm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2 mm
Poids total	EN ISO 23997	2150 g/m²
Traitement de surface		TopClean
Performances pour le marquage CE	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Déclaration de performance	EN 14041	0131-0005-DOP-2018-10
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV – Antistatique
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,020 m²•K/W
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Performances techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: ≤ 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,40%
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	13 dB
Réduction des bruits d'impacts dans les pièces (sonorité à la marche)	NF S31-074	Classe B (≤ 75 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Pied de meuble	EN ISO 16581	Pas de dommage
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pas de dommage
Incurvation à la chaleur	EN ISO 23999	≤ |8| mm
Solidité des coloris à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Performances Environnementales	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 μg/m³)
Contenu recyclé		27% de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 × 25 m Rouleau 3 × 25 m Rouleau 4 × 25 m

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet https://www.tarkett.com. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.
Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.
* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.

ANTIK OAK – KAOLIN

Gamme
ICONIK Pro 70

- Très résistant et durable
- Confort acoustique 14 dB
- Une large offre de décors

34 | 43 | 24 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,50 mm ÉPAISSEUR | 0,70 mm COUCHE D'USURE

ANTIK OAK
LIGHT NATURAL

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 429973
4 m – 5624027

5 450158 431167
3 m – 5625027

5 450158 429645
2 m – 5626027



ANTIK OAK
LIGHT BROWN

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 361563
4 m – 5624005

5 450158 361693
3 m – 5625005

5 450158 361839
2 m – 5626005

ANTIK OAK
KAOLIN

100 × 10 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 648904
4 m – 5624118

3 423128 649093
3 m – 5625118

3 423128 649284
2 m – 5626118

SWAN
BLOND

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 648898
4 m – 5624117

3 423128 649086
3 m – 5625117

3 423128 649277
2 m – 5626117

ICONIK **Pro 70**

SWAN
HAZEL

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 648881
4 m – 5624116

3 423128 649079
3 m – 5625116

3 423128 649260
2 m – 5626116

SWAN
DRIFTWOOD

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 648867
4 m – 5624114

3 423128 649055
3 m – 5625114

3 423128 649246
2 m – 5626114

SWAN
RUSSET

100 × 16,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 648874
4 m – 5624115

3 423128 649062
3 m – 5625115

3 423128 649253
2 m – 5626115

URBAN OAK
GOLDEN

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 648836
4 m – 5624111

3 423128 649024
3 m – 5625111

3 423128 649215
2 m – 5626111

34 | 43 | 24 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,50 mm ÉPAISSEUR | 0,70 mm COUCHE D'USURE

URBAN OAK
FALLOW

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 648850
4 m – 5624113

3 423128 649048
3 m – 5625113

3 423128 649239
2 m – 5626113

URBAN OAK
TOFFEE

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 648829
4 m – 5624110

3 423128 649017
3 m – 5625110

3 423128 649208
2 m – 5626110

URBAN OAK
SMOKED

100 × 12,5 cm
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 648843
4 m – 5624112

3 423128 649031
3 m – 5625112

3 423128 649222
2 m – 5626112

WINTER PINE
SOFT BEIGE

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 600167
4 m – 5624045

5 450158 600518
3 m – 5625045

5 450158 600860
2 m – 5626045

ICONIK **Pro 70**

WINTER PINE
SOFT NATURAL

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 600112
4 m – 5624044

5 450158 600464
3 m – 5625044

5 450158 600815
2 m – 5626044

WINTER PINE
PEBBLE GREY

100 × 20 cm
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 872878
4 m – 5624074

5 450158 876159
3 m – 5625074

5 450158 878610
2 m – 5626074

CLIC
CLAIR

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 429584
4 m – 5624018

5 450158 430979
3 m – 5625018

5 450158 429454
2 m – 5626018

CLIC
BEIGE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 429560
4 m – 5624016

5 450158 430955
3 m – 5625016

5 450158 429430
2 m – 5626016

34 | 43 | 24 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,50 mm ÉPAISSEUR | 0,70 mm COUCHE D'USURE

CLIC
WARM GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 873493
4 m – 5624071

5 450158 876142
3 m – 5625071

5 450158 878627
2 m – 5626071

CLIC
GREGE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 429911
4 m – 5624021

5 450158 431105
3 m – 5625021

5 450158 429485
2 m – 5626021



CLIC
GREY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 429904
4 m – 5624020

5 450158 430993
3 m – 5625020

5 450158 429478
2 m – 5626020

CLIC
NOIR

Allover
Raccords 100 × 100 cm

5 450158 429553
4 m – 5624015

5 450158 430948
3 m – 5625015

5 450158 429423
2 m – 5626015

ICONIK **Pro 70**

KIRUMA
CINDERS

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 647785
4 m – 5624106

3 423128 648973
3 m – 5625106

3 423128 649161
2 m – 5626106

KIRUMA
BURNT SAND

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 648805
4 m – 5624108

3 423128 648997
3 m – 5625108

3 423128 649185
2 m – 5626108

KIRUMA
CINEROUS

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 648812
4 m – 5624109

3 423128 649000
3 m – 5625109

3 423128 649192
2 m – 5626109

KIRUMA
COBBELSTONE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 647792
4 m – 5624107

3 423128 648980
3 m – 5625107

3 423128 649178
2 m – 5626107

34 | 43 | 24 m LONGUEUR DES ROULEAUX | 10 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL | 2,50 mm ÉPAISSEUR | 0,70 mm COUCHE D'USURE

ORO
ASHES

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 647723
4 m – 5624100

3 423128 648911
3 m – 5625100

3 423128 649109
2 m – 5626100



TERRAZZOMATERA
CLAY

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 647778
4 m – 5624105

3 423128 648966
3 m – 5625105

3 423128 649154
2 m – 5626105



ORO
TERRA

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 647754
4 m – 5624103

3 423128 648942
3 m – 5625103

3 423128 649130
2 m – 5626103



TERRAZZOMATERA
GRAPHITE

Allover
Raccords 100 × 100 cm

3 423128 647761
4 m – 5624104

3 423128 648959
3 m – 5625104

3 423128 649147
2 m – 5626104

ORO – ASHES page 135

ICONIK Pro 70

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO11638	Revêtements de sol hétérogènes sur mousse à base de poly(chlorure de vinyle)
Classification commerciale	ISO 10874	34 Très intense
Classification industrielle	ISO 10874	43 Intense
Caractéristiques techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Épaisseur totale	ISO 24346	2,50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24346	0,70 mm
Poids total	ISO 23997	2900 g/m²
Traitement de surface		TopClean™
Performances pour le marquage CE	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Déclaration de performance	EN 14041	0132-0022-DoP-2023-01
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1 (collé sur support bois) / Bfl-s1 (collé sur support béton A2fl ou A1fl)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV (sur ciment) – Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,020 m²•K/W
Émissions de formaldehyde après 28 jours		E1
Performances techniques	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	14 dB
Réduction des bruits d'impacts dans les pièces (sonorité à la marche)	NF S31-074	Classe B (≤ 75 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Test du pied de meuble	EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Aucun dommage
Chauffage au sol		Compatible (température maximale de surface 27°C)
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Performances Environnementales	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Label EMISSIONS – Décret n° 2011-321		A+
Sans phtalate		100% sans phtalate
Emissions COVT après 28 jours	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m³)
Contenu recyclé		16%
Dimensions*	**Normes**	**Valeur Tarkett**
Rouleau		2 × 24 m / 3 × 24 m / 4 × 24 m

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (06/2024). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet https://www.tarkett.com. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.
Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.
* Les dimensions peuvent varier en fonction du design

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE GAMMES ICONIK

	EN ISO 10874 Classe domestique	EN ISO 10874 Classe commerciale	EN ISO 10874 Classe industrielle	EN ISO 24346 Épaisseur (mm)	EN ISO 24340 Couche d'usure (mm)	EN ISO 23997 Poids (kg/m²)	EN ISO 24341 Longueur du rouleau (ml)
ICONIK EcoTex	21	–	–	2,00	0,15	1,300	25
ICONIK LifeTex	22 / 22+	–	–	2,6	0,20	1,530	25
ICONIK ConforTex	23	31	–	2,2	0,25	1,480	25
ICONIK ResisTex	23	32	41	2,8	0,35	1,760	20 / 25
ICONIK Eco+	21	–	–	1,50	0,15	1,100	30 / 35
ICONIK Life	22 / 22+	–	–	2,60	0,22	1,475	30
ICONIK Confort	23	31	–	3,00	0,25	1,840	25
ICONIK Resist	23	32	41	2,40	0,35	1,580	25
ICONIK Pro 40	23	32	41	2,0	0,40	2,150	25
ICONIK Pro 70	–	34	42	2,5	0,70	2,900	24

EN ISO 24343-1 Poinçonnement (mm)	EN 13501-1 Réaction au feu	EN ISO 717/2 Atténuation des bruits de choc (dB)	EN ISO 10456 Chauffage par le sol (m² K/W)	Protection Extrême	Envers	Garantie	Entrée principale	Couloir	Bureau	Salle de séjour	Chambre	Cuisine	Salle de bain	Cellier / Buanderie
≤ 0,35	C_{fl}-S1	15	0,020	✔	Textile	5							✔	✔
≤ 0,35	C_{fl}-S1	18	0,030	✔	Textile	10				✔	✔	✔	✔	✔
≤ 0,20	C_{fl}-S1	16	0,030	✔	Textile	10		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
≤ 0,20	C_{fl}-S1	19	0,030	✔	Textile	15	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
≤ 0,15	C_{fl}-S1	12	0,020	✔	Mousse	5							✔	✔
≤ 0,35	C_{fl}-S1	20	0,040	✔	Mousse	10				✔	✔	✔	✔	✔
≤ 0,25	C_{fl}-S1	20	0,040	✔	Mousse	10		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
≤ 0,20	C_{fl}-S1	16	0,030	✔	Mousse	15	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
≤ 0,10	C_{fl}-S1	13	0,020	✔	Mousse	10	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
≤ 0,10	C_{fl}-S1	14	0,020	✔	Mousse	10	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

DES PRODUITS FACILES À POSER

Reportez-vous aux instructions de pose détaillées pour une explication plus complète

- Revêtement de sol réservé exclusivement à un usage résidentiel en intérieur.
- Contactez votre distributeur Tarkett pour toute question relative à la pose.
- Entreposez les rouleaux de 2 m à la verticale dans une position sûre et les rouleaux de 3 ou 4 m à l'horizontal.
- Le support doit être plat, plan, propre, sans marques (feutre, marqueur, etc.), en bonne condition, sec, dur, lisse et ne doit pas être exposé à l'humidité (humidité ascensionnelle).
- Une fois l'installation terminée, le cas échéant nettoyez les traces de colle avec de l'Essence F. Il est déconseillé de nettoyer les sols en vinyle avec des éponges abrasives.
- Pour terminer la pose, nettoyez rigoureusement la surface et assurez-vous que le revêtement de sol nouvellement posé ne comporte pas de résidus de colle.
- Ces informations sont susceptibles d'être modifiées dans un souci d'amélioration continue de nos produits.

Outils nécessaires pour l'installation :





Préparer

Vérifier le support et le préparer le cas échéant.
Laisser le rouleau de vinyle s'acclimater pendant au moins 24 heures dans une pièce d'une température minimale de 15°C.

Dérouler

Si la pièce est plutôt carrée, le revêtement de sol doit être posé parallèlement à la lumière entrante. Dans les pièces étroites, placer le revêtement dans le sens de la longueur de la pièce. Placer les lés de manière à ce que les jointures ne coïncident pas avec les entrées de porte.



Ajuster

Découper le vinyle excédentaire en périphérie.
Fixer les bords (y compris les raccords au milieu d'une pièce) à l'aide de ruban adhésif double face sur les côtés, pour une pose semi-libre.
Nettoyer le revêtement vinyle avec de l'eau chaude additionnée d'un détergent neutre, puis rincer.

LES ACCESSOIRES POUR LA POSE ET LA FINITION

ADHÉSIF EN SPRAY

TARKOSPRAY

Adhésif acrylique en spray pour rouleaux.

Particularités :

- Pose facile : pulvérisation et pose libre, aucun outil nécessaire
- Solution efficace : pose 70% plus rapide
- Écologique : non toxique, 0 CFC, non inflammable, retrait facile en fin de vie

Conditionnement :
1 boîte = 12 bouteilles, 1 bouteille = 12 m²

Références
GB/FR/DE/NL/PL : 1460 003

NOTES

DES PRODUITS FACILES À POSER

Reportez-vous aux instructions de pose détaillées pour une explication plus complète




Type de support – Pose	Entièrement collé (envers mousse)	Semi-libre (envers textile)
SUPPORT NEUF	✔	✔
	Le support doit être plan, propre, exempt de toute marque (de feutre, marqueur, stylo à bille, peinture, etc. susceptible de décolorer le produit par migration), sec, solide, lisse et il ne doit pas avoir été exposé à l'humidité. Son pouvoir absorbant doit être vérifié et corrigé le cas échéant à l'aide d'un primaire et d'un enduit de ragréage si l'état de surface est irrégulier.	
Revêtements de sol en linoléum	✔	✔
	Les revêtements de sols existants doivent être en bon état (pas de décollement, bonne planéité etc...) et nettoyés (exempts de graisse et de poussière).	
Ancien revêtement de sol vinyle	✘	
	Il s'agirait de revêtements de sol plastiques très flexibles (envers en textile ou en mousse). Veuillez enlever tout revêtement de sol en vinyle existant avant la pose du nouveau revêtement.	
Moquette et autres revêtements textiles	✘	
	Enlevez le revêtement de sol avant la pose.	
Revêtements de sol en parquet et stratifié (collé et flottant)	✘	✔
	Pour la pose sur parquet, il est recommandé de fixer les lattes si elles sont mobiles.	
	Poncer si nécessaire et nettoyer soigneusement le revêtement de sol à base de bois avant la pose. Au rez-de-chaussée ou en l'absence de ventilation naturelle sous le support bois, un revêtement semi-libre à envers textile est recommandé.	-
Revêtement de sol en dalles en céramique	✔	✔
	La pose de vinyles sur des dalles en céramique pourrait donner lieu à l'impression des joints sur la surface du revêtement de sol vinyle. Il convient de faire un enduit de ragréage pour assurer une parfaite planéité, dans ce cas, un revêtement sur mousse peut être collé. Si les joints des dalles en céramique dont très fins ou absents et qu'il n'y a pas de désaffleure entre les dalles, un revêtement avec envers textile peut être posé en semi-libre. Les dalles devront être au préalable dégraissées.	
Type de sol	Entièrement collé (envers mousse)	Semi-libre (envers textile)
	ICONIK Resist, Confort, Life, Eco+, Pro 70 et Pro 40	**ICONIK EcoTex, SuperTex, ResisTex, ConforTex et LifeTex**
Accessoires de pose	Tarko Spray	Pour la pose semi-libre, il est conseillé d'utiliser un ruban adhésif double face en périphérie et sous les joints afin de maintenir le revêtement de sol en place.

Sens de pose

Dessins de bois/dalles en céramique : ↑↑ Même sens Dessins unis : ↑↑ Sens inversé

BEECH – NATURAL page 120

INFORMATION
Tarkett France – Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini – Tour initiale – TSA 94200 – 92219 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 – Fax : 01 41 20 47 00 – e-mail : infodoc@tarkett.com

Scannez le QR code
et visualisez nos revêtements
de sol dans vos espaces.

07/2024

En raison de l'évolution des standards, les caractéristiques indiquées dans les textes et images de ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modifications. Les coloris proposés étant imprimés, une différence peut intervenir par rapport aux coloris exacts des échantillons matière.
Design : Agence Interne / Photos : B&F Studio – Getty

Tarkett