




FiberFloor®
Pro Series

Footnotes™



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



Footnotes is designed to deliver optimal performance in light commercial spaces or heavily used residential areas. Built with TechniCore®, a super-dense, compact backing, Footnotes provides superior resistance to wear, indentation, ripping, tearing or gouging. The 20 mil urethane wear layer offers the ultimate protection against scratching, scuffing, staining and traffic wear. **CERTIFIED asthma & allergy friendly™**, low TVOC's and a phthalate free formulation contribute to improved indoor air quality.

Footnotes est conçu pour vous offrir une performance optimale dans les espaces commerciaux légers ou résidentiels à grande circulation. Construit avec le TechniCore[®], un endos compact à très haute densité, Footnotes vous procure une résistance supérieure à l'usure, aux enfoncements, déchirures, rainures et fendillements. Sa couche d'uréthane de 20 mil donne la protection ultime contre les égratignures, marques de surface, taches, et l'usure aux endroits passant. Certifié **asthma & allergy friendly™**, faible émission de COV et une formulation sans phtalates pour une meilleure qualité d'air intérieure.
















Light Commercial/Commercial Léger

- Common Areas/Aires communes
- Day Care Centers/Services de garde
- Church Basements/Sous-sols d'église
- Professional Offices/Bureaux
- Retail Boutiques & Salons/Boutiques et salons de beauté
- Doctor/Dentist Exam Rooms/Salles d'examen (médecin et dentiste)

Residential/Résidentiel

- Individual Units/Maisons individuelles
- Military Housing/Logements militaires
- Dormitories/Student Housing/Dortoirs et résidences étudiantes
- Multi-Family Apartments/Immeuble multilogements
- Assisted Living Resident Apartments/Résidences pour personnes âgées autonomes

Available Weld Rod Color/Couleur de tige de soudure disponible		
 1287005 Acczent	 1287013 Optima	 1288123 Melodia
 1288241 Melodia	 1288255 Granit	 1291210 Granit-AS
 1291809 Optima	 1291811 Granit	 1291845 Optima
 1291927 Acczent	 1292319 Toro El	 1292370 Granit
 1294429 Granit		

Weld rod recommendations are italicized under the pattern images.

Les coloris suggérés des tiges de soudure sont indiqués en italique sous l'image.



58061 | Exotic Elm
Cherry/Cerise
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI
1291927



58062 | Exotic Elm
Natural/Naturel
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI
1287005



58072 | Berkshires Oak
Gunstock
36" x 36", 14.4" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 14.4", NPI
1294429



58073 | Berkshires Oak
Olive
36" x 36", 14.4" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 14.4", NPI
1287013




58081 | Traditional Oak
Cinnamon/Cannelle
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI
1291927



58091 | Aged Barnwood
Blanched/Blanchi
36" x 72", DNR
36" x 72", NPI
1294429



58092 | Aged Barnwood
Weathered/Érodé
36" x 72", DNR
36" x 72", NPI
1287013



58121 | Exotic Elm
Mahogany/Acajou
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI
1291845



58003 | Alto
Blue Grey/Gris bleu
36" x 36", Reverse
36" x 36", Inverser
12941811



58007 | Alto
Brown/Brun
36" x 36", Reverse
36" x 36", Inverser
1287005




58009 | Alto
Beige
36" x 36", Reverse
36" x 36", Inverser
1291809



58021 | Colorado Stone
Grey/Gris
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI
1292370




58051 | Impresario
Taupe
36" x 48", Reverse
36" x 48", Inverser
1291809



58053 | Impresario
White/Blanc
36" x 48", Reverse
36" x 48", Inverser
1288123



58054 | Impresario
Concrete/Béton
36" x 48", Reverse
36" x 48", Inverser
1291210



58055 | Impresario
Bronze
36" x 48", Reverse
36" x 48", Inverser
1287005



58101 | Travertine Tile
Cream/Crème
48" x 72", DNR
48" x 72", NPI
1292370



58102 | Travertine Tile
Grey/Gris
48" x 72", DNR
48" x 72", NPI
1288241



58103 | Travertine Tile
Taupe
48" x 72", DNR
48" x 72", NPI
1288123



58111 | Quartzite
Quarry/Carrière
36" x 48", 16" Drop, DNR
36" x 48", Décalé 16", NPI
1288255



58112 | Quartzite
Canyon
36" x 48", 16" Drop, DNR
36" x 48", Décalé 16", NPI
1292319





Tarkett® FiberFloor® – Footnotes™



Specifications/Spécifications	
Series/Séries	58XXX
Nominal Total Thickness/Épaisseur Nominale	0.085" (2.16 mm)
Wear Layer Thickness/Épaisseur de la couche d'usure	0.020" (0.51 mm)
Wear Layer Finish/Couche d'usure	Urethane (Low Gloss)/Fini Uréthane (mat)
Width/Largeur	12' (3.6m) & 6' (1.8m)
Maximum Roll Size/Quantité maximale par rouleau	135 sq. yd. (112 m ²)/135 v.c. (112 m ²)
Weight per Sq. Yd./Poids par verge carrée	3.65 lbs (1.66 kg)
ASTM F1303	Type I, Grade 1, Class C
ASTM D2047 (Slip/Glisement)	>.5
ASTM E648 (Fire/Feu)	>.45 W/cm ²
ASTM E662 (Smoke/Fumée)	<450
ASTM F137 (Flexibility/Souplesse)	1/4" (6,4mm)
ASTM F925 (Staining/Taches)	Excellent
ASTM F970 Static Load Limit/ASTM F970 Limite de charge statique	250 lbs./sq. in. (17.6 kg/cm ²)/250 lbs./po.ca (17.6 kg/cm ²)
ASTM F1514 (Heat Stability/Stabilité à la chaleur)	Δ E < 8
ASTM F1515 (Light Stability/Stabilité à la lumière)	Δ E < 8
ASTM E2179 (Impact Sound Reductions/Réduction du Bruit d'impact)	Δ IIC 21 dB
Installation System/Méthode de pose	Glueless or permanent bond (Commercial Applications Only)/ Sans colle ou par adhésion complète (Application commerciale)
Location/Niveau du sol	Below, on and above grade concrete, above grade plywood/Plancher de béton sous, au niveau ou surélevé, substrat de bois suspendu
Adhesive/Adhésif	For full-spread installations, use Tarkett® QBond-One™. Adhesive can be used for releasable and permanent applications. Refer to Tarkett Installation Manual for detailed instructions./ Pour une pose avec adhésif, utiliser le Tarkett® QBond-One™. L'adhésif peut être utilisé en pose permanente ou détachable. Veuillez vous référer au guide d'installation Tarkett pour plus de détails.
Seam Method/Méthode de coupe des joints	Double-cut dry/Coupe en double à sec
Seam Sealer/Scelle-joints	Tarkett DT-65 Seam Sealer/Scelle-joints Tarkett DT-65
HUD/FHA Minimum/HUD/FHA Normes et propriétés minimales	Yes, =>0.010" wear layer/Oui, =>0.010" Couche d'usure
FloorScore® Certification/Certification FloorScore®	SCS-EC10.3-2014: SCS-FS-02746
CERTIFIED asthma & allergy friendly ™ by the Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) & Asthma Society of Canada/Certifié asthma & allergy friendly ™ par la Fondation américaine de l'Asthme et des Allergies (AAFA) & Société Canadienne de l'asthme	Certificate/Certificat ASR-1155-03



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

USA: 1-877-TARKETT (1-877-827-5388). Canada: 1-877-436-6267.

tarkettna.com