


Tarkett®
FiberFloor®
Pro Series

Moxie™
Collection

Norway Modular | Grey | Gris | 24001



BREATHE EASY
RESPIREZ

Slate Modular | Earth | Terre | 24041

Wendel Oak | Gunstock | 24011



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Tarkett® FiberFloor® - Pro Series

Moxie™



Features

- Exceptional value coupled with beautiful designs and durability.
- 12 mil wear layer with urethane top coat delivers added protection and easy maintenance.
- Enhanced thickness provides added warmth, comfort and sound dampening properties.
- CERTIFIED **asthma & allergy friendly™**, low TVOC's and phthalate free formulation for better indoor air quality.



Specifications

Wear Layer Thickness:	.012" (0.30mm)
Wear Layer Finish:	Urethane (Low Gloss)
Nominal Total Thickness:	.125" (3.2mm)
Width:	12' (3.6m)
Maximum Roll Size:	104 sq. yd. (86.9 m ²)
Weight per Sq. Yd.:	5.3 lbs. (2.4 kg)
ASTM F-970 Static Load Limit:	75 lbs./sq. in. (34 kg)
ASTM F 1303:	Type I, Grade 3, Class C
HUD/FHA Minimum Property Standards:	Meets Wear Layer Thickness Requirement

FloorScore® Certification
SCS-EC10.3-2014: SCS-FS-02746
CERTIFIED **asthma & allergy friendly™** by the Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA)

Installation

Use: Residential
Installation System: Glueless or full-spread
Location: Below, on and above grade concrete, approved underlayment grade plywood and approved existing floors.
Adhesive: Tarkett QBond-One™
Releasable - Apply adhesive evenly over substrate using a medium nap paint roller. Allow adhesive to dry until tacky to the touch.
Permanent - Apply adhesive with a 1/32" deep x 1/16" wide x 1/32" apart notched trowel. Place flooring into adhesive immediately after application. When installing over an existing floor, allow adhesive to dry until it is tacky to the touch.
Seam Method: **Glueless** - Double-cut dry. Use Tarkett S875 Floating Seam Tape under seams on all approved substrates. Tarkett S860 Seam Tape may be used when installing over concrete.
Full Spread (Releasable) - Double-cut. No tape required.
Full Spread (Permanent) - Double-cut dry. Use Tarkett S860 Seam Tape.
Seam Sealer: Tarkett DT-65 Seam Sealer



24011 | Wendel Oak Gunstock
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI



24012 | Wendel Oak Grey/Gris
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI



24001 | Norway Modular Grey/Gris
48" x 48", 38.5" Drop, DNR
48" x 48", Décalé 38.5", NPI



24021 | Canyon Slate Warm Sand/Sable Chaud
36" x 48", 12" Drop, DNR
36" x 48", Décalé 12", NPI

Caractéristique

- Une valeur exceptionnelle accompagnée de beaux motifs et de durabilité.
- Une couche d'usure de 0,012" recouverte d'uréthane offrant une protection supplémentaire et un entretien facile.
- L'épaisseur accrue fournit de la chaleur supplémentaire, du confort et des propriétés d'atténuation du bruit.
- Certifié **asthma & allergy friendly™**, faibles émissions de COVT et une formulation sans phthalates pour une meilleure qualité d'air intérieur.



Spécifications

Épaisseur de la couche d'usure:	.012" (0.30mm)
Couche d'usure:	Fini Uréthane (mat)
Épaisseur Nominale:	.125" (3.2mm)
Largeur:	12' (3.6m)
Quantité maximale par rouleau:	104 sq. yd. (86.9 m ²)
Poids par verge carrée:	5.3 lbs. (2.4 kg)
ASTM F-970 Limite de charge statique:	75 lbs./sq. in. (34 kg)
ASTM F 1303:	Type I, Grade 3, Classe C
HUD/FHA Normes et propriétés minimales:	Rencontre les normes pour la couche d'usure

FloorScore® Certification
SCS-EC10.3-2014: SCS-FS-02746
Certifié **asthma & allergy friendly™** par la Fondation américaine de l'asthme et de l'allergie (AAFA)

Installation

Utilisation: Résidentielle
Système d'Installation: Sans colle ou collé à la grandeur
Niveau: Béton au-dessous, au-dessus et au niveau du sol, contre-plaqué approuvée et revêtement existant approuvé.
Adhésif: Tarkett QBond-One™
Adhésion partielle - Appliquer l'adhésif de façon uniforme à l'aide d'un rouleau à peinture à poils court. Permettre à l'adhésif de devenir collant au toucher.
Adhésion permanente - Appliquer l'adhésif à l'aide d'une truelle à brettelles 1/32" profond x 1/16" large x 1/32" d'écart. Placer le couvre-sol dans l'adhésif immédiatement après son application. Lors d'installation au-dessus d'un revêtement existant, permettre à l'adhésif de devenir collant au toucher.
Coupe des joints: **Sans Colle** - Double-coupe à sec, utiliser le ruban à joint flottant Tarkett S875 sous les joints sur tout substrat recommandé & le ruban à joint Tarkett S860 sur substrat de béton.
Collé à la grandeur (Adhésion partielle) - Double-coupe à sec. Ruban à joint non nécessaire.
Collé à la grandeur (Adhésion Permanente) - Double-coupe à sec. Utiliser le ruban à joint Tarkett S860.
Scellant à joint: Tarkett DT-65 (Fini mat)



24031 | Pompano Mineral
36" x 36", 18" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 18", NPI



24041 | Slate Modular Earth/Terre
36" x 18", 18" Drop, DNR
36" x 18", Décalé 18", NPI



24051 | Goldstone Chocolate/Chocolat
36" x 36", 12" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 12", NPI



24052 | Goldstone Opal/Opale
36" x 36", 12" Drop, DNR
36" x 36", Décalé 12", NPI

tarkettna.com

Customer Service and Technical Service/Service à la clientèle et service technique:
USA: Call/Llamada 1-877-TARKETT (1-877-827-5388).
Canada: Call/Appelez 1-877-436-6267.

©2014 Tarkett, Inc. Printed in Canada/Imprimé au Canada 2202600009 09/2014