







iQ Acoustic – na żądanie

PEŁNA OFERTA KOLORYSTYCZNA




iQ Granit Acoustic

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA 1 ROLKA

 21155211	 21155194	 21155329	 21155233	 21155215
 21155188	 21155321	 21155161	 21155369	 21155341
 21155328	 21155390	 21155160	 21155323	 21155412
 21155458	 21155298	 21155324	 21155297	 21155296
 21155322	 21155325	 21155338	 21155444	


iQ Eminent Acoustic

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA 1 ROLKA



Black

21172130



Blue

21172889




Brick

21172905



Clay

21172887



Dark Grey

21172819




Dark Warm Grey

21172870




Dusty Beige

21172998



Dusty Blue

21172907



Dusty Brick

21172999



Dusty Green

21172925



Dusty Grey

21172908



Dusty Sand

21172928




Dusty White

21172906



Dusty Yellow

21172939



Grey

21172816



Light Beige

21172885




Light Grey

21172811



Light Warm

21172879



Pale Blue

21172888



Pale Brick

21172895



Pale Green

21172892



Pale Yellow

21172894



Sand

21172883



Warm Grey

21172878



White

21172904




White Grey

21172126




iQ Optima Acoustic 1/2

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA 1 ROLKA

 21171827	 21171874	 21171845	 21171993	 21171997
 21171995	 21171996	 21171867	 21171927	 21171828
 21171830	 21171833	 21171871	 21171926	 21171869
 21171866	 21171876	 21171807	 21171839	 21171841
 21171897	 21171860	 21171886	 21171848	 21171873
 21171799	 21171851	 21171843	 21171864	 21171760

iQ Optima Acoustic 2/2

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA 1 ROLKA

 21171837	 21171246	 21171835	 21171855	 21171762
 21171853	 21171242	 21171838	 21171877	 21171822
 21171983	 21171990	 21171977	 21171952	 21171201
 21171987	 21171947	 21171946	 21171989	 21171205
 21171823	 21171862	 21171245	 21171872	 21171834


iQ Surface Acoustic

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA 1 ROLKA




Contrast Accent

21174162



Contrast Airy

21174083



Contrast Multi

21174084



Dimmed Accent

21174164




Dimmed Airy

21174085



Dimmed Multi

21174086



Rouge Accent

21174163




Rouge Airy

21174074



Rouge Multi

21174080




Sober Accent

21174165



Sober Airy

21174087



Sober Multi

21174088




Solid Ash

21174091




Solid Dark Ash

21174094




Solid Peach

21174093




Solid Powder

21174095




Solid Seashell

21174092




Vivid Accent

21174181



Vivid Airy

21174089



Vivid Multi

21174090

iQ Megalit Acoustic

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA 1 ROLKA



Beige

21173611



Black

21173601



Dark Brown

21173608




Dark Grey

21173602




Dark Sand

21173610




Graphite Blue

21173623



Graphite Green

21173624




Graphite Grey

21173619



Graphite Sant

21173620



Grey

21173603




Grey Beige

21173607



Light Grey

21173604



Old Brick

21173609



Pastel Blue

21173616



Pastel Green

21173618



Sand

21173606



Warm Grey

21173612



White

21173605

iQ Natural Acoustic

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA 1 ROLKA



Cold Beige

21121840




Cold Grey

21121071



Flakes Cold Beige

21121832



Flakes Cold Grey

21121057



Flakes Grey

21121185



Flakes Light Warm Beige

21121480



Flakes Warm Grey

21121241



Grey

21121186



Light Warm Beige

21121481



Warm Grey

21121381

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	iQ Granit Acoustic	iQ Eminent Acoustic	iQ Eminent Acoustic
Typ produktu wg ISO	EN ISO 11638	Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym	Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym	Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	42 Średnie natężenie ruchu	42 Średnie natężenie ruchu	42 Średnie natężenie ruchu
Zawartość spoiwa	EN ISO 11638	Typ II	Typ II	Typ II
Opis				
Grubość całkowita	ISO 24346	3,50 mm	3,15 mm	3,15 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3810 g/m²	3400 g/m²	3400 g/m²
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2 mm	2 mm	2 mm
Zabezpieczenie powierzchni		iQ PUR	iQ PUR	iQ PUR
Możliwość odnowienia powierzchni		Tak	Tak	Tak
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)				
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0040-DoP-2013-07	0019-0083-DoP-2023-05	0019-0083-DoP-2023-05
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Reakcja na ogień - EN ISO 9239-1	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²
Reakcja na ogień - EN ISO 11925-2	EN ISO 11925-2	Zgodny	Zgodny	Zgodny
Ognioodporność na podkładzie drewnopochodnym	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)	Antystatyczne (≤ 2 kV)	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodzenie ciepłe	ISO 10456	0,010 m²·K/W	0,010 m²·K/W	0,010 m²·K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)	Klasa DS (μ ≥ 0,30)	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Dane techniczne				
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm Najlepsza zmierzona wartość: 0,09 mm	≤ 0.20 mm Najlepsza zmierzona wartość: 0,10 mm	≤ 0.20 mm Najlepsza zmierzona wartość: 0,10 mm
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB	16 dB	16 dB
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10	R9	R9
Antypoślizgowość	BS 79762	PVT ≥ 36 – Niskie ryzyko poślizgu	PVT ≥ 36 – Niskie ryzyko poślizgu	PVT ≥ 36 – Niskie ryzyko poślizgu
Oddziaływanie nóg mebli	ISO 4918	Brak uszkodzeń	–	–
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość: ≤ 0.40%	Średnia zmierzona wartość: ≤ 1.00%	Średnia zmierzona wartość: ≤ 1.00%
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne	Odporne	Odporne
Odporność na bakterie	ISO 846 Part C	Nie sprzyja wzrostowi	Nie sprzyja wzrostowi	Nie sprzyja wzrostowi
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)	Tak (max. 27°C)	Tak (max. 27°C)
Wytrzymałość spoin – średnia wartość	EN 684	≥ 240 N/50 mm	≥ 240 N/50 mm	≥ 240 N/50 mm
Wytrzymałość spoin – indywidualna wartość	EN 684	≥ 180 N/50 mm	≥ 180 N/50 mm	≥ 180 N/50 mm
Test Ryboflawiny	Fraunhofer method	–	–	–
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu				
Nadaje się do recyklingu		Tak	Tak – ścinki poinstalacyjne i materiały użytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)	Tak – ścinki poinstalacyjne i materiały użytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)
Całkowita zawartość recyklatu		25,5%	22%	22%
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		8,63 kg CO ₂ e /m²	6,65 kg CO ₂ e /m²	6,65 kg CO ₂ e /m²
Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D)		4,51 kg CO ₂ e /m²	8,43 kg CO ₂ e /m²	8,43 kg CO ₂ e /m²
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)	Platinum (≤ 10 µg/m³)	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emisja formaldehydu		E1	E1	E1
Wzory i wymiary				
Dostępne wzory		24	26	26
Wymiary		Rolka 1.95 x 23 m	Rolka 1.95 x 25 m	Rolka 1.95 x 25 m

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (10/03/2025). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	iQ Surface Acoustic	iQ Megalit Acoustic	iQ Natural Acoustic
Typ produktu wg ISO	EN ISO 11638	Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym	Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym	Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	42 Średnie natężenie ruchu	42 Średnie natężenie ruchu	42 Średnie natężenie ruchu
Zawartość spoiwa	EN ISO 11638	Typ II	Typ II	Typ II
Opis				
Grubość całkowita	ISO 24346	3,15 mm	3,15 mm	3,50 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3400 g/m²	3200 g/m²	4000 g/m²
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2 mm	2 mm	2 mm
Zabezpieczenie powierzchni		iQ PUR	iQ PUR	iQ PUR
Możliwość odnowienia powierzchni		Tak	Tak	Tak
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)				
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0085-DoP-2023-05	0019-0084-DoP-2023-05	0019-0071-DoP-2020-02
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Reakcja na ogień - EN ISO 9239-1	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²
Reakcja na ogień - EN ISO 11925-2	EN ISO 11925-2	Zgodny	Zgodny	Zgodny
Ognioodporność na podkładzie drewnopochodnym	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)	Antystatyczne (≤ 2 kV)	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodzenie ciepłe	ISO 10456	0,010 m²·K/W	0,010 m²·K/W	0,010 m²·K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)	Klasa DS (μ ≥ 0,30)	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Dane techniczne				
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm Najlepsza zmierzona wartość: 0,10 mm	≤ 0.20 mm Najlepsza zmierzona wartość: 0,10 mm	≤ 0.20 mm
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB	16 dB	15 dB
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9	R9	R9
Antypoślizgowość	BS 79762	PVT ≥ 36 – Niskie ryzyko poślizgu	PVT ≥ 36 – Niskie ryzyko poślizgu	–
Oddziaływanie nóg mebli	ISO 4918	–	–	–
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość: ≤ 1.00%	Średnia zmierzona wartość: ≤ 1.00%	Średnia zmierzona wartość: ≤ 0.40%
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne	Odporne	Odporne
Odporność na bakterie	ISO 846 Part C	Nie sprzyja wzrostowi	Nie sprzyja wzrostowi	Nie sprzyja wzrostowi
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)	Tak (max. 27°C)	Tak (max. 27°C)
Wytrzymałość spoin – średnia wartość	EN 684	≥ 240 N/50 mm	≥ 240 N/50 mm	≥ 240 N/50 mm
Wytrzymałość spoin – indywidualna wartość	EN 684	≥ 180 N/50 mm	≥ 180 N/50 mm	≥ 180 N/50 mm
Test Ryboflawiny	Fraunhofer method	–	–	–
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu				
Nadaje się do recyklingu		Tak – ścinki poinstalacyjne i materiały użytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)	Tak – ścinki poinstalacyjne i materiały użytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)	Tak – ścinki poinstalacyjne i materiały użytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)
Całkowita zawartość recyklatu		22%	22%	25,5%
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		6,65 kg CO ₂ e /m²	6,65 kg CO ₂ e /m²	6,65 kg CO ₂ e /m²
Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D)		8,43 kg CO ₂ e /m²	8,43 kg CO ₂ e /m²	8,43 kg CO ₂ e /m²
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)	Platinum (≤ 10 µg/m³)	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emisja formaldehydu		E1	E1	E1
Wzory i wymiary				
Dostępne wzory		20	18	10
Wymiary		Rolka 1.95 x 25 m	Rolka 1.95 x 25 m	Rolka 1.95 x 23 m

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (10/03/2025). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.