



DoP - Declaration of Performance

0019-0038-DoP-2013-07

DoP

(Declaration of Performance)



www.tarkett.com

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N° 0019-0038-DoP-2013-07

Регламент (ЕО) №305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Тип, партиден или сериен номер, който позволява да се идентифицира строителният продукт:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Предвидена употреба или употреби:
[Подова настилка на основата на поливинилхлорид, за вътрешна употреба, съгласно хармонизиран стандарт EN 14041:2004.](#)
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 3: Реакция на огън: SP, нотифициран орган № 0402, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № P502024A по система 3.
Система 4: други експлоатационни показатели
6. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	NPD	разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl	
	NPD	разположено със залепване на дървена основа	
	BflS1	разположено без залепване на дървена основа	
Б - Съдържание на пентахлорфенол		< 5 ppm	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г - Непроницаемост		NPD	
Д – Съпротивление на плъзгане		DS	
Е – Антистатични свойства		Pass	
Ж – Поведение при налично електричество		Conductive ≤106Ω	
З – Топлинно съпротивление		Approx.0.01 m² K/W	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
Patric Olsson, Фабрика мениджър
SE-Sweden, 7/1/2013



Подпис



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 0019-0038-DoP-2013-07

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Typové číslo umožňující identifikaci stavebního výrobku:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
[Polyvinylchloridová podlahová krytina pro použití v interiéru v souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2004.](#)
4. Jméno a kontaktní adresa výrobce:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 3: [Reakce na oheň](#)
[Reakce na oheň:SP, oznamovaný subjekt, identifikační číslo 0402, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. P502024A podle systému 3.](#)
Systém 4: [Ostatní vlastnosti](#)
6. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
A - Reakce na oheň	NPD	při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl	
	NPD	při pokládce lepením na dřevěný podklad	
	BflS1	při pokládce bez lepení na dřevěný podklad	
B – Obsah pentachlorofenolu		< 5 ppm	
C – Emise formaldehydu		E1	
D - Vodotěsnost		NPD	
E – Odolnost proti skluznosti		DS	
F – Antistatické vlastnosti		Pass	
G – Elektrické chování		Conductive $\leq 106\Omega$	
H – Tepelný odpor		Approx.0.01 m ² K/W	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Patric Olsson, Tovární manažer
SE-Sweden, 7/1/2013



Podpis



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0019-0038-DoP-2013-07

1. Varetypens unikke identifikationskode:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Typenummer ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
[Gulvbelægning på basis af vinyl \(polyklorid\) til indendørs brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14041:2004.](#)
4. Fabrikantens navn og kontaktadresse:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens:
System 3: Reaktion ved brand
Reaktion ved brand: SP, noticeret organ Nr. 0402, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. P502024A iht. system 3.
System 4: andre ydeevner
6. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikationer
A - Reaktion ved brand	NPD	limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	
	NPD	limet på underlag i træ	
	BflS1	ikke limet på underlag i træ	
B - Indhold af pentachlorophenol	< 5 ppm		
C - Emission af formaldehyd	E1		
D - Vandtæthed	NPD		
E – Modstandsstyrke mod glidning	DS		
F - Antistatisk ydeevne	Pass		
G - Elektrisk adfærd	Conductive ≤106Ω		
H - Modstandsstyrke mod varme	Approx.0.01 m² K/W		

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Patric Olsson, Fabrikschef
SE-Sweden, 7/1/2013



Underskrift



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0019-0038-DoP-2013-07

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Typennummer zur Identifikation des Bauprodukts:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
[Bodenbelag auf der Basis von Polyvinylchlorid für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2004.](#)
4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 3: Brandverhalten
[Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. 0402 durch SP, benannte Stelle Nr. P502024A, gemäß System 3.](#)
System 4: sonstige Leistungen
6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	NPD	bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	
	NPD	bei Verlegung mit Kleber auf Holz	
	BflS1	bei Verlegung ohne Kleber auf Holz	
B – Gehalt an Pentachlorphenol		< 5 ppm	
C - Formaldehydmissionen		E1	
D - Dichtheit		NPD	
E - Rutschhemmung		DS	
F – Antistatische Eigenschaften		Pass	
G – Elektrisches Verhalten		Conductive $\leq 106\Omega$	
H - Wärmedurchlasswiderstand		Approx. $0.01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Laut Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4 verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Patric Olsson, Werksleiter
SE-Sweden, 7/1/2013



Unterschrift



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0019-0038-DoP-2013-07

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Αριθμός τύπου που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:
[Επίστρωση δαπέδου με βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14041:2004.](#)
4. Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:
Σύστημα 3: Αντίδραση στη φωτιά
[Αντίδραση στη φωτιά: Το SP, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 0402, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. P502024A βάσει του συστήματος 3.](#)
Σύστημα 4: άλλες αποδόσεις
6. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιαστικά χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Α - Αντίδραση στη φωτιά	NPD	για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	
	NPD	για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	
	BflS1	για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη		< 5 ppm	
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης		E1	
Δ - Στεγανότητα		NPD	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση		DS	
ΣΤ - Αντιστατική απόδοση		Pass	
Ζ - Ηλεκτρική συμπεριφορά		Conductive ≤106Ω	
Η - Θερμική αντίσταση		Approx.0.01 m² K/W	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Patric Olsson, Διευθυντής Εργοστάσιο
SE-Sweden, 7/1/2013



Υπογραφή



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0019-0038-DoP-2013-07

Reglamento (UE) n°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Número de tipo que permita la identificación del producto de construcción:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Uso o usos previstos:
[Revestimiento de suelo a base de policloruro de vinilo para uso en interiores conforme a la norma armonizada EN 14041:2004](#)
4. Nombre y dirección de contacto del fabricante:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Sistema 3: [Reacción al fuego](#)
[Reacción al fuego: El SP \(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment\), el organismo de certificación N° 0402, ha realizado y emitido N° informe\(s\) de ensayo P502024A por el sistema 3.](#)
Sistema 4: [otras prestaciones](#)
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	NPD	en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	
	NPD	en colocación encolada sobre soporte de madera	
	BflS1	en colocación no encolada sobre soporte de madera	
B - Nivel de pentaclorofenol		< 5 ppm	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - Estanqueidad		NPD	
E - Resistencia al deslizamiento		DS	
F - Prestaciones antiestáticas		Pass	
G - Comportamiento eléctrico		Conductive $\leq 106\Omega$	
H - Resistencia térmica		Approx.0.01 m ² K/W	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Patric Olsson, Director de fábrica
SE-Sweden, 7/1/2013



Firma





TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0019-0038-DoP-2013-07

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Tüübinumber, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:
[3018/3093/3094/21057](#)
3. Kasutusotstarve või -otstarbed :
[Sisetingimuses kasutamiseks mõeldud polüvinüülkloriid põrandakate, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14041:2004.](#)
4. Tootja nimi ja kontaktaadress:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem 3: Tuletundlikkus
[Tuletundlikkus: SP , määratud asutus nr 0402, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande\(d\) nrP502024A.](#)
Süsteem 4: muud toimivused
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	NPD	kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl	
	NPD	kleebitakse puualusele	
	BfIS1	asetatakse kleepimata puualusele	
B - Pentaklorofenooli sisaldus		< 5 ppm	
C - Formaldehüdiheide		E1	
D - Läbilaskvus		NPD	
E - Libisemiskindlus		DS	
F - Antistaatiline toimivus		Pass	
G - Elektriline käitumine		Conductive $\leq 106\Omega$	
H - Kuumuskindlus		Approx.0.01 m ² K/W	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Patric Olsson, Tehase juht
SE-Sweden, 7/1/2013

Allkiri



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0019-0038-DoP-2013-07

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Tyypinnumero, jonka ansiosta rakennustuote voidaan tunnistaa:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Käyttötarkoitus:
[Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2004 piiriin kuuluva, polyvinyylikloridista valmistettu lattiapäällyste sisäkäyttöön](#)
4. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:
Järjestelmä 3: [Palamiskäyttäytyminen](#)
[Palamiskäyttäytyminen:SP, ilmoitettu laitos nro 0402, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro P502024A järjestelmän 3 mukaisesti.](#)
Järjestelmä 4: [Muut ominaisuudet](#)
6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät
A - Palamiskäyttäytyminen	NPD	laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	
	NPD	laitettu liimattuna puualustaan	
	BflS1	laitettu liimaamattomana puualustaan	
B - Pentakloorifenolipitoisuus	< 5 ppm		
C - Formaldehydipäästöt	E1		
D -Tiiviys	NPD		
E - Liukukitka	DS		
F - Antistaattinen suorituskyky	Pass		
G - Sähköominaisuudet	Conductive ≤106Ω		
H - Lämmönvastus	Approx.0.01 m² K/W		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Patric Olsson, Tehtaanjohtaja
SE-Sweden, 7/1/2013



Allekirjoitus



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0019-0038-DoP-2013-07

Règlement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Numéro de type permettant l'identification du produit de construction :
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Usage(s) prévu(s):
[Revêtement de sol à base de polychlorure de vinyle à usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14041:2004.](#)
4. Nom et adresse de contact du fabricant:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3: Réaction au feu
[Réaction au feu: SP, organisme notifié N° 0402, a réalisé et délivré le\(s\) rapport\(s\) d'essais N° P502024A selon le système 3.](#)
Système 4: autres performances
6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	NPD	en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl	
	NPD	en pause collée sur support bois	
	BflS1	en pause non collée sur support bois	
B - Teneur en pentachlorophénol		< 5 ppm	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D - Étanchéité		NPD	
E - Résistance au glissement		DS	
F - Performances antistatiques		Pass	
G - Comportement électrique		Conductive $\leq 106\Omega$	
H - Résistance thermique		Approx.0.01 m ² K/W	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Patric Olsson, Directeur d'usine
SE-Sweden, 7/1/2013



Signature



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0019-0038-DoP-2013-07

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Uimhir chineáil lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:
[Cumhdach urláir polaivinilclóiríd-bhunaithe d'úsáid laistigh i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14041:2004.](#)
4. Ainm agus seoladh an mhonaróra:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:
Córas 3: Imoibriú le tine
[Imoibriú le tine: Rinne SP, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 0402, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. P502024A a eisiúint faoi chóras 3.](#)
Córas 4: feidhmíocht eile
6. An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha		Feidhmíocht	Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe
A - Imoibriú le tine	NPD	greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	
	NPD	greamaithe de dhromchla adhmaid	
	BfIS1	leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid	
B – Cion peinteaclóraifeanóil		< 5 ppm	
C – Astaíochtaí formaildéid		E1	
D - Uiscédhionadh		NPD	
E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí		DS	
F – Feidhmíocht fhrithstatach		Pass	
G – Iompraíocht leictreach		Conductive ≤106Ω	
H – Frithsheasmhacht theirmeach		Approx.0.01 m ² K/W	

Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:
Patric Olsson, Plant Manager
SE-Sweden, 7/1/2013



Síniú



IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0019-0038-DoP-2013-07

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Broj tipa ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Namjeravana uporaba:
[premaz za pod na bazi vinilnog poliklora za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2004.](#)
4. Ime i kontaktna adresa proizvođača:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
Sustav 3: reakcija na požar
[Reakcija na požar: SP, ovlaštena organizacija br. 0402, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. P502024A u skladu sa sustavom 3:](#)
Sustav 4: druga svojstva
6. Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
A – Reakcija na požar	NPD	na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	
	NPD	na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu	
	BflS1	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu	
B – Sadrži pentaklorofenol		< 5 ppm	
C – Emisije formaldehida		E1	
D – Nepropusnost		NPD	
E – Otpornost na klizanje		DS	
F – Antistatička svojstva		Pass	
G – Električna svojstva		Conductive $\leq 106\Omega$	
H - Toplinska otpornost		Approx. $0.01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Patric Olsson, Tvornica Manager
SE-Sweden, 7/1/2013



Potpis



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. 0019-0038-DoP-2013-07

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Típuszám, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Rendeltetés vagy rendeltetések:
[A\(z\) EN 14041:2004 harmonizált szabványnak megfelelő, beltéri használatra alkalmas poli\(vinil-klorid\) alapú padlóburkolat](#)
4. A gyártó neve és értesítési címe:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer: tűzvédelmi osztály Tűzvédelmi osztály: SP, a(z) 0402 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) P502024A számú vizsgálatról szóló jelentés(ek)e)t.
4. rendszer: egyéb teljesítmények
6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	NPD	ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	
	NPD	ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	
	BflS1	nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	
B - Pentaklór-fenol tartalom		< 5 ppm	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Vízzáróság		NPD	
E - Csúszási ellenállás		DS	
F - Elektrosztatikus feltöltődési hajlam		Pass	
G - Elektromos ellenállás		Conductive $\leq 106\Omega$	
H - Hőállóság		Approx.0.01 m ² K/W	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 4. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:
Patric Olsson, Üzemvezető
SE-Sweden, 7/1/2013



Aláírás



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0019-0038-DoP-2013-07

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Numero di tipo che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
[Rivestimento per pavimenti a base di policloruro di vinile, per interni, in conformità con la norma armonizzata EN 14041:2004.](#)
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema 3: [reazione al fuoco](#)
[Reazione al fuoco: SP, organismo notificato n. 0402, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. P502024A secondo il sistema 3.](#)
Sistema 4: [altre prestazioni](#)
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Specifica tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	NPD	Incollato su substrato A1fl e/o A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl	
	NPD	Incollato su substrato in legno	
	BflS1	Posa libera su substrato in legno	
B - Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm		
C - Emissioni di formaldeide	E1		
D - Impermeabilità all'acqua	NPD		
E - Resistenza allo scivolamento	DS		
F - Prestazioni antistatiche	Pass		
G - Comportamento elettrico	Conductive ≤106Ω		
H - Resistenza termica	Approx.0.01 m² K/W		

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata.

Conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firmato a nome e per conto di:
Patric Olsson, Direttore di fabbrica
SE-Sweden, 7/1/2013



Firma





EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0019-0038-DoP-2013-07

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
- Tipo numeris, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
[3018/3093/3094/21057](#),
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
[Polivinilchlorido grindų danga, skirta naudoti patalpose, pagal darnųjį standartą EN 14041:2004](#)
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
3 sistema. Degumas
[Degumas.SP, notifikuotoji įstaiga Nr. 0402, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. P502024A.](#)
4 sistema. Kitos savybės
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	NPD	tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	
	NPD	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	
	BflS1	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		< 5 ppm	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Atsparumas vandeniui		NPD	
E – Atsparumas slydimui		DS	
F - Antistatinės savybės		Pass	
G - Elektrinės savybės		Conductive ≤106Ω	
H - Šiluminė varža		Approx.0.01 m² K/W	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Patric Olsson, Gamyklos direktorius
SE-Sweden, 7/1/2013

Parašas



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0019-0038-DoP-2013-07

Regula (ES) Nr. 305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Tipveida numurs, ar ko var identificēt būvizstrādājumu:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Paredzētais(ie) lietojums(i):
[Polivinilhlorīda grīdas pārklājums iekšdarbiem atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14041:2004 .](#)
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
3. sistēma: Ugunsreakcija
[Ugunsreakcija: SP pilnvarotā iestāde Nr. 0402 sagatavoja un izdeva testa izdevumu\(s\) Nr. P502024A atbilstoši 3. sistēmai.](#)
4. sistēma: Citas eksploatācijas īpašības
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Ugunsreakcija	NPD	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	
	NPD	uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	
	BfIS1	uzklāts bez līmes uz koka pamatnes	
B – Pentahlorfenola saturs	< 5 ppm		
C – Formaldehīda emisijas	E1		
D – Ūdensnecaurīdība	NPD		
E – Slīdes pretestība	DS		
F – Antistatiskās īpašības	Pass		
G – Reakciju uz elektrību	Conductive ≤106Ω		
H – Siltumpretestība	Approx.0.01 m² K/W		

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Patric Olsson, Gamyklos direktoriuss
SE-Sweden, 7/1/2013



Paraksts



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0019-0038-DoP-2013-07

Regolament (UE) nru 305/2011

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
- Numru tat-tip li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini :
[3018/3093/3094/21057](#) ,
- Użu jew użi kif previst :
[Paviment magħmul mill-klorur tal-polivinil għall-użu intern skont l-istandard armonizzat EN 14041:2004.](#)
- Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
- Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :
Sistema 3 : Reazzjoni għan-nar
[Reazzjoni għan-nar :SP, korp notifikat Nru 0402, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru P502024A skont is-sistema 3.](#)
Sistema 4 : Prestazzjonijiet oħra
- Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjonijiet	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar	NPD	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	
	NPD	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	
	BflS1	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	
B – Kontenut ta' pentaklorofenol		< 5 ppm	
C – Emissjonijiet tal-formaldeid		E1	
D - Issikkar		NPD	
E – Reżistenza kontra ż-żliq		DS	
F – Prestazzjonijiet antistatiċi		Pass	
G – Komportament elettriku		Conductive ≤106Ω	
H – Reżistenza termali		Approx.0.01 m² K/W	

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:
 Patric Olsson, Manager fabbrika
 SE-Sweden, 7/1/2013



Firma



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0019-0038-DoP-2013-07

Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Typenummer als identificatiemiddel voor het bouwproduct:
[3018/3093/3094/21057;](#)
3. Beoogd(e) gebruik(en)
[Vloerbedekking op basis van polyvinylchloride voor gebruik buitenshuis conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2004.](#)
4. Naam en contactadres van de fabrikant:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3: Brandgedrag
[Brandgedrag: SP, aangemelde instantie Nr. 0402, heeft \(een\) testrapport\(en\) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. P502024A volgens systeem 3.](#)
Systeem 4: andere prestaties
6. Verklaarde prestaties:

of Verklaarde prestaties:			
Essentiële kenmerken	Prestaties		Geharmoniseerde technische specificaties
A - Brandgedrag	NPD	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	
	NPD	vastgelijmd op een ondergrond van hout	
	BfIS1	vastgelijmd op een ondergrond van hout	
B - Pentachloorfenolgehalte	< 5 ppm		
C - Formaldehyde-uitstoot	E1		
D - Waterdichtheid	NPD		
E - Glijweerstand	DS		
F - Antistatische prestaties	Pass		
G - Elektrisch gedrag	Conductive ≤106Ω		
H - Warmtebestendigheid	Approx.0.01 m² K/W		

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Patric Olsson, Plant Manager
SE-Sweden, 7/1/2013



Handtekening



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0019-0038-DoP-2013-07

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Numer typu umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
[Pokrycia podłogowe na bazie polichlorku winylu do stosowania w pomieszczeniach i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14041:2004.](#)
4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3: [Reakcja na ogień](#)
[Reakcja na ogień: SP, jednostka notyfikowana nr 0402, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr P502024A w systemie 3.](#)
System 4: [Inne właściwości użytkowe](#)
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	NPD	przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl	
	NPD	przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym	
	BflS1	przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym	
B – Zawartość pentachlorofenolu		< 5 ppm	
C – Emisja formaldehydu		E1	
D - Szczelność		NPD	
E – Odporność na poślizg		DS	
F – Właściwości antystatyczne		Pass	
G – Zachowanie elektryczne		Conductive $\leq 106\Omega$	
H - Odporność termiczną		Approx.0.01 m ² K/W	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Patric Olsson, Dyrektor fabryki
SE-Sweden, 7/1/2013



Podpis



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 0019-0038-DoP-2013-07

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Número do tipo que permita a identificação do produto de construção:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Utilização ou utilizações previstas:
[Revestimento de piso à base de policloreto de vinilo para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2004.](#)
4. Nome e endereço de contacto do fabricante:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
Sistema 3: [Reacção ao fogo](#)
[Reacção ao fogo: O CSTB, organismo notificado Nº. 0402, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. P502024A de acordo com o sistema 3.](#)
Sistema 4: [Outros desempenhos](#)
6. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho		Especificações técnicas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	NPD	assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl	
	NPD	assente colada em suporte madeira	
	BflS1	assente não colada em suporte madeira	
B - Nível de pentaclorofenol	< 5 ppm		
C - Emissões de formaldeído	E1		
D - Estanquidade	NPD		
E - Resistência ao deslizamento	DS		
F - Desempenho antiestático	Pass		
G - Comportamento eléctrico	Conductive ≤106Ω		
H - Resistência térmica	Approx.0.01 m² K/W		

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.

Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Patric Olsson, Gerente de Fábrica
SE-Sweden, 7/1/2013



Assinatura



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0019-0038-DoP-2013-07

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Numărul de tip care permite identificarea produsului pentru construcții:
[3018/3093/3094/21057,](#)
3. Utilizarea sau utilizările preconizate:
[Înveliș de sol pe bază de policlorură de vinil pentru utilizare în interior, conform standardului armonizat EN 14041:2004.](#)
4. Numele și adresa de contact a fabricantului:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
Sistem 3: Comportarea la foc
[Comportarea la foc: SP , organism notificat nr. 0402, a realizat și publicat raportul\(rapoartele\) de încercare nr. P502024A conform sistemului 3.](#)
Sistem 4: alte performanțe
6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță		Specificațiile tehnice armonizate
A – Comportarea la foc	NPD	amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	
	NPD	amplasare lipită pe un panel de lemn	
	BfIS1	amplasare nelipită pe un panel de lemn	
B – Conținutul de pentaclorfenol	< 5 ppm		
C – Emisiile de formaldehidă	E1		
D – Etanșeitarea	NPD		
E – Rezistența la alunecare	DS		
F – Performanța antistatică	Pass		
G – Comportamentul electric	Conductive ≤106Ω		
H – Rezistența termică	Approx.0.01 m² K/W		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.

Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Patric Olsson, Fabrica de Manager de
SE-Sweden, 7/1/2013



Semnătura





VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0019-0038-DoP-2013-07

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
- Typ umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
[3018/3093/3094/21057,](#)
- Zamýšľané použitia:
[Podlahovina na báze polyvinylchloridu na interné použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004.](#)
- Meno a kontaktná adresa výrobcu:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3: Reakcia na oheň
[Reakcia na oheň: SP, notifikujúci orgán č. 0402, vykonal a vydal protokol o skúškach č. P502024A podľa systému 3.](#)
Systém 4: iné parametre
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	NPD	ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	
	NPD	ak je nalepené na drevenej podlahe	
	BflS1	ak nie je nalepené na drevenej podlahe	
B - Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm		
C - Emisie formaldehydu	E1		
D - Nepriepustnosť	NPD		
E - Odolnosť voči šmyku	DS		
F - Antistatické parametre	Pass		
G - Elektrické správanie	Conductive ≤106Ω		
H - Tepelná odolnosť	Approx.0.01 m² K/W		

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
Patric Olsson, Tovársky manažér
SE-Sweden, 7/1/2013

Podpis



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0019-0038-DoP-2013-07

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
[iQ Toro SC/Elektra 43](#)
2. Tipska številka, na podlagi katere je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:
[3018/3093/3094/21057](#),
3. Predvidena uporaba oz. uporabe:
[Talna prevleka na osnovi polivinilklorida za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2004.](#)
4. Ime in naslov proizvajalca:
[Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden](#)
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
Sistem 3: [Reakcija na ogenj](#)
[Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 0402, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. P502024A na podlagi sistema 3.](#)
Sistem 4: [druge lastnosti](#)

6. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	NPD	na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	
	NPD	na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago	
	BflS1	na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago	
B - Vsebnost pentaklorofenola		< 5 ppm	
C - Emisije formaldehida		E1	
D - Tesnjenje		NPD	
E - Odpornost na drsenje		DS	
F – Antistatične lastnosti		Pass	
G - Električno obnašanje		Conductive $\leq 106\Omega$	
H – Toplotna odpornost		Approx.0.01 m ² K/W	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi.

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

Patric Olsson, Factory Manager
SE-Sweden, 7/1/2013

Podpis



PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 0019-0038-DoP-2013-07

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
iQ Toro SC/Elektra 43
2. Typnummer som möjliggör identifiering av byggprodukten:
3018/3093/3094/21057,
3. Avsedd prestanda:
Polyvinylkloridbaserad golvbeläggning för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2004
4. Tillverkarens namn och adress:
Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukten prestanda:
System 3: Reaktion vid brand
Reaktion vid brand: SP, anmält organ nr. 0402, har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. P502024A enligt system 3.
System 4: annan prestanda
6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserade tekniska specifikationer
A - Reaktion vid brand	NPD	limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag	EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag	
	NPD	limmat mot träunderlag	
	BflS1	flytande på träunderlag	
B - Mängden pentaklorfenol	< 5 ppm		
C - Formaldehydutsläpp	E1		
D - Täthet	NPD		
E - Halkmotstånd	DS		
F - Antistatisk prestanda	Pass		
G - Elektriskt beteende	Conductive $\leq 106\Omega$		
H - Värmemotstånd	Approx.0.01 m ² K/W		

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.

I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklARATION utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:
Patric Olsson , Platschef
SE-Sweden, 7/1/2013



Namnteckning



DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0019-0038-DoP-2013-07

Regulation (UE) n°305/2011

- Unique identification code of the product-type:
iQ Toro SC/Elektra 43
- Serial number allowing identification of the construction product:
3018/3093/3094/21057,
- Intended use(s):
Polyvinyl chloride floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14041:2004.
- Name and contact address of the manufacturer:
Tarkett AB 37181 Ronneby Sweden
- System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
System 3: Reaction to fire
 Reaction to fire: SP, notified body N° 0402, carried out testing and provided test report N° P502024A according to system 3.
System 4: Other performance
- Declared performance:

Essential characteristics		Performance		Harmonised technical specification
A – Reaction to fire	NPD	glued on an A1fl and / or A2fl substrate.		EN 14041:2004 AC:2006
	NPD	loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.		
	NPD	glued on a wooden sub-floor.		
	BflS1	loose-laid on a wooden sub-floor.		
B – Content of pentachlorophenol	< 5 ppm			
C – Formaldehyde emission	E1			
D – Water-tightness	NPD			
E – Slipperiness	DS			
F – Antistatic performance	Pass			
G – Electrical resistance	Conductive ≤106Ω			
H – Thermal resistance	Approx.0.01 m² K/W			

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
 Patric Olsson , Plant Manager
 SE-Sweden, 7/1/2013


 Signature
