CSTB
le futur en construction

Mandaté par AFNOR Certification
pour la marque NF

CERTIFIÉ PAR CSTB NF UPEC.A+

CERTIFICAT

REVÊTEMENTS DE SOL RESILIENTS

TX Modulaire

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est(sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 189 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à

TARKETT France
2 rue de l'Egalité
FR - 92748 NANTERRE CEDEX

Usine : **FR - SEDAN**

le droit d'usage de la marque NF pour l'application « Revêtements de sol résilients » et de la marque UPEC.A+, pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les règles d'utilisation de la marque UPEC et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 305-111.1_00/15 du 4 février 2015

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. La liste des certificats en cours de validité est disponible sur le site internet www.cstb.fr.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

NF EN 651 - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse

Caractéristiques nominales de fabrication (valeurs nominales / tolérance) :

Dimension des dalles (mm) :	333,3 x 333,3; 500,0 x 500,0 (± 0,13% limité à 0,5 mm)
Dimension des lames (mm) :	1000,0 x 333,3; 1000,0 x 250,0 (± 0,13% limité à 0,5 mm)
Épaisseur totale (mm) :	3.05 (+ 0,18 - 0,15)
Épaisseur de la couche d'usure (mm) :	0,27 (+ 13% - 10% limité à ± 0,1 mm)
Masse surfacique totale (g/m²) :	2575 (+ 13% - 10%)
Groupe d'abrasion :	T

Classements d'usage UPEC, selon la nature du support et le mode de pose :

Nature du support	Pose dalles	Classement			
		U	P	E	C
Chape ciment ou béton	a	2s	3	2	2
Bois ou à base de bois	a	2s	3	1	2

a = joints vifs *b = joints traités à froid*
c = joints soudés à chaud *d = c + étanchéité en rives*

Performances acoustiques :

Efficacité acoustique au bruit de choc (NF EN ISO 717/2) : ΔL_w = **20 dB**
Sonorité à la marche (NF S 31-074) : **classe A (L_{new} < 65 dB)**

Ce certificat comporte 1 page

Contact :
Tél. : 01 64 68 82 45
Fax : 01 64 68 84 76
Email : gregory.picard@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

cofrac
ACCRÉDITATION N° 5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES