

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATENr atestu higienicznego/
Hygienic certificate number: **AH 75/322/75/2024**Data wydania/
Date of issue: **25.06.2024 r.**

Wyrób / Product: Wykładziny homogeniczne: iQ Toro SC, iQ Granit SD

Przeznaczenie / Intended use: do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w zakładach usługowych, salach fitness, siłowniach, salach sportowych, przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością), jednostkach oświatowych i służby zdrowia, w tym salach rehabilitacyjnych..

Producent / Manufacturer: Tarkett AB, Ekenäsvägen 1, 372 73 Ronneby, Szwecja

Podstawa merytoryczna wydania atestu/ The substantive basis for issuing the certificate: Wniosek (Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny: Tarkett Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie; ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa) z dn. 15.05.2024 r. (nr 322/75/75/2024) wraz z wymaganą dokumentacją.


Zgodnie z aktualnie dostępnym stanem wiedzy, oceniony wyrób (przy jego zastosowaniu według wytycznych producenta) nie powinien stwarzać ryzyka zdrowotnego dla ludzi. / According to the currently available knowledge, the assessed product (when used in accordance with the manufacturer's guidelines) should not pose a risk to human health.

Zalecenia i uwagi / Recommendations and comments:

- Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Producenta.
- Postępowanie według informacji zawartych w Karcie Charakterystyki.
- Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć do zaniku zapachu.
- Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
- Postępowanie z odpadami pobudowlanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
- Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
- W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia należy uwzględnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku (Dziennik Ustaw 2019, Poz. 595 z 29 marca 2019) oraz aktualnie obowiązujące regulacje prawne.
- Unikać operacji powodujących pylenie z powierzchni.
- W przypadku montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, przeznaczonych do produkcji i przechowywania żywności oraz produktów przemysłu rolno-spożywczego pokrycie produktem nie może przekraczać 50% całkowitej powierzchni pomieszczenia (50% sumy powierzchni: ścian + podłóg + sufitów). Brak zastosowania ww. ograniczenia w przypadku innego typu pomieszczeń (np. łazienki, korytarze).
- W gotowym produkcie nie może pozostawać więcej niż 0,1% wolnych izocyjanianów.

Atest nie obejmuje oceny walorów użytkowych, parametrów technicznych oraz właściwości alergizujących wyrobu. / Hygienic certificate does not include the assessment of the utility values, technical parameters and allergenic properties of the product.

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty jego wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu, jego przeznaczenia oraz po zmianach przepisów prawnych mających związek z ocenionym wyrobem. / The certificate may be changed or canceled after presenting relevant evidence by either party. This certificate expires after 5 years from the date of its issue or in the case of changes in the recipe or production technology of the product, its intended use and after changes of legal regulations related to the assessed product.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wolska