Aquarelle Wall HFS

Fișă tehnică

Clasificare	Normă	Valoare Tarkett
Tip produs	EN 233	Tapet Compact din PVC Eterogen
Caracteristici tehnice	**Normă**	**Valoare Tarkett**
Grosime totală	EN ISO 24346	0,92 mm
Greutate totală	EN ISO 23997	1500 g/m²
Grosime strat uzură	EN ISO 24340	0,12 mm
Metodă de instalare		Lipire
Performanțe pentru marcajul CE	**Normă**	**Valoare Tarkett**
Declarația de Performanță #	EN 15102	0131-0032-DoP-2020-01
Reacția la foc	EN 13501-1	B-s2,d0 lipit pe orice substrat non-metalic clasa A1 or A2-s1,d0
Performanțe tehnice	**Normă**	**Valoare Tarkett**
Decolorare la lumină	EN ISO 1056B02	≥ 6
Rezistență la bacterii	ISO 846 Part C	Nu favorizează dezvoltarea bacteriilor
Rezistență chimică	EN ISO 26987	Rezistență bună
Test Riboflavină	ISO 4628-1 - VDI 2083 P17	Clasa 0 : Excelent
Rezistența sudurii și a îmbinării – valoare medie	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Performanțe de sustenabilitate	**Normă**	**Valoare Tarkett**
Reciclabilitate prin programul ReStart®		Resturi - Contactați Tarkett pentru mai multe informații
Conținut reciclat		4,5 %
Amprentă de carbon (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		4,44 kg CO_2eq /m²
Emisii totale de COV (după 28 de zile)	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emisii de formaldehidă		E1
Dimensiuni și decoruri		
Rolă		Rolă 0,49 x 35m Rolă 2 x 35 m
Număr de decoruri disponibile		33

Informațiile de mai sus pot fi modificate în beneficiul îmbunătățirii ulterioare (11/10/2024). Conform Regulamentului European N°305/2011 pentru Marcajul CE Declarațiile de Performanță sunt disponibile pe site-ul nostru https://www.tarkett.ro. Instrucțiunile Tarkett privind instalarea, curățarea și întreținerea trebuie respectate. Pentru mai multe informații, contactați Tarkett la adresa specificată.