

Classic 40

Technische Daten

| Klassifizierung | Normen | Produktwerte |
|---|----------------|--|
| Produktart | ISO 10582 | Heterogener PVC Bodenbelag |
| Nutzungsklasse Wohnbereich | ISO 10874 | 23 starke Nutzung |
| Nutzungsklasse Geschäftsbereich | ISO 10874 | 32 normale Nutzung |
| Nutzungsklasse Industrie | ISO 10874 | 41 moderate Nutzung |
| Bindemittelgehalt | ISO 10582 | Typ I |
| Technische Merkmale | Normen | Produktwerte |
| Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | 0,40 mm |
| Gesamtstärke | EN ISO 24346 | 2 mm |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 | 2150 g/m ² |
| Oberflächenvergütung | | TopClean |
| Verlegemethode | | Verklebung |
| CE Konformitätserklärung | Normen | Produktwerte |
| DOP (Declaration of Performance) | EN 14041 | 0131-0005-DOP-2018-10 |
| Brandverhalten (EN 13501) | EN ISO 13501-1 | Cfl-s1 |
| Aufladungsspannung | EN 1815 | Antistatisch (≤ 2 kV) |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN ISO 10456 | 0,020 m ² ·K/W |
| Rutsicherheit (EN 13893) | EN 13893 | Klasse DS ($\mu \geq 0,30$) |
| Leistungsmerkmale | Normen | Produktwerte |
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | $\leq 0,10$ mm |
| Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | $\leq 0,40$ % |
| Trittschallverbesserung - ΔL_w | EN ISO 717/2 | 13 dB |
| Gehschall | NF S31-074 | Klasse B (≤ 75 dB) |
| Rutsicherheit (DIN 51130) | DIN 51130 | R10 |
| MöbelfüÙe | EN ISO 16581 | Keine Beschädigung |
| Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W) | EN ISO 4918 | Keine Beschädigung |
| Schüsselung nach Wärmeeinwirkung | EN ISO 23999 | ≤ 8 mm |
| Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Chemikalieneinwirkung ISO 26987 | EN ISO 26987 | Nicht verändert |
| Warmwasser-Fußbodenheizung | | Ja (maximal 27°C) |
| Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität | Normen | Produktwerte |
| Recyclingfähigkeit | | Recyclbar |
| Anteil Recycling-Material | | 27 % |
| CO ₂ Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3) | | 5,29 kg CO _{2e} /m ² |
| Phthalatfrei | | Ja |
| VOC Emissionswert | EN 16516 | ≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen) |
| Formaldehyd Emission | EN 717-1 | E1 |
| Emissionskennzeichnung | | A+ |
| Abmessungen und Designs | | |
| Rolle | | Rolle 2 x 25 m Rolle 3 x 25 m Rolle 4 x 25 m |
| Anzahl der verfügbaren Designs | | 23 |



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (05/09/2023). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.