

Essence 30-55

Tehniskie dati

	Standarts	Essence 30	Essence 55
Klasifikācija			
Produkta veids	EN ISO 10582	Heterogēni polivinilhlorīda grīdas segumi	
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags	
Komerציālā klasifikācija	EN ISO 10874	31 Moderate	33 Heavy
Tehniskie parametri			
Kopējais biezums	EN ISO 24346	2 mm	2,20 mm
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	3400 g/m²	3450 g/m²
Saistvielu saturs	EN ISO 10582	Type I	
Virsmas apstrāde		Puisis	
Slīpās malas		Bez slīpuma	4 sides Bez slīpuma
Uzstādīšanas metode		Glue-Down	
CE marķējuma veiktpēja			
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0132-0094-DoP-2023-10	0132-0095-DoP-2023-12
Tehniskie rādītāji			
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Labākā izmērītā vērtība : ≤ 0.10 % Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.15 %	Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.15 %
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Reakcija uz uguni	EN 13501 -1	Bfl-s1	
Paliekošais iespiedums	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581	Nav bojājumu	
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Nav bojājumu	
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB	
Termiskā pretestība	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W	
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Izcila izturība	
Izturība pret slīdēšanu	DIN 51130	R10	
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)	
Izturība pret lobišanos	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)	
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)	
Ilgspējības rādītāji			
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi, izmantojot ReStart® (ISO 14021)	
Pārstrādāts saturs	ISO 14021	55 %	41 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1 -A3)		2,61 kg CO₂e /m²	3,90 kg CO₂e /m²
Bez ftalātiem		Jā	
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m³)	
Izmēri un dizaini			
Dēlis		Dēlis 1200x200mm - 19 Dēļi=4,56 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta	Dēlis 1200x200mm - 17 Dēļi=4,08 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta Dēlis 600 x 100mm - 68 Dēļi=4,08 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta
Flīze		Flīze 666 x 333 mm - 20 Flīzes=4,44 m²/Kaste - 48 Kastes/paleta	Flīze 666 x 333 mm - 18 Flīzes=4 m²/Kaste - 48 Kastes/paleta
Pieejamo dizainu skaits		10	14



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (20/02/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veikspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.