

Essence 30-55 (Lim)

Datablad

Norm	Essence 30	Essence 55
Klassifikationer		
Produkttype	EN ISO 10582	Heterogen (polyvinylklorid) gulvbelægning
Klassificering Bolig – brugsklasse	EN ISO 10874	23 Høj
Klassificering Erhverv – brugsklasse	EN ISO 10874	31 Moderat trafik
Garanti i erhvervsmiljø (i år)		33 Høj trafik
Produktgaranti	15 år	5 år
		20 år
Produktegenskaber		
Samlet tykkelse	EN ISO 24346	2 mm
Tykkelse på slidlaget	EN ISO 24340	0,30 mm
Grundvægt	EN ISO 23997	3400 g/m ²
Bindemiddelindhold	EN ISO 10582	Type I
Overfladebehandling		PU Mat
Fasede kanter		Ingen fas
		4 sides
		Ingen fas
Lægningsmetode		Fuldlimning
Ydeevnedeklaration		
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	EN 14041	0132-0094-DoP-2023-10
		0132-0095-DoP-2023-12
Teknisk ydeevne		
Dimensionsstabilitet ved varmpåvirkning	EN ISO 23999	Bedst målte værdi : ≤ 0.10 % Målt gennemsnitsværdi : ≤ 0.15 %
Dimensionsstabilitet/curling	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandklassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1
Indtrykningsmærker	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Modstandsevne mod møbelben	EN ISO 16581	Ingen skade
Modstandsevne mod kontorstolshjul	EN ISO 4918	Ingen skade
Trinlydsdæmpning - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Varmeledningsmodstand/termisk modstand	EN ISO 10456	0,02 m ² ·K/W
Farveægted	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	Fremragende modstand
Skridhæmmende effekt	DIN 51130	R10
Skridhæmmende effekt (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Vedhæftning (peelprøvning)	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Antistatiske egenskaber	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Bæredygtighed, miljø & indeklima		
Genanvendelig		Ja - installationsspild via ReStart® (ISO 14021)
Genanvendt indhold	ISO 14021	55 %
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)		2,61 kg CO ₂ e /m ²
Ftalatindhold		100% Ftalatfri
TVOC-udledning efter 28 dage	EN 16516	≤ 10 μg/m ³
Material Health Statement		Ja
Dimensioner og designs		
Planke		Plank 1200 mm x 200 mm - 19 Planke=4,56 m ² /pakke - 60 pakke/palle
		Plank 1200 mm x 200 mm - 17 Planke=4,08 m ² /pakke - 60 pakke/palle
		Plank 600 x 100mm - 68 Planke=4,08 m ² /pakke - 60 pakke/palle
Flise		Flise 666 x 333 mm - 20 Flise=4,44 m ² /pakke - 48 pakke/palle
		Flise 666 x 333 mm - 18 Flise=4 m ² /pakke - 48 pakke/palle
Antal tilgængelige designs		10
		14



Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (07/04/2026). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevnedeklarationer. På www.tarkett.dk findes der en mere uddybende lægningsanvisning samt Pleje- og Vedligeholdelsesanvisninger som altid skal følges!