# *Herringbone Rigid 55*

## Tekniskt datablad

| Klassificering | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Klassificering för bostadsmiljö | EN ISO 10874 | 23 Hög |
| Klassificering för kommersiell miljö | EN ISO 10874 | Hög trafik |
| Profil | | 10 år |
| Slitagegaranti i hemmiljö (i år) | | 20 år |
| **Produktegenskaper** | **Standard** | **Resultat** |
| Total tjocklek, mm | EN ISO 24346 | 6,50 mm |
| Tjocklek, slitskikt | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| Totalvikt | EN ISO 23997 | 11000 g/m² |
| Bindemedelsinnehåll | EN ISO 10582 | Type I |
| Ytbehandling | | PUR Ultimate |
| Naturtrogen struktur | | Ja |
| Fasade kanter | | 4 sides micro bevels |
| **Prestandadeklaration** | **Standard** | **Resultat** |
| Prestandadeklaration (CE-märkning) | EN 14041 | 0132-0070-DoP-2024-10 |
| **Tekniska egenskaper** | **Standard** | **Resultat** |
| Dimensionsstabilitet | EN ISO 23999 | Genomsnittligt mätvärde : ≤ 0.15 % |
| Dimensionsstabilitet/curling | EN ISO 23999 | ≤ \|1\| mm |
| Brandklass | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Intryckskänslighet | EN ISO 24343-1 | Obligatoriskt värde: ≤ 0.10 mm |
| Möbelintryck | EN ISO 16581 | Ingen skada |
| Stegljudsdämpning - ΔLw | EN ISO 717-2 | 18 dB |
| Trumljud | NF S31-074 | Class C (≤ 85 dB) |
| Värmemotstånd | EN ISO 10456 | 0,05 m²•K/W |
| Färgäkthet mot ljus | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Kemikalieresistens | EN ISO 26987 | Bra motstånd |
| Halkmotstånd | EN 16165 Annex B | R10 |
| Halkmotstånd (EN 13893) | EN 13893 | Klass DS (μ ≥ 0,30) |
| Peeling Resistance | EN ISO 24345 | ≥ 50N/50mm |
| Golvvärme | | Ja (max 27 °C) |
| **Miljöegenskaper** | **Standard** | **Resultat** |
| Återvinningsbar | | Ja - installationsspill och utrivna golv via ReStart® (ISO 14021) |
| Återvunnet innehåll | ISO 14021 | 20 % |
| Ftalatinnehåll | | 100% Ftalatfri |
| TVOC-emissioner efter 28 dagar | EN 16516 | ≤ 100 µg/m³ |
| Formaldehydemission | | E1 |
| **Mått och mönster** | | |
| Plank | Plank 730x146mm - 12 Plank=1,279 m²/paket - 60 paket/pall - 76,74 m²/pall | |
| Antal tillgängliga mönster | 8 | |




Informationen ovan kan komma att uppdateras för att kunna säkerställa korrekt data (03/11/2026). Enligt den europeiska förordningen nr 305/2011 för CE-märkning finns Declarations of Performance tillgängliga på vår webbplats https://www.tarkett.se. Tarketts instruktioner gällande installation, rengöring och underhåll bör följas. Kontakta Tarkett på adressen som visas i respektive instruktion.

Tarkett