

# Iconik Texstyle

## Tekniskt datablad

| Klassificering                                  | Standard       | Resultat   |
|---|----------------|--|
| Produkttyp                                      | EN ISO 26986   | Golvbeläggning av skummad PVC                        |
| Klassificering för bostadsmiljö                 | EN ISO 10874   | 23 Hög   |
| Klassificering för kommersiell miljö            | EN ISO 10874   | 32 Normal  |
| Klassificering för industrimiljö                | EN ISO 10874   | 41 Måttlig   |
| Bindemedelsinnehåll                             | ISO 11638      | Typ I  |
| Produktegenskaper                               | Standard       | Resultat   |
| Total tjocklek, mm                              | ISO 24346      | 2,80 mm  |
| Tjocklek, slitskikt                             | ISO 24340      | 0,35 mm  |
| Totalvikt                                       | ISO 23997      | 1760 g/m <sup>2</sup>                                |
| Prestandadeklaration                            | Standard       | Resultat   |
| Prestandadeklaration (CE-märkning)              | EN 14041       | 0007-0016-DOP-2022-03                                |
| Brandtest                                       | EN 13501-1     | Cfl-s1   |
| Halkmotstånd                                    | EN 13893       | Klass DS ( $\mu \geq 0,30$ )                         |
| Halkmotstånd                                    | DIN 51130      | R10  |
| Antistatiska egenskaper                         | EN 1815        | Antistatisk ( $\leq 2$ kV)                           |
| Värmemotstånd                                   | ISO 10456      | 0,030 m <sup>2</sup> •K/W                            |
| Tekniska egenskaper                             | Standard       | Resultat   |
| Intryckskänslighet                              | EN ISO 24343-1 | $\leq 0,20$ mm                                       |
| Stolhjulsbelastning                             | ISO 4918       | Ingen skada  |
| Stegljudsdämpning - $\Delta Lw$                 | EN ISO 717-2   | 19 dB  |
| Färgäkthet mot ljus                             | ISO 105-B02    | $\geq 6$   |
| Kemikalieresistens                              | ISO 26987      | Utmärkt motstånd                                     |
| Golvvärme                                       |                | Ja (max 27 °C)                                       |
| Dimensionsstabilitet                            | EN ISO 23999   | Genomsnittligt mätvärde : $\leq 0.15$ %              |
| Miljöegenskaper                                 | Standard       | Resultat   |
| Återvinningsbar                                 |                | Installationsspill                                   |
| Återvunnet innehåll                             |                | 17 %   |
| Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3) |                | 5,50 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>            |
| Ftalatinnehåll                                  |                | 100% Ftalatfri                                       |
| TVOC-emissioner efter 28 dagar                  | EN 16516       | $\leq 100$ µg/m <sup>3</sup>                         |
| BREEAM-poäng                                    |                | A+   |
| Formaldehydemission                             |                | E1   |
| EPD   |                | Ja   |
| EPD nummer                                      |                | S-P-01997  |
| MHS   |                | Ja   |
| Allergy UK Seal Of Approval                     |                | Godkänd  |
| Mått och mönster                                |                |  |
| Rulle   |                | Rulle 2 m x 25 m<br>Rulle 3 x 25 m<br>Rulle 4 x 25 m |
| Antal tillgängliga mönster                      |                | 31   |



Informationen ovan kan komma att uppdateras för att kunna säkerställa korrekt data (13/06/2023). Enligt den europeiska förordningen nr 305/2011 för CE-märkning finns Declarations of Performance tillgängliga på vår webbplats <https://www.tarkett.se>. Tarketts instruktioner gällande installation, rengöring och underhåll bör följas. Kontakta Tarkett på adressen som visas i respektive instruktion.