iD Classics Click Ultimate 55

Datablad

Klassifikationer	Norm	Tarkett værdi
Produkttype	EN ISO 10582	Heterogen (polyvinylklorid) gulvbelægning
Klassificering Bolig – brugsklasse	EN ISO 10874	23 Høj
Klassificering Erhverv – brugsklasse	EN ISO 10874	33 Høj trafik
Garanti i erhvervsmiljø (i år)		5 år
Produktgaranti		20 år
Produktegenskaber	**Norm**	**Tarkett værdi**
Samlet tykkelse	EN ISO 24346	6,50 mm
Tykkelse på slidlaget	EN ISO 24340	0,55 mm
Grundvægt	EN ISO 23997	10700 g/m²
Bindemiddelindhold	EN ISO 10582	Type I
Overfladebehandling		TEKTANIUM ®
Prægning efter mønstret		Ja
Fasede kanter		4 sides
Lægningsmetode		Klik
Ydeevnedeklaration	**Norm**	**Tarkett værdi**
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	EN 14041	0197-0057-DoP-2026-01
Teknisk ydeevne	**Norm**	**Tarkett værdi**
Dimensionsstabilitet ved varmepåvirkning	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Dimensionsstabilitet/curling	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Brandklassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1
Indtrykningsmærker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Modstandsevne mod møbelben	EN ISO 16581	Ingen skade
Modstandsevne mod kontorstolshjul	EN ISO 4918	Ingen skade
Trinlydsdæmpning - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Trommelydniveau	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Varmeledningsmodstand/termisk modstand	EN ISO 10456	0,07 m²•K/W
Farvevægthed	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	God modstand
Skridhæmmende effekt	EN 16165 Annex B	R10
Skridhæmmende effekt (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Vedhæftning (peelprøvning)	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Bæredygtighed, miljø & indeklima	**Norm**	**Tarkett værdi**
Genanvendelig		Ja - installationsspild og post-use via ReStart® (ISO 14021)
Genanvendt indhold	ISO 14021	20 %
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)		11,25 kg CO_2e /m²
Klimaaftryk (trin A-D)		6,08 kg CO_2e /m²
Ftalatindhold		100% Ftalatfri
TVOC-udledning efter 28 dage	EN 16516	≤ 10 µg/m³
Formaldehydemission		E1
Material Health Statement		Ja
Emissions label		A+

Dimensioner og designs	
Planke	Plank 1200 x 200,5 mm - 8 Planke=1,92 m²/pakke - 40 pakke/palle - 76,8 m²/palle
Flise	Flise 640 x 320 mm - 9 Flise=1,84 m²/pakke - 40 pakke/palle - 73,6 m²/palle Flise 960 x 480 mm - 4 Flise=1,84 m²/pakke - 42 pakke/palle - 77,28 m²/palle
Antal tilgængelige designs	30

Prægning efter mønstret: Kun tilgængelig på 6 CLASSICS-designs.



Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (14/09/2026). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevnedeklarationer. På www.tarkett.dk findes der en mere uddybende lægningsanvisning samt Pleje- og Vedligeholdelsesanvisninger som altid skal følges!

Tarkett