iD Classics Click Ultimate 55

Tekniskt datablad

Klassificering	Standard	Resultat
Produkttyp	EN ISO 10582	Heterogen golvbeläggning (polyvinylklorid)
Klassificering för bostadsmiljö	EN ISO 10874	23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö	EN ISO 10874	Hög trafik
Profil		10 år
Slitagegaranti i hemmiljö (i år)		20 år
Produktegenskaper	**Standard**	**Resultat**
Total tjocklek, mm	EN ISO 24346	6,50 mm
Tjocklek, slitskikt	EN ISO 24340	0,55 mm
Totalvikt	EN ISO 23997	10700 g/m²
Bindemedelsinnehåll	EN ISO 10582	Type I
Ytbehandling		TEKTANIUM ®
Naturtrogen struktur		Ja
Fasade kanter		4 sidor
Läggningsmetod		Click
Prestandadeklaration	**Standard**	**Resultat**
Prestandadeklaration (CE-märkning)	EN 14041	0197-0057-DoP-2026-01
Tekniska egenskaper	**Standard**	**Resultat**
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Dimensionsstabilitet/curling	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Brandklass	EN 13501-1	Bfl-s1
Intryckskänslighet	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Möbelintryck	EN ISO 16581	Ingen skada
Stolshjulsbelastning	EN ISO 4918	Ingen skada
Stegljudsdämpning - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Trumljud	NF S31-074	Class C (≤ 85 dB)
Värmemotstånd	EN ISO 10456	0,07 m²•K/W
Färgäkthet mot ljus	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	Bra motstånd
Halkmotstånd	EN 16165 Annex B	R10
Halkmotstånd (EN 13893)	EN 13893	Klass DS (μ ≥ 0,30)
Peeling Resistance	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Golvvärme		Ja (max 27 °C)
Miljöegenskaper	**Standard**	**Resultat**
Återvinningsbar		Ja - installationsspill och utrivna golv via ReStart® (ISO 14021)
Återvunnet innehåll	ISO 14021	20 %
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)		11,25 kg CO_2e /m²
Totala klimatavtrycket (EPD modul A-D)		6,08 kg CO_2e /m²
Ftalatinnehåll		100% Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar	EN 16516	≤ 10 µg/m³
Formaldehydemission		E1
MHS		Ja
Emissions label		A+

Mått och mönster	
Plank	Plank 1200 x 200,5mm - 8 Plank=1,92 m²/paket - 40 paket/pall - 76,8 m²/pall
Platta	Platta 640 x 320mm - 9 Platta=1,84 m²/paket - 40 paket/pall - 73,6 m²/pall Platta 960 x 480mm - 4 Platta=1,84 m²/paket - 42 paket/pall - 77,28 m²/pall
Antal tillgängliga mönster	30

Naturtrogen struktur: Tillgänglig endast på 6 CLASSICS-designer.



Informationen ovan kan komma att uppdateras för att kunna säkerställa korrekt data (03/11/2026). Enligt den europeiska förordningen nr 305/2011 för CE-märkning finns Declarations of Performance tillgängliga på vår webbplats https://www.tarkett.se. Tarketts instruktioner gällande installation, rengöring och underhåll bör följas. Kontakta Tarkett på adressen som visas i respektive instruktion.

Tarkett