

iD Click Ultimate

Teknisk datablad

	Standard	iD Click Ultimate 55	iD Click Ultimate 70
Klassifisering			
Produkttype	EN ISO 10582	Heterogent gulvbelegg	
Klassifisering for bomiljø	EN ISO 10874	23 Høy	
Klassifisering for kommersielt miljø	EN ISO 10874	33 Heavy	34 Very Heavy
Produktegenskaper			
Total tykkelse	EN ISO 24346	6,50 mm	
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Total vekt	EN ISO 23997	10700 g/m ²	10600 g/m ²
Bindemiddel-innhold	EN ISO 10582	TYPE1	
Overflatebehandling		TEKTANIUM®	
Naturtro overflate		Ja	
Fasede kanter		4 sides	
Monteringsmetode		Klikk	
Ytelse for CE-Merking			
CE-merking / DoP	EN 14041	0197-0057-DoP-2022-11	0197-0058-DoP-2022-11
Tekniske egenskaper			
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittsverdi : ≤ 0.10 % ≤ 0,15 %	
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjønning	EN ISO 23999	≤ 1 mm	
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1	
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Målt gjennomsnittsverdi : 0,02 mm ≤ 0.10 mm	
Inntrykksmerker fra møbler	EN ISO 16581	Ingen skader	
Belastning fra stolhjul	EN ISO 4918	Ingen skader	
Trinnlydsdemping - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB	
Trommelydnivå	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)	
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,07 m ² •K/W	
Fargeekthet - lys	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	God motstand	
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R10	
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Spaltestyrke	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm	
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)	
Miljøegenskaper			
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)	
Resirkulert innhold	ISO 14021	20 %	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		12,26 kg CO ₂ e /m ²	
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		10,64 kg CO ₂ e /m ²	
Ftalatinnhold		100% Ftalatfri	
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 μg/m ³	
Formaldehydutslipp		E1	
Material Health Statement		Ja	
Fransk emisjonsmerking		A+	
Dimensjoner og designs			
Plank		Plank 1200 x 200,5mm - 5 Plank=1,203 m ² /boks - 60 boks/pall Plank 1200 x 306mm - 3 Plank=1,102 m ² /boks - 66 boks/pall Plank 1500 x 243mm - 3 Plank=1,094 m ² /boks - 66 boks/pall	Plank 1200 x 200,5mm - 5 Plank=1,203 m ² /boks - 60 boks/pall Plank 1200 x 306mm - 3 Plank=1,102 m ² /boks - 69 boks/pall Plank 1500 x 243mm - 3 Plank=1,094 m ² /boks - 69 boks/pall
Flis		Flis 640 x 320mm - 7 Flis=1,434 m ² /boks - 52 boks/pall Flis 960 x 480mm - 3 Flis=1,382 m ² /boks - 54 boks/pall	
Antall tilgjengelige design		43	43

Sjekk gjeldende garantier for Norge.



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (19/02/2025). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.