

iD Click Ultimate 30

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Traffico intenso
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	31 Moderate
Garanzia ad uso residenziale (in anni)		15 anni
Caratteristiche tecniche	Standard	Valori Tarkett
Spessore totale	EN ISO 24346	5,50 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,30 mm
Peso totale	EN ISO 23997	8900 g/m ²
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo I
Trattamento superficiale		TEKTANIUM®
Goffratura a registro		Si
Lati bisellati		4 lati
Metodo di Installazione		Incastro Click
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	Valori Tarkett
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0197-0056-DoP-2022-11
Performance tecniche	Standard	Valori Tarkett
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,15 % Media del valore misurato : ≤ 0.10 %
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Media del valore misurato : 0,02 mm
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Resistenza termica (m ² ·K/W)	EN ISO 10456	0,06 m ² ·K/W
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Buona resistenza
Antiscivolo	DIN 51130	R10
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Resistenza al Peeling	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile		Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Contenuto riciclato	ISO 14021	20 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		10,60 kg CO ₂ e /m ²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)		9,02 kg CO ₂ e /m ²
Senza ftalati		Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Emissioni di formaldeide		E1
Material Health Statement		Disponibile
Valore emissioni		A+
Dimensioni e design		
Doga	Doga 1200 x 200,5mm - 7 Doghe=1,684 m ² /scatola - 52 scatole/pallet	
Piastra	Piastra 640 x 320mm - 9 Piastre=1,843 m ² /scatola - 48 scatole/pallet	
Colori	22	



EPD®

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (24/03/2026). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1.