

iD Click Ultimate 30

Tehniskie dati

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN ISO 10582	Heterogēni polivinilhlorīda grīdas segumi
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags
Komerציālā klasifikācija	EN ISO 10874	31 Moderate
Mājokļu garantija (gados)		15 gadi
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	EN ISO 24346	5,50 mm
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0,30 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	8900 g/m ²
Saistvielu saturs	EN ISO 10582	Type I
Virsmas apstrāde		Tektanium ®
Reljefs reģistrā		Jā
Slīpās malas		4 sides
Uzstādīšanas metode		Click
Bloķēšanas sistēma		Spiešana uz leju
CE marķējuma veiktspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0197-0056-DoP-2022-11
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	≤ 0,15 % Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.10 %
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Bfl-s1
Paliekošais iespaidums	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Vidējā izmērītā vērtība: 0,02 mm
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581	Nav bojājumu
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Trieciena trokšņa samazināšana telpā	NF S31-074	C klase (≤ 85 dB)
Termiskā pretestība	EN ISO 10456	0,06 m ² ·K/W
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Labā izturība
Izturība pret slīdēšanu	DIN 51130	R10
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Izturība pret lobišanos	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Pārstrādāts saturs	ISO 14021	20 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		10,60 kg CO ₂ e /m ²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		9,02 kg CO ₂ e /m ²
Bez ftalātiem		Jā
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m ³)
Formaldehīda emisija		E1
Izmēri un dizaini		
Dēlis	Dēlis 1200 x 200,5mm - 7 Dēļi=1,684 m ² /Kaste - 52 Kastes/palete	
Flīze	Flīze 640 x 320mm - 9 Flīzes=1,843 m ² /Kaste - 48 Kastes/palete	
Pieejamo dizainu skaits	22	



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (24/03/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.