

iD Click Ultimate 55-70

Tehniskie dati

Standarts		iD Click Ultimate 55		iD Click Ultimate 70	
Klasifikācija					
Produkta veids	EN ISO 10582	Heterogēni polivinilhlorīda grīdas segumi			
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags			
Komerציālā klasifikācija	EN ISO 10874	33 Heavy		34 Very Heavy	
Komerציālā garantija (gados)		10 gadi			
Mājokļu garantija (gados)		20 gadi			
Tehniskie parametri					
Kopējais biezums	EN ISO 24346	6,50 mm			
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0,55 mm		0,70 mm	
Kopējais svars	EN ISO 23997	10700 g/m²		10600 g/m²	
Saistvielu saturs	EN ISO 10582	Type I			
Virsmas apstrāde		Tektanium ®			
Reljefs reģistrā		Jā			
Slīpās malas		4 sides			
Uzstādīšanas metode		Click			
Blokēšanas sistēma		Spiešana uz leju			
CE marķējuma veikspēja					
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0197-0057-DoP-2022-11		0197-0058-DoP-2022-11	
Tehniskie rādītāji					
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.10 % ≤ 0,15 %			
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 1 mm			
Reakcija uz uguni	EN 13501 -1	Bfl-s1			
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	Vidējā izmērītā vērtība: 0,02 mm ≤ 0.10 mm			
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581	Nav bojājumu			
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Nav bojājumu			
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB			
Trieciena trokšņa samazināšana telpā	NF S31-074	C klase (≤ 85 dB)			
Termiskā pretestība	EN ISO 10456	0,07 m²•K/W			
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02	≥ 6			
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Labā izturība			
Izturība pret slīdēšanu	DIN 51130	R10			
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)			
Izturība pret lobišanos	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm			
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)			
Ilgspējības rādītāji					
Pārstrādājams		Jā - atgriezumam un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021)			
Pārstrādāts saturs	ISO 14021	20 %			
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		12,26 kg CO₂e /m²			
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		10,64 kg CO₂e /m²			
Bez ftalātiem		Jā			
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 µg / m³)			
Formaldehīda emisija		E1			
Izmēri un dizaini					
Dēlis		Dēlis 1200 x 200,5mm - 5 Dēļi=1,203 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta Dēlis 1200 x 306mm - 3 Dēļi=1,102 m²/Kaste - 66 Kastes/paleta Dēlis 1500 x 243mm - 3 Dēļi=1,094 m²/Kaste - 66 Kastes/paleta		Dēlis 1200 x 200,5mm - 5 Dēļi=1,203 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta Dēlis 1200 x 306mm - 3 Dēļi=1,102 m²/Kaste - 69 Kastes/paleta Dēlis 1500 x 243mm - 3 Dēļi=1,094 m²/Kaste - 69 Kastes/paleta	
Flīze		Flīze 640 x 320mm - 7 Flīzes=1,434 m²/Kaste - 52 Kastes/paleta Flīze 960 x 480mm - 3 Flīzes=1,382 m²/Kaste - 54 Kastes/paleta			
Pieejamo dizainu skaits		43		43	



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (24/03/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazināties ar Tarkett uz norādīto adresi.

