

iD Inspiration 30

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3400 g/m ²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	TYPE1
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Gefaste Kanten		Keine Fase
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : ≤ 0,15 % Bester gemessener Wert : ≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
MöbelfüÙe	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
MöbelfüÙe	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Gehrschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m ² ·K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R9 R10
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig		Ja - Verschnitt durch ReStart (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	44,3 %
CO ₂ Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,41 kg CO ₂ e /m ²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Planke	Planke 200 x 1200 mm - 19 Planken=4,56 m ² /Pack - 55 Pack/Palette Planke 285 x 1200 mm - 13 Planken=4,45 m ² /Pack - 54 Pack/Palette Planke 250 x 1500 mm - 12 Planken=4,5 m ² /Pack - 56 Pack/Palette	
Fliese	Fliese 50 x 50 cm - 18 Fliesen=4,5 m ² /Pack - 52 Pack/Palette Fliese 333 x 666 mm - 20 Fliesen=4,44 m ² /Pack - 40 Pack/Palette Fliese 500 x 1000 mm - 9 Fliesen=4,5 m ² /Pack - 54 Pack/Palette	
Anzahl der verfügbaren Designs	50	

Synchronprägung: Authentics Dekore
Rutschfestigkeit DIN : R9/R10 je nach Prägung



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.