

# iD Inspiration Click HT 70

| Klasifikācija                                                      | Standarts                                                                                                                                                    | Tarkett vērtība                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Produkta veids                                                     | EN ISO 10582                                                                                                                                                 | Heterogēni polivinilhlorīda grīdas segumi  |
| Mājokļu klasifikācija                                              | EN ISO 10874                                                                                                                                                 | 23 Smags                                   |
| Komerציālā klasifikācija                                           | EN ISO 10874                                                                                                                                                 | 34                                         |
| Industriālā klasifikācija                                          | EN ISO 10874                                                                                                                                                 | 43                                         |
| Tehniskie parametri                                                | Standarts                                                                                                                                                    | Tarkett vērtība                            |
| Kopējais biezums                                                   | EN ISO 24346                                                                                                                                                 | 5 mm                                       |
| Nodiluma slāņa biezums                                             | EN ISO 24340                                                                                                                                                 | 0,70 mm                                    |
| Kopējais svars                                                     | EN ISO 23997                                                                                                                                                 | 8350 g/m <sup>2</sup>                      |
| Saistvielu saturs                                                  | EN ISO 10582                                                                                                                                                 | I tips                                     |
| Virsmas apstrāde                                                   |                                                                                                                                                              | Tektanium ®                                |
| Reljefs reģistrā                                                   |                                                                                                                                                              | Jā                                         |
| Slīpās malas                                                       |                                                                                                                                                              | Bez slīpuma                                |
| Uzstādīšanas metode                                                |                                                                                                                                                              | Click                                      |
| Bloķēšanas sistēma                                                 |                                                                                                                                                              | Spiešana uz leju                           |
| CE marķējuma veikspēja                                             | Standarts                                                                                                                                                    | Tarkett vērtība                            |
| Ekspluatācijas īpašību deklarācija                                 | EN 14041                                                                                                                                                     | 0197-0051-DoP-2021-02                      |
| Tehniskie rādītāji                                                 | Standarts                                                                                                                                                    | Tarkett vērtība                            |
| Izmēru stabilitātes vidējā vērtība                                 | EN ISO 23999                                                                                                                                                 | Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.10 %         |
| Saritināšana karstuma dēļ                                          | EN ISO 23999                                                                                                                                                 | ≤ 1 mm                                     |
| Reakcija uz uguni                                                  | EN 13501-1                                                                                                                                                   | Bfl-s1                                     |
| Paliekošais iespietums                                             | EN ISO 24343-1                                                                                                                                               | ≤ 0.10 mm                                  |
| Mēbeļu kājas                                                       | EN ISO 16581                                                                                                                                                 | Nav bojājumu                               |
| Krēsls uz riteņiem                                                 | EN ISO 4918                                                                                                                                                  | Nav bojājumu                               |
| Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw                                | EN ISO 717-2                                                                                                                                                 | 5 dB                                       |
| Trieciena trokšņa samazināšana telpā                               | NF S31-074                                                                                                                                                   | C klase (≤ 85 dB)                          |
| Termiskā pretestība                                                | EN ISO 10456                                                                                                                                                 | 0,05 m <sup>2</sup> •K/W                   |
| Krāsu noturība pret gaismu                                         | EN ISO 105-B02                                                                                                                                               | ≥ 6                                        |
| Ķīmiskā izturība                                                   | EN ISO 26987                                                                                                                                                 | Laba izturība                              |
| Izturība pret slīdēšanu                                            | DIN 51130                                                                                                                                                    | R9<br>R10                                  |
| Izturība pret slīdēšanu                                            | EN 13893                                                                                                                                                     | DS klase (μ ≥ 0,30)                        |
| Izturība pret lobīšanos                                            | EN ISO 24345                                                                                                                                                 | ≥ 50N/50mm                                 |
| Apsildāmās grīdas                                                  |                                                                                                                                                              | Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)            |
| Ilgspējības rādītāji                                               | Standarts                                                                                                                                                    | Tarkett vērtība                            |
| Pārstrādājamība izmantojot ReStart®                                |                                                                                                                                                              | Pārstrādājams                              |
| ReStart® gatavs                                                    |                                                                                                                                                              | Jā                                         |
| Pārstrādāts saturs                                                 | ISO 14021                                                                                                                                                    | 35 %                                       |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)               |                                                                                                                                                              | 15,08 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup> |
| Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario) |                                                                                                                                                              | 6,52 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>  |
| Bez ftalātiem                                                      |                                                                                                                                                              | Jā                                         |
| Kopējās GOS emisijas                                               | EN 16516                                                                                                                                                     | Platīna (≤ 10 μg / m <sup>3</sup> )        |
| Paziņojums par materiālu veselību                                  |                                                                                                                                                              | Pieejams                                   |
| Izmēri un dizaini                                                  |                                                                                                                                                              |                                            |
| Dēlis                                                              | Dēlis 1211 x 190,5 mm - 7 Dēļi=1,61 m <sup>2</sup> /Kaste - 60 Kastes/paleta<br>Dēlis 240 x 1491 mm - 5 Dēļi=1,79 m <sup>2</sup> /Kaste - 54 Kastes/paleta   |                                            |
| Flīze                                                              | Flīze 323,8 x 601 mm - 9 Flīzes=1,75 m <sup>2</sup> /Kaste - 54 Kastes/paleta<br>Flīze 490 x 991 mm - 3 Flīzes=1,46 m <sup>2</sup> /Kaste - 68 Kastes/paleta |                                            |
| Pieejamo dizainu skaits                                            | 10                                                                                                                                                           |                                            |



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (21/12/2021). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.