

iD Inspiration Click Solid 55

SCHEMA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Traffico intenso
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	33 Traffico Elevato
Classificazione industriale	EN ISO 10874	42 Traffico generico
Caratteristiche tecniche	Standard	Valori Tarkett
Spessore totale	EN ISO 24346	5 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso totale	EN ISO 23997	8850 g/m ²
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo I
Trattamento superficiale		TEKTANIUM ®
Goffratura a registro		Si
Lati bisellati		Non bisellato
Metodo di Installazione		4 lati
		Incastro Click
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	Valori Tarkett
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0197-0011-DoP-2021-02
Performance tecniche	Standard	Valori Tarkett
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato : ≤ 0.10 %
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	5 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Resistenza termica (m ² •K/W)	EN ISO 10456	0,05 m ² •K/W
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Buona resistenza
Antiscivolo	DIN 51130	R9
		R10
Antiscivolo	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Resistenza al Peeling	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile		Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Contenuto riciclato	ISO 14021	35 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		13,38 kg CO ₂ e /m ²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)		6,79 kg CO ₂ e /m ²
Senza ftalati		Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Material Health Statement		Disponibile
Valore emissioni		A+
Dimensioni e design		
Doga	Doga 1211 x 190,5mm - 7 Doghe=1,61 m ² /scatola - 56 scatole/pallet Doga 240 x 1491 mm - 5 Doghe=1,79 m ² /scatola - 51 scatole/pallet	
Piastra	Piastra 324 x 601 mm - 9 Piastre=1,75 m ² /scatola - 54 scatole/pallet Piastra 490 x 991 mm - 3 Piastre=1,46 m ² /scatola - 62 scatole/pallet	
Colori	42	



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (02/05/2025). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1.