iD INSPIRATION LOOSE-LAY

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Traffico intenso
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	33 Traffico Elevato
Classificazione industriale	EN ISO 10874	42 Traffico generico
Caratteristiche tecniche	**Standard**	**Valori Tarkett**
Spessore totale	EN ISO 24346	4,50 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso totale	EN ISO 23997	7500 g/m²
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo I
Trattamento superficiale		TopClean XP
Lati bisellati		Non bisellato 4 lati
Metodo di Installazione		Autoposante
Performance richieste dalla marcatura CE	**Standard**	**Valori Tarkett**
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0131-0055-DoP-2015-01
Performance tecniche	**Standard**	**Valori Tarkett**
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato : ≤ 0.10 %
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	8 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Resistenza termica (m²•K/W)	EN ISO 10456	0,04 m²•K/W
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Buona resistenza
Antiscivolo (DIN 51130)	DIN 51130	R9
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	**Standard**	**Valori Tarkett**
Senza ftalati		Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
Emissioni di formaldeide		E1
Valore emissioni		A+
REACH		Si
Dimensioni e design		
Doga	Doga 1219x229mm - 10 Doghe=2,79 m²/scatola - 52 scatole/pallet Doga 1524 x 254mm - 6 Doghe=2,322 m²/scatola - 52 scatole/pallet	
Piastra	Piastra 600x600mm - 8 Piastre=2,88 m²/scatola - 40 scatole/pallet Piastra 305 x 610 mm - 14 Piastre=2,6 m²/scatola - 54 scatole/pallet	
Colori	29	

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (22/07/2025). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1.

Tarkett