

iD Mixonomi

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN ISO 10582	Heterogēni polivinilhlorīda grīdas segumi
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags
Komerčiālā klasifikācija	EN ISO 10874	34
Industriālā klasifikācija	EN ISO 10874	43
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	EN ISO 24346	2,50 mm
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0,70 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	3950 g/m²
Saistvielu saturs	EN ISO 10582	I tips
Virsmas apstrāde		Top Clean XP
Slīpās malas		Bez slīpuma
Uztādīšanas metode		Glue-Down
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0132-0085-DOP-2020-04
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.10 %
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Bfl-s1
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581	Nav bojājumu
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Nav bojājumu
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Trieciena trokšņa samazināšana telpā	NF S31-074	C klase (≤ 85 dB)
Termiskā pretestība	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Izcila izturība
Izturība pret slīdēšanu	DIN 51130	R9
Izturība pret slīdēšanu	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājāmība izmantojot ReStart®		Pārstrādājams
ReStart® gatavs		Jā
Pārstrādāts saturs	ISO 14021	35 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		7,71 kg CO₂e / m²
Bez ftalātiem		Jā
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platina (≤ 10 μg / m³)
Formaldehīda emisija		E1
Paziņojums par materiālu veselību		Pieejams
Izmēri un dizaini		
Flīze	Mazais Dimants 333x192mm - 80 Flīzes=2,56 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta Lielais Dimants 385 x 667 mm - 20 Flīzes=2,56 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta Sešstūris Mazs 200 x 231 mm - 60 Flīzes=2,04 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta Sešstūris Liels 333 x 385 mm - 20 Flīzes=1,92 m²/Kaste - 90 Kastes/paleta Kreisās puses eglītes raksts 83 x 385 mm - 80 Flīzes=2,56 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta Labas puses eglītes raksts 83 x 385 mm - 80 Flīzes=2,56 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta	
Dēlis	Dēlis 500 x 100 mm - 75 Dēļi=3,75 m²/Kaste - 48 Kastes/paleta Kvadrāts 250 x 250 mm - 60 Flīzes=3,75 m²/Kaste - 48 Kastes/paleta	
Flīze	Trīsstūris Mazs 192 mm - 120 Flīzes=1,92 m²/Kaste - 90 Kastes/paleta Trīsstūris Liels 385 mm - 40 Flīzes=2,56 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta Trapecveida 167 x 385 mm - 40 Flīzes=1,92 m²/Kaste - 90 Kastes/paleta	
Pieejamo dizainu skaits	34	



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (21/12/2021). Saskapā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uztādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.