iD Naturals Click Ultimate 55

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	EN ISO 10582	Heterogent gulvbelegg
Klassifisering for bomiljø	EN ISO 10874	23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø	EN ISO 10874	Høy trafikk
Profil		10 years
Garanti i hjemmemiljø (i år)		20 years
Produktegenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Total tykkelse	EN ISO 24346	6,50 mm
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,55 mm
Total vekt	EN ISO 23997	10700 g/m²
Bindemiddel-innhold	EN ISO 10582	Type I
Overflatebehandling		TEKTANIUM ®
Fasede kanter		4 sides
Monteringsmetode		Click
Ytelse for CE-Merking	**Standard**	**Testresultat**
CE-merking / DoP	EN 14041	0197-0057-DoP-2026-01
Tekniske egenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Dimensjonsstabilitet etter varmepåkjenning	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Inntrykksmerker fra møbler	EN ISO 16581	Ingen skader
Belastning fra stolhjul	EN ISO 4918	Ingen skader
Trinnlydsdempning - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Trommelydnivå	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,07 m²•K/W
Fargeekthet – lys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	God motstand
Sklihemmende egenskaper	EN 16165 Annex B	R10
Sklihemmende egenskaper (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Spaltestyrke	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Miljøegenskaper	**Standard**	**Testresultat**
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)
Resirkulert innhold	ISO 14021	20 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		11,25 kg CO_2e /m²
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		6,08 kg CO_2e /m²
Ftalatinnhold		100% Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m³
Formaldehydutslipp		E1
Material Health Statement		Ja
Fransk emisjonsmerking		A+

Dimensjoner og designs	
Plank	Plank 1200 x 200,5mm - 8 Plank=1,92 m²/boks - 40 boks/pall - 76,8 m²/pall Plank 1500 x 243mm - 5 Plank=1,82 m²/boks - 42 boks/pall - 76,44 m²/pall Plank 1500x200,5mm - 6 Plank=1,8 m²/boks - 44 boks/pall - 79,2 m²/pall
Flis	Flis 640 x 320mm - 9 Flis=1,84 m²/boks - 40 boks/pall - 73,6 m²/pall Flis 960 x 480mm - 4 Flis=1,84 m²/boks - 42 boks/pall - 77,28 m²/pall
Antall tilgjengelige design	35



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (03/11/2026). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.

Tarkett