iD Naturals Glue-Down 55

Datablad

Klassifikationer	Norm	Tarkett værdi
Produkttype	EN ISO 10582	Heterogen (polyvinylklorid) gulvbelægning
Klassificering Bolig – brugsklasse	EN ISO 10874	23 Høj
Klassificering Erhverv – brugsklasse	EN ISO 10874	33 Høj trafik
Klassificering Industri – brugsklasse	EN ISO 10874	42 Normal
Garanti i erhvervsmiljø (i år)		5 år
Produktgaranti		20 år
Produktegenskaber	**Norm**	**Tarkett værdi**
Samlet tykkelse	EN ISO 24346	2,50 mm
Tykkelse på slidlaget	EN ISO 24340	0,55 mm
Grundvægt	EN ISO 23997	3850 g/m²
Bindemiddelindhold	EN ISO 10582	Type I
Overfladebehandling		TEKTANIUM ®
Fasede kanter		Ingen fas 4 sides
Lægningsmetode		Fuldlimning
Ydeevnedeklaration	**Norm**	**Tarkett værdi**
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	EN 14041	0132-0103-DoP-2026-04
Teknisk ydeevne	**Norm**	**Tarkett værdi**
Dimensionsstabilitet ved varmepåvirkning	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Dimensionsstabilitet/curling	EN ISO 23999	≤ |2| mm
Brandklassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1
Indtrykningsmærker	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Modstandsevne mod møbelben	EN ISO 16581	Ingen skade
Modstandsevne mod kontorstolshjul	EN ISO 4918	Ingen skade
Trinlydsdæmpning - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Trommelydniveau	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Varmeledningsmodstand/termisk modstand	EN ISO 10456	0,02 m²*K/W
Farveægthed	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	Fremragende modstand
Skridhæmmende effekt	EN 16165 Annex B	R10
Skridhæmmende effekt (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Antistatiske egenskaber	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Bæredygtighed, miljø & indeklima	**Norm**	**Tarkett værdi**
Genanvendelig		Ja - installationsspild og post-use via ReStart® (ISO 14021)
Genanvendt indhold	ISO 14021	36,1 %
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)		3,69 kg CO_2e /m²
Klimaaftryk (trin A-D)		3,02 kg CO_2e /m²
Ftalatindhold		100% Ftalatfri
TVOC-udledning efter 28 dage	EN 16516	≤ 10 μg/m³
Formaldehydemission		E1
Material Health Statement		Ja
Emissions label		A+

Dimensioner og designs	
Planke	Plank 600 x 120 mm - 50 Planke=3,6 m²/pakke - 60 pakke/palle - 216 m²/palle Plank 750 x 150 mm - 32 Planke=3,6 m²/pakke - 49 pakke/palle - 176,4 m²/palle Plank 1200 mm x 200 mm - 15 Planke=3,6 m²/pakke - 60 pakke/palle - 216 m²/palle Plank 250 mm x 1500 mm - 10 Planke=3,75 m²/pakke - 60 pakke/palle - 225 m²/palle Plank 1500x200mm - 12 Planke=3,6 m²/pakke - 60 pakke/palle - 216 m²/palle
Flise	Flise 666 mm x 666 mm - 8 Flise=3,55 m²/pakke - 46 pakke/palle - 163,3 m²/palle Flise 500 mm x 1000 mm - 7 Flise=3,5 m²/pakke - 56 pakke/palle - 196 m²/palle
Antal tilgængelige designs	56

Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (15/09/2026). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevnedeklarationer. På www.tarkett.dk findes der en mere uddybende lægningsanvisning samt Pleje- og Vedligeholdelsesanvisninger som altid skal følges!