

# iD Square Loose-Lay

## Datablad

Klassifikationer	Norm	Tarkett værdi
Produkttype	EN ISO 11638	Heterogen (polyvinylklorid) gulvbelægning
Klassificering Erhverv – brugsklasse	EN ISO 10874	34 Meget høj trafik
Klassificering Industri – brugsklasse	EN ISO 10874	42 Normal
Garanti i erhvervs miljø (i år)		5 år
Produktegenskaber	Norm	Tarkett værdi
Samlet tykkelse	EN ISO 24346	4,50 mm
Tykkelse på slidlaget	EN ISO 24340	0,80 mm
Grundvægt	EN ISO 23997	5195 g/m <sup>2</sup>
Bindemiddelindhold	EN ISO 10582	Type I
Overfladebehandling		TEKTANIUM®
Lægningmetode		Løslægning
Ydeevnedeklaration	Norm	Tarkett værdi
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	EN 14041	0120-067-DoP-2024-03
Teknisk ydeevne	Norm	Tarkett værdi
Dimensionsstabilitet ved varmpåvirkning	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Brandklassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1 løslagt på et A1fl og/eller A2fl underlag. Cf1-s1 løslagt på et træbaseret underlag
Indtrykningsmærker	EN ISO 24343-1	Målt gennemsnitsværdi : 0,13 mm
Modstandsevne mod møbelben	EN ISO 16581	Ingen skade
Modstandsevne mod kontorstolshjul	EN ISO 4918	Ingen skade
Trinlydsdæmpning - ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
Trommelydniveau	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Varmeledningsmodstand/termisk modstand	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> ·K/W
Farveægthed	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	Fremragende modstand
Skridhæmmende effekt	DIN 51130	R10
Skridhæmmende effekt (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Antistatiske egenskaber	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Bæredygtighed, miljø & indeklima	Norm	Tarkett værdi
Genanvendelig		Ja - installationsspild og post-use via ReStart® (ISO 14021)
Genanvendt indhold	ISO 14021	20,2 %
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)		9,62 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Klimaaftryk (trin A-D)		7,52 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Ftalatindhold		100% Ftalatfrit
TVOC-udledning efter 28 dage	EN 16516	≤ 10 μg/m <sup>3</sup>
Formaldehydemission		E1
Material Health Statement		Ja
Emissions label		A+
Dimensioner og designs		
Planke		Plank 646,6 x 129,3mm - 25 Planke=2,08 m <sup>2</sup> /pakke - 25 pakke/palle Plank 1000 x 250 mm - 12 Planke=3 m <sup>2</sup> /pakke - 44 pakke/palle Plank 1200 mm x 200 mm - 12 Planke=2,88 m <sup>2</sup> /pakke - 44 pakke/palle
Flise		Flise 50 x 50 cm - 12 Flise=3 m <sup>2</sup> /pakke - 44 pakke/palle Flise 100 x 100 cm - 1 Flise=1 m <sup>2</sup> /pakke - 1 pakke/palle
Antal tilgængelige designs		37



Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (07/04/2026). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevnedeklarationer. På [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk) findes der en mere uddybende lægningsanvisning samt Pleje- og Vedligeholdelsesanvisninger som altid skal følges!