


iQ Granit

Teknisk datablad

	Standard	iQ Granit 2.0 mm (2022 renewal)	iQ Granit Tiles 2.0 mm (2022 renewal)
Klassifisering			
Produkttype	ISO 10581	Homogent vinyl gulvbelegg	
Bindemiddel-innhold	ISO 10581	TYPE1	
Klassifisering for kommersielt miljø	ISO 10874	34 Very Heavy	
Klassifisering for industrimiljø	ISO 10874	43 Høy	
Produktegenskaper			
Overflatebehandling		Ny iQ PUR	
Kan tørrpoleres		Ja	
Total tykkelse	ISO 24346	2 mm	
Tykkelse slitesjikt	ISO 24340	2 mm	
Total vekt	ISO 23997	2750 g/m ²	
Ytelse for CE-Merking			
CE-merking / DoP	EN 14041	0019-0009-DoP-2013-07	
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1	
Brannklassifisering	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²	
Brannklassifisering	EN ISO 11925-2	Godkjent	
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)	
Varmeledningsevne	EN 12667	~0,010 m ² •K/W	
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Tekniske egenskaper			
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Beste målte verdi : 0,02 mm ≤ 0.10 mm	
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R9	
Sklihemmende egenskaper	BS 7976-2	Liten risiko	
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjenning	EN ISO 23999	≤ 8 mm for rolls	≤ 2 mm for tiles
Renrom	ISO 14644-1	ISO klasse 4	
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Class 0 : Excellent	
Belastning fra stolhjul	ISO 4918	Egnet	
Fargeekthet - lys	ISO 105-B02	≥ 7	
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 % for rolls	Average measured value : ≤ 0.25 % for tiles
Fjerning av forurensning	ISO 8690 - DIN 25415	Utmerket	
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket motstand	
Bakterie resistens	ISO 846 Part C	Fremmer ikke vekst	
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)	
Godkjent for våtrom	EN 13553 Annex A	Vannnett	
Styrke sveiseskjøt	EN 684	≥ 400 N/50mm	
Miljøegenskaper			
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)	
Resirkulert innhold		25,5 %	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		5,24 kg CO ₂ e /m ²	
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		3,83 kg CO ₂ e /m ²	
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m ³	
Formaldehydutslipp		E1	
Dimensjoner og designs			
Rull		Rull 2 m x 25 m	
Flis			Flis 610 x 610 mm - 14 Flis=5,2 m ² /boks - 40 boks/pall
Antall tilgjengelige design		50	50



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (10/03/2025). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.