

iQ Surface

Datablad

Klassifikationer	Norm	Tarkett værdi
Produkttype	ISO 10581	Gulvbelægninger i homogen vinyl
Bindemiddelinhold	ISO 10581	Type I
Klassificering Erhverv – brugsklasse	ISO 10874	34 Meget høj trafik
Klassificering Industri – brugsklasse	ISO 10874	43 Høj
Produktegenskaber	Norm	Tarkett værdi
Overfladebehandling		iQ PUR
Samlet tykkelse	ISO 24346	2 mm
Tykkelse på slidlaget	ISO 24340	2 mm
Grundvægt	ISO 23997	2800 g/m ²
Ydeevnedeklaration	Norm	Tarkett værdi
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	EN 14041	0019-0062-DoP-2019-04
Brandklassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandklassifikation	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Brandklassifikation	EN ISO 11925-2	Godkendt
Antistatiske egenskaber	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsmodstand/termisk modstand	EN 12667	0,010 m ² ·K/W
Skridhæmmende effekt (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Teknisk ydeevne	Norm	Tarkett værdi
Indtrykningsmærker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Bedst målte værdi : 0,02 mm
Skridhæmmende effekt	EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)	R9/R10 – contact Tarkett for more information
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Lav risiko for at glide
Dimensionsstabilitet/curling	EN ISO 23999	≤ 8 mm for ruller ≤ 2 mm for fliser
Renrum	ISO 14644-1	ISO klasse 4
Modstandsevne mod kontorstolshjul	ISO 4918	Egnet
Farveægthed	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensionsstabilitet ved varmpåvirkning	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 % Gennemsnitsværdi: ≤ 0.25 % for fliser
Kemikalieresistens	ISO 26987	Fremragende modstand
Bakterieristens	ISO 846 Part C	Fremmer ikke vækst
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Godkendt til vådrum	EN 13553 Annex A	Vandtæt
Styrke af svejsefuge, gennemsnitsværdi	EN 684	≥ 400 N/50mm
Bæredygtighed, miljø & indeklima	Norm	Tarkett værdi
Genanvendelig		Ja - installationsspild og post-use via ReStart® (ISO 14021)
Genanvendt indhold		25,5 %
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)		3,48 kg CO ₂ e /m ²
Klimaaftryk (trin A-D)		1,81 kg CO ₂ e /m ²
TVOC-udledning efter 28 dage	EN 16516	≤ 10 µg/m ³
Formaldehydemission		E1
Dimensioner og designs		
Rulle	Rulle 2 x 23 m	
Flise	Flise 610 mm x 610 mm - 14 Flise=5,2 m ² /pakke - 40 pakke/palle	
Antal tilgængelige designs	20	



Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (04/05/2026). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevnedeklarationer. På www.tarkett.dk findes der en mere uddybende lægningsanvisning samt Pleje- og Vedligeholdelsesanvisninger som altid skal følges!