

Noble

Tekniskt datablad

Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Ytbehandling		Proteco Lack Proteco Natura Mattlack Proteco Hårdvaxolja
Total tjocklek		16 mm
Tjocklek, slitskikt		3,50 mm
Totalvikt		9 kg/m ²
Läggningssätt		Klick
Låssystem		2-lock
Formattyp		Plank
Artiklar per paket		6
m ² per paket		2,600 m ² 2,340 m ²
Prestandadeklaration	Standard	Testresultat
CE-märkning		EN 14342
Brandtest	EN 14342 - table 1	Dfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement	EN 14342 - table 1	Dfl-s1
Värmemotstånd	ISO 10456	0,132 m ² •K/W
Tekniska egenskaper	Standard	Testresultat
Brinellhårdhet		3.7
Värmekonduktivitet (in W/(m•K))	EN 12664 / EN 14342:2013	0.121
Nötningstålighet	EN 13696	4000
Golvvärme		Ja (max 27 °C)
Miljöegenskaper	Standard	Testresultat
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)		-3,11 kg CO ₂ e /m ²
Made In		Europe
EPD		Ja
Cradle to Cradle®		Silver
Mått och mönster		
Plank	Plank 192 x 2028 mm - 6 Plank=2,340 m ² /paket - 35 paket/pall Plank 190 x 2280 mm - 6 Plank=2,600 m ² /paket - 35 paket/pall	
Antal tillgängliga mönster	10	



Informationen ovan kan komma att uppdateras för att kunna säkerställa korrekt data (09/12/2022). Enligt den europeiska förordningen nr 305/2011 för CE-märkning finns Declarations of Performance tillgängliga på vår webbplats <https://www.tarkett.se>. Tarketts instruktioner gällande installation, rengöring och underhåll bör följas. Kontakta Tarkett på adressen som visas i respektive instruktion.