

Originale xf² (2.5mm)

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	ISO 24011	Vienkāršs un dekoratīvs linolejs
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags
Komerčiālā klasifikācija	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Industriālā klasifikācija	EN ISO 10874	43
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Virsmas apstrāde		xf ² ™ Essenza +
Kopējais biezums	ISO 24346	2,50 mm
Kopējais svars	ISO 23997	3200 g/m² 2900 g/m²
Elastības	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø Vidējā izmērītā vērtība : 17,5 mm ø
Komerčiālā garantija (gados)		10 gadi
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
CE Marķēšana	EN 14041	EN 14041 0200-0014-DoP-2013-07 0200 0011 DoP 2013 07 0200 0001 DoP 2013 07
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	
Ugunsreakcija - Līmēts uz nedegošas pamatnes	EN 13501-1	Bfl-s1 Cfl-s1
Izturība pret slīdēšanu (DIN 51130)	DIN 51130	R9
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Siltumvadītspēja (W/m K)	EN ISO 10456	0.17
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	LE015 Vidējā izmērītā vērtība: ca. 0,08 mm
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB 5 dB
Trieciena trokšņa samazināšana telpā	NF S31-074	C klase (≤ 85 dB)
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Piemērots biroja krēsliem ar W tipa riteņiem (norma EN 12529)
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Izturīgs pret atšķaidītām skābēm, eļļām, taukiem, pašreizējiem šķīdinātājiem un sārmu Izturīgs pret atšķaidītām skābēm, eļļām, taukiem. Izturīgs pret EPA/PVO ieteiktajiem dezinfekcijas līdzekļiem, kuru pamatā ir nātrija liekulis un ūdeņraža peroksīds
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 6
Antibakteriālās aktivitātes noteikšana	ISO 22196	Protams, antibakteriāls (baktēriju sajaukums - Ecoli un MRSA)
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		-0,60 kg CO ₂ e /m²
Pārstrādāts saturs		30 %
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platina (≤ 10 μg / m³)
Izmēri un dizaini		
Rullis		Rullis 2 x ≤32m Rullis 2 x ≤16m
Pieejamo dizainu skaits		16

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001

ANTI-BRIBERY
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 37001

OCCUPATIONAL HEALTH AND
SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
ISO 45001

ENERGY
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 50001

QUALITY
SYSTEM
ISO 9001

SOCIAL
ACCOUNTABILITY
SA 8000

Essenza+

xf²

10
YEAR
GUARANTEE
COMMERCIAL
USE

RECYCLABLE
OFFSETS
& POST-USE

PHthalate
FREE

30%
RECYCLED
CONTENT

97%
NATURAL
INGREDIENTS

77%
RENEWABLE
CONTENT

76%
BIO-SOURCED
CONTENT

≤10μg/m³
OPTIMAL INDOOR
AIR QUALITY

MADE IN
EUROPE

MADE IN
ITALY

Potential
contribution
to
GREEN
BUILDING
CERTIFICATIONS

CERTIFIED
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
SYSTEM ISO 14001

MHS
MATERIAL · HEALTH · STATEMENT

Declare.

CERTIFIED
cradle to cradle
VOC

CERTIFIED
cradle to cradle
SILVER

76%
biobased
DIN-00017

carbon footprint
DIN

USDA
CERTIFIED
BIO-BASED
PRODUCT
PRODUCTION

TRUE ANGLE

floor
score

A+

EMICODE
CLASS M1

GREEN LEAF

RECYCLED

Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (10/06/2025). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.

