

# Prestige

## Tekniskt datablad

Produktegenskaper	Standard	Resultat
Ytbehandling		Proteco Hardwax Oil
Total tjocklek, mm		14 mm
Tjocklek, slitskikt		3,5 mm
Totalvikt		7,9 kg/m <sup>2</sup>
Läggningssmetod		Klick
Låssystem		2-lock
Formattyp		Plank
Artiklar per paket		6
Prestandadeklaration	Standard	Resultat
CE-märkning		EN 14342
Brandtest	EN 14342 - table 1	Dfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement	EN 14342 - table 1	Dfl-s1
Värmemotstånd	ISO 10456	0,101 m <sup>2</sup> •K/W
Tekniska egenskaper	Standard	Resultat
Brinellhårdhet		4 3.7
Golvvärme		Ja (max 27 °C)
Miljöegenskaper	Standard	Resultat
Snabbt förnybart innehåll		94 %
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)		-7,49 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup> -4,35 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Formaldehydemission		E1
EPD		Ja
Cradle to Cradle®		Silver
Nordic Swan Ecolabel		Ja
Emissions label		A
RTS emissionsklass		M1
PEFC		Ja PEFC / 05-35-125
Äkta trä		Ja
Mått och mönster		
	Plank 162 x 2000 mm - 6 Plank=1,940 m <sup>2</sup> /paket - 36 paket/pall	
	Plank 190 x 2000 mm - 6 Plank=2,280 m <sup>2</sup> /paket - 35 paket/pall	
Plank	Plank 162 x 2200 mm - 6 Plank=2,140 m <sup>2</sup> /paket - 36 paket/pall	
	Plank 190 x 2200 mm - 6 Plank=2,510 m <sup>2</sup> /paket - 35 paket/pall	
	Plank 194 x 2281 mm - 6 Plank=2,660 m <sup>2</sup> /paket - 35 paket/pall	
Antal tillgängliga mönster	12	



Informationen ovan kan komma att uppdateras för att kunna säkerställa korrekt data (14/09/2023). Enligt den europeiska förordningen nr 305/2011 för CE-märkning finns Declarations of Performance tillgängliga på vår webbplats <https://www.tarkett.se>. Tarketts instruktioner gällande installation, rengöring och underhåll bör följas. Kontakta Tarkett på adressen som visas i respektive instruktion.