

PRIMO PLUS

Fișă tehnică

Clasificare	Norm	Tarkett Value
Tipul produsului ISO		Pardoseală din clorură de (poli)vinil omogen (ISO 10581)
Clasificare comercială	ISO 10581	34 Foarte intens
Clasificare industrială	ISO 10581	43 Intens
Caracteristici	Norm	Tarkett Value
Tratament pentru suprafață		Standard PU
Grosime totală	ISO 24346	2 mm
Greutate de bază	ISO 23997	3000 g/m²
Metodă de instalare		Montare cu adeziv
Tip de format		Rolă
Declarații de performanță	Norm	Tarkett Value
Electrical Propensity	EN 1815	Antistatic (≤ 2 kV)
Antialunecare	DIN 51130	R9
Antialunecare	EN 13893	Clasa DS ($\mu \geq 0,30$)
Caracteristici tehnice	Norm	Tarkett Value
Efect urmă picior de scaun	EN 424	Fără deteriorări
Efect urme de scaun	ISO 4918	Fără deteriorări
Rezistență chimică	ISO 26987	Rezistență bună
Sisteme de încălzire în pardoseală		YES_27
Sustenabilitate, mediu și calitatea aerului în spații interioare	Norm	Tarkett Value
Conținut de ftalați		Fără ftalați
Dimensions and designs		
Rolă		Roll 2x23m
Number of designs available		4



The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (08/11/2021). Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, visit professional.tarkett.com