

Pure

Tekniskt datablad

Produktegenskaper	Standard	Resultat
Ytbehandling		Proteco Lack Proteco Natura Mattlack
Total tjocklek, mm		14 mm 13 mm
Tjocklek, slitskikt		3,5 mm 2,5 mm
Totalvikt		7,9 kg/m ² 7,6 kg/m ² 7,3 kg/m ²
Läggningssmetod		Klick Nedlimning/Flytande
Låssystem		2-lock
Formattyp		Plank
Artiklar per paket		8 6
Prestandadeklaration	Standard	Resultat
CE-märkning		EN 14342
Brandtest	EN 14342 - table 1	Dfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement	EN 14342 - table 1	Dfl-s1
Värmemotstånd	ISO 10456	0,101 m ² •K/W
Tekniska egenskaper	Standard	Resultat
Brinellhårdhet		3.8 3.7
Nötningstålighet	EN 13696	4000 3500
Golvvärme		Nej Ja (max 27 °C)
Miljöegenskaper	Standard	Resultat
Snabbt förnybart innehåll		94 % 93 %
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)		-7,49 kg CO ₂ e /m ² -4,35 kg CO ₂ e /m ²
Formaldehydemission		E1
EPD		Ja
MHS		Ja
Cradle to Cradle®		Silver
Emissions label		A
RTS emissionsklass		M1
Äkta trä		Ja
Mått och mönster		
Plank		Plank 134 x 1850 mm - 8 Plank=1,980 m ² /paket - 28 paket/pall Plank 162 x 2000 mm - 6 Plank=1,940 m ² /paket - 36 paket/pall Plank 190 x 2000 mm - 6 Plank=2,280 m ² /paket - 35 paket/pall Plank 162 x 2200 mm - 6 Plank=2,140 m ² /paket - 36 paket/pall Plank 190 x 2200 mm - 6 Plank=2,510 m ² /paket - 35 paket/pall Plank 194 x 2281 mm - 6 Plank=2,660 m ² /paket - 40 paket/pall
Antal tillgängliga mönster		12



Informationen ovan kan komma att uppdateras för att kunna säkerställa korrekt data (14/09/2023). Enligt den europeiska förordningen nr 305/2011 för CE-märkning finns Declarations of Performance tillgängliga på vår webbplats <https://www.tarkett.se>. Tarketts instruktioner gällande installation, rengöring och underhåll bör följas. Kontakta Tarkett på adressen som visas i respektive instruktion.