

# Rigid Herringbone

| Klasifikācija                        | Standarts                                                   | Tarkett vērtība                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mājokļu klasifikācija                | EN ISO 10874                                                | 23 Smags                                                                  |
| Komerčiālā klasifikācija             | EN ISO 10874                                                | 33 Heavy                                                                  |
| Tehniskie parametri                  | Standarts                                                   | Tarkett vērtība                                                           |
| Kopējais biezums                     | EN ISO 24346                                                | 6,50 mm                                                                   |
| Nodiluma slāņa biezums               | EN ISO 24340                                                | 0,55 mm                                                                   |
| Kopējais svars                       | EN ISO 23997                                                | 11000 g/m²                                                                |
| Saistvielu saturs                    | EN ISO 10582                                                | Type I                                                                    |
| Virsmas apstrāde                     |                                                             | PUR Ultimate                                                              |
| Reljefs reģistrā                     |                                                             | Jā                                                                        |
| Slīpās malas                         |                                                             | 4 sides micro bevels                                                      |
| Bloķēšanas sistēma                   |                                                             | Spiešana uz leju                                                          |
| CE marķējuma veikspēja               | Standarts                                                   | Tarkett vērtība                                                           |
| Ekspluatācijas īpašību deklarācija   | EN 14041                                                    | 0132-0070-DoP-2024-10                                                     |
| Tehniskie rādītāji                   | Standarts                                                   | Tarkett vērtība                                                           |
| Izmēru stabilitātes vidējā vērtība   | EN ISO 23999                                                | Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.15 %                                        |
| Saritināšana karstuma dēļ            | EN ISO 23999                                                | ≤ 1 mm                                                                    |
| Reakcija uz uguni                    | EN 13501-1                                                  | Bfl-s1                                                                    |
| Paliekošais iespiebums               | EN ISO 24343-1                                              | Required value: ≤ 0.10 mm                                                 |
| Mēbeļu kājas                         | EN ISO 16581                                                | Nav bojājumu                                                              |
| Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw  | EN ISO 717-2                                                | 18 dB                                                                     |
| Trieciena trokšņa samazināšana telpā | NF S31-074                                                  | C klase (≤ 85 dB)                                                         |
| Termiskā pretestība                  | EN ISO 10456                                                | 0,05 m²•K/W                                                               |
| Krāsu noturība pret gaismu           | EN ISO 105-B02                                              | ≥ 6                                                                       |
| Ķīmiskā izturība                     | EN ISO 26987                                                | Labā izturība                                                             |
| Izturība pret slīdēšanu (DIN 51130)  | DIN 51130                                                   | R10                                                                       |
| Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)   | EN 13893                                                    | DS klase (μ ≥ 0,30)                                                       |
| Izturība pret lobišanos              | EN ISO 24345                                                | ≥ 50N/50mm                                                                |
| Apsildāmās grīdas                    |                                                             | Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)                                           |
| Ilgstspējības rādītāji               | Standarts                                                   | Tarkett vērtība                                                           |
| Pārstrādājams                        |                                                             | Jā - atgriezumi un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021) |
| Pārstrādāts saturs                   | ISO 14021                                                   | 20 %                                                                      |
| Bez ftalātiem                        |                                                             | Jā                                                                        |
| Kopējās GOS emisijas                 | EN 16516                                                    | Zelts (≤ 100 µg / m³)                                                     |
| Formaldehīda emisija                 |                                                             | E1                                                                        |
| Izmēri un dizaini                    |                                                             |                                                                           |
| Dēlis                                | Plank 730x146mm - 12 Dēļi=1,279 m²/Kaste - 60 Kastes/paleta |                                                                           |
| Pieejamo dizainu skaits              | 8                                                           |                                                                           |



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (04/07/2025). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.