

Safetred Spectrum

	Standarts	Safetred Spectrum (rolls)	Safetred Spectrum (tiles)
Klasifikācija			
Produkta veids	EN 13845	Polivinilhlorīda grīdas segumi ar paaugstinātu pretslīdes izturību uz daļiņu bāzes	
Komerčiālā klasifikācija	ISO 10874	34 Very Heavy	
Industriālā klasifikācija	ISO 10874	43	
Tehniskie parametri			
Kopējais biezums	ISO 24346	2 mm	
Kopējais svars	ISO 23997	3451 g/m²	
Virsmas apstrāde		Drošība Clean XP	
Saistvielu saturs	ISO 10582	Type I	
Komerčiālā garantija (gados)		10 gadi	
CE marķējuma veikspēja			
Ekspluatācijas īpašību deklarācija		0170-0003-DoP-2020-10	
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Bfl-s1	
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)	
Elektriskā pretestība (vertikāla)		Statiskā izkliede (≤ 1x10⁹ Ω)	
Termiskā pretestība	ISO 10456	0,010 m²•K/W	
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)	
Tehniskie rādītāji			
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	
Nobrāzuma apjoma zudums	EN 13845 Annex D	≤ 10%	
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %	
Slīdēšanas klasifikācija	EN 13845 Annex C	ESf	
Izturība pret slīdēšanu (DIN 51130)	DIN 51130	R10	
Noturība pret slīdību (DIN 51097)	DIN 51097	-	
Slip resistance	BS 7976-2 TRRL Pendulum 4S (wet)	≥ 36	
Virsmas raupjums Rz	BS 7976-2	≥ 20μm	
Mēbeļu kājas	ISO 16581	Nav bojājumu	
Krēsls uz riteņiem	ISO 4918	Nav bojājumu	
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 7	
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB	
Apsildāmās grīdas	BS 8203	Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)	
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Ūdens necaurlaidība	EN 13553:2017	Atbilstošs	
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Laba izturība	
Ilgspējības rādītāji			
Pārstrādājams		Atgriezumī - Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Tarkett	
Pārstrādāts saturs		42 %	
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		3,85 kg CO₂e /m²	
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m³)	
Formaldehīda emisija	EN 717-1	E1	
Izmēri un dizaini			
Rullis		Roll 2 x 20 m	
Flīze			Flīze 50 x 50 cm - 16 Flīzes=4 m²/Kaste - 48 Kastes/paleta
Pieejamo dizainu skaits		10	6



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (21/06/2025). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdz, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.

