

Safetred Universal R10

Datablad

Klassifikationer	Norm	Tarkett værdi
Produkttype	EN 13845	Gulvbelægninger af polyvinylklorid med partikelbaseret øget skridsikkerhed
Klassificering Erhverv – brugsklasse	ISO 10874	34 Meget høj trafik
Klassificering Industri – brugsklasse	ISO 10874	43 Høj
Produktegenskaber	Norm	Tarkett værdi
Overfladebehandling		TEKTANIUM®
Samlet tykkelse	ISO 24346	2 mm
Grundvægt	ISO 23997	3350 g/m²
Lægningsmetode		Fuldlimning
Ydeevnedeklaration	Norm	Tarkett værdi
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)		0120-122-DoP-2025-07
Reaktion mod brand på underlag af fibercement	EN 13501-1	Bfl-s1
Reaktion mod brand på underlag af spånplade	EN 13501-1	Bfl-s1
Antistatiske egenskaber	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsmodstand/termisk modstand	ISO 10456	0,02 m²·K/W
Skridhæmmende effekt (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Teknisk ydeevne	Norm	Tarkett værdi
Indtrykningsmærker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Dimensionsstabilitet ved varmpåvirkning	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Skridtklassifikation (med fodtøj)	EN 13845 Annex C	ESf
Skridhæmmende effekt	EN 16165 Annex B	R10
Pendulum	EN 16165 Annex C	≥ 36
Friktionskoefficient	EN 16165 Annex C	≥ 20μm
Styrke af svejseluge, gennemsnitsværdi	EN 684	≥ 400 N/50mm
Modstandsevne mod møbelben	ISO 16581	Ingen skade
Modstandsevne mod kontorstolshjul	ISO 4918	Ingen skade
Farveægthed	ISO 105-B02	≥ 7
Trinlydsdæmpning - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Gulvvarme	BS 8203	Ja (maks. 27° C)
Dimensionsstabilitet/curling	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Vandtæthed	EN 13553:2017	Compliant
Wear resistance	En 13845 Annex D	≤ 10% loss after 50,000 cycles
Kemikalieresistens	ISO 26987	God modstand
Fleksibilitet	EN ISO 24344	Godkendt
Bæredygtighed, miljø & indeklima	Norm	Tarkett værdi
Genanvendt indhold		42 %
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)		4,68 kg CO₂e /m²
TVOC-udledning efter 28 dage	EN 16516	≤ 100 µg/m³
Closed Water System		Yes
Biocide Free		Yes
Dimensioner og designs		
Rulle		Roll 2 x 20 m
Antal tilgængelige designs		16



TEKTANIUM



Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (31/08/2026). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevnedekclarationer. På www.tarkett.dk findes der en mere uddybende lægningsanvisning samt Pleje- og Vedligeholdelsesanvisninger som altid skal følges!

