

Safetred Universal R12

Tehniskie dati

| Klasifikācija | Standarts | Tarkett vērtība |
|-------------------------------------|------------------|--|
| Produkta veids | EN 13845 | Polivinilhlorīda grīdas segumi ar paaugstinātu pretslīdes izturību uz daļiņu bāzes |
| Komerציālā klasifikācija | ISO 10874 | 34 Very Heavy |
| Industriālā klasifikācija | ISO 10874 | 43 |
| Tehniskie parametri | Standarts | Tarkett vērtība |
| Kopējais biežums | ISO 24346 | 2,10 mm |
| Kopējais svars | ISO 23997 | 3350 g/m ² |
| Virsmas apstrāde | | Tektanium ® |
| Uzstādīšanas metode | | Glue-Down |
| CE marķējuma veiktspēja | Standarts | Tarkett vērtība |
| Ekspluatācijas īpašību deklarācija | | 0120-121-DoP-2025-07 |
| Ugunsreakcija uz šķiedras pamatnes | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Ugunsreakcija uz šķeldas substrāta | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Statiskā elektriskā tieksme | EN 1815 | Antistatisks (≤ 2 kV) |
| Termiskā pretestība | ISO 10456 | 0,02 m ² ·K/W |
| Izturība pret slīdēšanu (EN 13893) | EN 13893 | DS klase (μ ≥ 0,30) |
| Tehniskie rādītāji | Standarts | Tarkett vērtība |
| Paliekotais iespiebums | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
| Izmēru stabilitātes vidējā vērtība | EN ISO 23999 | ≤ 0,10 % |
| Slīdēšanas klasifikācija | EN 13845 Annex C | ESf |
| Izturība pret slīdēšanu | EN 16165 Annex B | R12 |
| Pendulum | EN 16165 Annex C | ≥ 55 |
| Virsmas raupjums Rz | EN 16165 Annex C | ≥ 35μm |
| Šuves stiprības vidējā vērtība | EN 684 | ≥ 350N/50mm |
| Mēbeļu kājas | ISO 16581 | Nav bojājumu |
| Krēsls uz riteniem | ISO 4918 | Nav bojājumu |
| Krāsu noturība pret gaismu | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw | EN ISO 717-2 | 4 dB |
| Apsildāmās grīdas | BS 8203 | Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C) |
| Saritināšana karstuma dēļ | EN ISO 23999 | ≤ 2 mm |
| Ūdens neaurlaidība | EN 13553:2017 | Atbilstošs |
| Wear resistance | En 13845 Annex D | ≤ 10% loss after 50,000 cycles |
| Ķīmiskā izturība | ISO 26987 | Labā izturība |
| Flexibility | EN ISO 24344 | Pass |
| Ilgspējības rādītāji | Standarts | Tarkett vērtība |
| Pārstrādāts saturs | | 42 % |
| Kopējās GOS emisijas | EN 16516 | Platīna (≤ 10 μg / m ³) |
| Closed Water System | | Yes |
| Biocide Free | | Yes |
| Izmēri un dizaini | | |
| Rullis | | Roll 2 x 20 m |
| Pieejamo dizainu skaits | | 4 |



TEKTANIUM



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (11/02/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.