Starfloor Click Ultimate 30

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	31 Moderate
Garantía residencial (en años)		15 años
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Espesor total	EN ISO 24346	5 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,30 mm
Peso total	EN ISO 23997	8350 g/m²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Type I
Tratamiento de protección		PUR Ultimate
Relieve Registrado		Sí
Bordes biselados		4 sides micro bevels
Sistema de instalación		Click
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0132-0074-DoP-2019-06
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	18 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,05 m²•K/W
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Buena Resistencia
Resbaladicidad	DIN 51130	R9
Resbaladicidad (EN 13893)	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Resistencia a la tracción	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclable		Sí - recortes de obra y posconsumo a través de ReStart® (ISO 14021)
Libre de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro (≤ 100 µg / m³)
Emisiones de formaldehído		E1
Product Health Declaration		Platinum
Etiqueta de emisiones		A+
Formatos y diseños		
Lama	Lama 1213 x 178mm - 8 Lamas=1,727 m²/caja - 60 cajas/pallet	
Loseta	Loseta 300 x 600 mm - 9 Losetas=1,62 m²/caja - 60 cajas/pallet	
Número de diseños disponibles	18	

Relieve Registrado: disponible solo para Roble Galloway y Roble Cascade



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (24/03/2026). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.

Tarkett