

TX Classic

Tehniskie dati

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN ISO 26986	Heterogēni polivinilhlorīda grīdas segumi
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags
Komerציālā klasifikācija	EN ISO 10874	31 Moderate
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	ISO 24346	2,60 mm
Nodiluma slāņa biezums	ISO 24340	0,25 mm
Kopējais svars	ISO 23997	1800 g/m²
CE marķējuma veiktspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0007-0034-DOP-2022-03
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Cfl-s1
Izturība pret slidēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase ($\mu \geq 0,30$)
Izturība pret slidēšanu	DIN 51130	R9
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Termiskā pretestība	ISO 10456	0,01 m²·K/W
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	$\leq 0,35$ mm
Krēsls uz riteņiem	ISO 4918	Nav bojājumu
Mēbeļu kājas	EN 424	Nav bojājumu
Trieciena skaņas samazināšana - ΔL_w	EN ISO 717-2	19 dB
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 6
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Augsta pretestība
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.10 %
Saritināšana karstuma dēļ	ISO 23999	≤ 8 mm
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Pārstrādāts saturs		22 %
Bez ftalātiem		Jā
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Zelts ($\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$)
Formaldehīda emisija		E1
Paziņojums par materiālu veselību		Pieejams
Emisijas etiķete		A+
Izmēri un dizaini		
Rullis		Rullis 2 x 25 m Rullis 4 x 25 m
Pieejamo dizainu skaits		3



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (17/03/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.

