

Produktegenskaper	Standard	Resultat
Ytbehandling		Proteco Lack Proteco Natura Mattlack
Total tjocklek, mm		8,5 mm
Tjocklek, slitskikt		0,6 mm
Totalvikt		7,7 kg/m <sup>2</sup>
Läggningssystem		Klick
Låssystem		Ultraloc
Formattyp		Plank
Artiklar per paket		8 12
m <sup>2</sup> per paket		1,850 m <sup>2</sup> 1,610 m <sup>2</sup>
Prestandadeklaration	Standard	Resultat
CE-märkning		EN 14342
Brandtest	EN 14342 - table 1	Cfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement	EN 14342 - table 1	Cfl-s1
Värmemotstånd	ISO 10456	0,054 m <sup>2</sup> •K/W
Tekniska egenskaper	Standard	Resultat
Brinellhårdhet		6
Nötningstålighet	EN 13696	4000 3500
Golvvärme		Ja (max 27 °C)
Miljöegenskaper	Standard	Resultat
Snabbt förnybart innehåll		81 %
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)		0,45 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Formaldehydemission		E1
EPD		Ja
Emissions label		A
RTS emissionsklass		M1
Mått och mönster		
Plank	Plank 110 x 1220 mm - 12 Plank=1,610 m <sup>2</sup> /paket - 42 paket/pall Plank 190 x 1220 mm - 8 Plank=1,850 m <sup>2</sup> /paket - 40 paket/pall	
Antal tillgängliga mönster	11	



Informationen ovan kan komma att uppdateras för att kunna säkerställa korrekt data (14/09/2023). Enligt den europeiska förordningen nr 305/2011 för CE-märkning finns Declarations of Performance tillgängliga på vår webbplats <https://www.tarkett.se>. Tarketts instruktioner gällande installation, rengöring och underhåll bör följas. Kontakta Tarkett på adressen som visas i respektive instruktion.