

iD INSPIRATION CLICK HIGH TRAFFIC 70/70^{PLUS}

FICHE TECHNIQUE

Certification et classification	Normes	iD Inspiration Click High Traffic 70/70 ^{PLUS}
Type de revêtement	EN ISO 10582	-
Classification	EN ISO 10874	Commercial: 34 Industrial: 43
Caractéristiques techniques		
Épaisseur	EN ISO 24346	5.0 mm
Épaisseur de surface	EN ISO 24340	0.7 mm
Poids total	EN ISO 23997	8350 g/m ²
Contenu de liant couche	EN ISO 10582	Type I
Dimensions	EN ISO 24342	
	Planken	19,05 x 121,10 cm 24,05 x 149,10 cm
	Tegels	32,38 x 60,10 cm 49,05 x 99,10 cm
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopCleanXP™
Bords biseautés		Oui
Embossing in Register		Oui
Performances techniques		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Valeur requise ≤ 0.15%
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1 collé sur panneau de bois et béton
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Test pied de meuble	EN 424	Pas de changement
Test chaise à roulette	ISO 4918 - EN 425	Pas de changement
Résistance à la flexion due à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Réduire le bruit d'impact dans la pièce	EN ISO 31-074	Classe C (L _{ne,w} < 85 dB)
Réduction acoustique	EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB
Résistance thermique	ISO 10456	0,04 m ² K/W
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance au glissement	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 en fonction du relief μ ≥ 0,30
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bien (1)
Performance antistatique	EN 1815 EN 1081	< 2 kV sur du béton ≥ 10 ⁹ Ohm
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Chauffage par le sol		Convenable - max. 27 °C
Émissions de COVT après 28 jours	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ *

* Platinum TIAQ.

Les informations ci-dessus peuvent être modifiées en vue d'être améliorées. (17/06).

Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et la maintenance doivent être respectées.

Contactez Tarkett à l'adresse indiquée pour ces instructions. Le marquage CE est disponible sur notre site Web www.tarkett.com

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

