

# Desert

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10 "	
Musterung	ISO 2424	Schlingenpol strukturiert	
Färbemethode		Solution Dyed	
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies	
Rückenausrüstung	ISO 2424	ProBase - modified bitumen.	
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424	BCF PA6 und ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **	
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	6.0
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	3.1
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4100
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	590
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	385
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.124
Noppenzahl	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark	
Komfortklasse	EN 1307	LC 1	
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2
Trittschallverbesserungsmaß ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.00    0.02    0.05    0.14    0.29    0.33
Schallreduktion	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.059
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1 (unverklebt geprüft)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8CA647FC	

Hergestellt von:

Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041  
0493-CPR-0002

\*\* ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com) zu finden.

DE-20220412