DESSO Teppichboden - Fliese

LRV Arcade EcoBase™

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424		Getuftet 1/8 “					
Musterung	ISO 2424		Schnittpol					
Färbemethode			Stückgefärbt Kontinue					
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 16 Stück)					
Trägermaterial	ISO 2424		Polyester Vlies					
Rückenausrüstung	ISO 2424		DESSO EcoBase® * - Besteht zu mindestens 75% aus recyceltem Material, welches durch das Cradle to Cradle®-Prinzip positiv bewertet wurde					
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		Endlos Garn Polyamid 6.6					
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	10.0					
Polschichtdicke	ISO 1766	mm						
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	5000					
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	1540					
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	1065					
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.161					
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1070					
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Beanspruchungsbereich	EN 1307		32 Objektbereich gewerblich - Normal					
Komfortklasse	EN 1307		LC 5					
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2					
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_W	ISO 10140	dB	28					
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.05	0.10	0.30	0.50	0.70
Schallreduktion	ISO 354	α_w	0.20					
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Brandverhalten	EN 13501-1		Cfl - s1 (unverklebt geprüft)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Cfl-s1 DS

23 32 ≤ 10^9 Ω

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.0, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: professionals.tarkett.com

Tarkett Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Tarkett Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite professionals.tarkett.com zu finden.

DE-20190309

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett