




# Rock

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424		Getuftet 1/10 "
Musterung	ISO 2424		Schlingenpol
Färbemethode			Solution Dyed
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)
Trägermaterial	ISO 2424		Polyester Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424		DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		BCF PA6 und ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	7.0
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	3.6
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	4200
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	685
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	420
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.117
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	950
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich gewerblich - Stark
Komfortklasse	EN 1307		LC 2
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2
Trittschallverbesserungsmaß ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	25
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.03    0.08    0.19    0.34    0.42
Schallreduktion	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.076
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl - s1 (unverklebt geprüft)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		5CDD560E

 EN 14041 0493-CPR-0002	Hergestellt von: Tarkett BV Taxandriaweg 15 NL - 5142 PA Waalwijk
 	

\*\* ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: professionals.tarkett.com

Tarkett Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Tarkett Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite professionals.tarkett.com zu finden.