DESSO Teppichboden - Fliese

Stitch EcoBase™

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424		Getuftet 1/10 “						
Musterung	ISO 2424		Schlingenpol strukturiert						
Färbemethode			Solution Dyed						
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)						
Trägermaterial	ISO 2424		Polyester Vlies						
Rückenausrüstung	ISO 2424		DESSO EcoBase® * - Besteht zu mindestens 75% aus recyceltem Material, welches durch das Cradle to Cradle®-Prinzip positiv bewertet wurde						
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **						
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	6.5						
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	3.1						
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	3950						
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	590						
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	395						
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.127						
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	2167						
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0						
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9						
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-						
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich gewerblich - Stark						
Komfortklasse	EN 1307		LC 1						
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2						
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	ISO 10140	dB	25						
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
		α_s	0.03	0.05	0.08	0.17	0.31	0.34	
Schallreduktion	ISO 354	α_w	0.15						
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.074						
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl - s1 (unverklebt geprüft)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		A0AA17DC						

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.0, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: professionals.tarkett.com
** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: professionals.tarkett.com

Tarkett Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Tarkett Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite professionals.tarkett.com zu finden.

DE-20190309

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett