



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Technische Daten		Omnisports Compact	Omnisports Speed	Omnisports Training	Omnisports Reference	Omnisports Excel	Omnisports PurePlay
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	2.0 mm	3.45 mm	5.0 mm	6.5 mm	8.3 mm	9.4 mm (+/- 0.2 mm)
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	3045 g/m ²	3295 g/m ²	4080 g/m ²	4570 g/m ²	6095 g/m ²	5700 g/m ²
Breite	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Länge	ISO 24341 (EN 426)	ca. 23 lfd.m	ca. 20.5 + 23 lfd.m	ca. 20.5 + 23 lfd.m	ca. 20.5 + 23 lfd.m	ca. 20.5 + 23 lfd.m	ca. 20.5 + 23 lfd.m
Rutschwiderstand	EN 13036-4	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Kraftabbau	EN 14808	-	-	-	≥ 25 %	≥ 25 %	≥ 35 %
Brandverhalten	EN 15301-1	B _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	ca. 0.02 m ² K/W	ca. 0.05 m ² K/W	ca. 0.07 m ² K/W	ca. 0.09 m ² K/W	ca. 0.12 m ² K/W	ca. 0.14 m ² K/W
Fußbodenheizung Warmwasser		bis max. 30° C Oberflächentemperatur geeignet					
Vertikale Standardverformung	EN 14809	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm
Ballrückprall	EN 12235	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
Verhalten bei rollender Last	EN 1569	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Abriebfestigkeit	EN ISO 5470-1	-	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Eindruckverhalten	EN 1516	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm
Oberflächenausrüstung		Top Clean XP PUR					
Farben		Uni: 10 / Wood: 4	Uni: 11 / Wood: 4	Uni: 10 / Wood: 4	Uni: 19 / Wood: 5 / Coloured Wood: 4 / Esquisse: 5		
Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.							

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Tarkett Holding GmbH

Nachtweideweg 1-7 - 67227 Frankenthal - Postfach 1965 - 67209 Frankenthal - E-Mail: info@tarkett.com - Tel.: +49(0)6233-81-0 - Fax: +49(0)6233 81-1500

Bankverbindung: Commerzbank AG BLZ 670 800 50 - Konto 833158 300 - SWIFT DRESDEFF670 - IBAN DE83670800500833158300

Geschäftsführer: Fabrice Barthélemy - Ariel Casas - Josef Regneri

Amtsgericht Ludwigshafen/Rhein HRB 60424

www.tarkett.de

Stand: November 2017