



**Tehniline teabeleht**

Linoleum on homogeenne põrandakatte valmistatud ühest materjalist, mis on kalandeeritud džuuat aluskihile  
 Koostis: linaseemneõil, puidu and korgi pulber, naturaalne vaik, pigmentid  
 Standardid: ISO 24011 - EN 548



Sertifikaadid ja klassid	Standardid	Veneto xf <sup>2</sup> 2 mm	Veneto xf <sup>2</sup> - Style Emme xf <sup>2</sup> - Style Elle xf <sup>2</sup> - Veneto Essenza 2,5 mm	Veneto xf <sup>2</sup> 3,2 mm	Veneto Sicuro xf <sup>2</sup>	Silencio xf <sup>2</sup>	Etrusco xf <sup>2</sup>	Linoleum SD
Põrandakatte tüüp	EN 686	Linoleum	Linoleum	Linoleum	Linoleum	Linoleum vahu põhjal	Linoleum	Linoleum
CE klassifikatsioon	EN 14041	yes	yes	yes	yes	yes	yes	tak
Klassifikatsioon UPEC		U2SP2E1C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2
Kasutusklass	ISO 10874-EN685							
	Kodu klass	23	23	23	23	23	23	23
	Ühiskondlik klass	32	34	34	34	33	34	34
	Kergetööstus klass	41	42	42	42	41	42	42
<b>TEHNILISED ANDMED</b>	<b>Standardid</b>							
Pinnatöötlus		xf <sup>2</sup>	xf <sup>2</sup> (akrüül Essenza )	xf <sup>2</sup>	xf <sup>2</sup>	xf <sup>2</sup>	xf <sup>2</sup>	xf <sup>2</sup>
Kogupaksus	ISO 24346-EN428	2,0 mm	2,5 mm	3,2 mm	2,5 mm	3,8 mm	2,5 mm	2,5 mm
Kogukaal	ISO 23997-EN430	ca.2400g/m2	ca.3000 g/m2	ca.3900 g.m2	ca.3000 g/m2	ca.3450g/m2	ca.3000 g/m2	ca.3000 g/m2
Jäakdeformatsioon	ISO 24343-1-EN433	ca.0,07mm	ca.0,08mm	ca.0,10mm	ca.0,08mm	≤ 0,20mm	ca.0,08mm	ca.0,08mm
Elastus	ISO 24344-EN435 Metoda A	≤ 25mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 40mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø
Rulli mõõtmed	ISO 24341-EN426		30 x 2m		30 x 2m	27 x 2m	30 x 2m	30 x 2m
<b>TEHNILINE TOIMIVUS</b>								
Tulekindlus	EN 13501-1	C <sub>f</sub> s1	C <sub>f</sub> s1	C <sub>f</sub> s1	C <sub>f</sub> s1	C <sub>f</sub> s1	C <sub>f</sub> s1	C <sub>f</sub> s1
Sammuheli summutavus	ISO 140-8	≤ 6dB	≤ 6dB	≤ 6dB	≤ 6dB	≤ 18dB	≤ 5dB	≤ 6dB
	EN ISO 717-2							
Elefano sammuheli summutavus	ISO 140-8	14dB	14dB	14dB	14dB	mitte kasutatav	14dB	mitte kasutatav
	EN ISO 717-2							
Tooliratta test	ISO 4918-EN425	Sobilik kontoritooleidele, mille rataste tüüp on W ( Norm EN 12529)						
Antistaatilisus	EN 1081	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Staatilise elektri hajutamine	EN 1815	-	-	-	-	-	-	R <sub>1</sub> ≤ 10 <sup>9</sup> Ω - staatikat hajutav
		-	-	-	-	-	-	R <sub>2</sub> ≤ 10 <sup>9</sup> Ω - staatikat hajutav
	EDS -approval SP method 2472	-	-	-	-	-	-	1x10 <sup>6</sup> <R<1x10 <sup>9</sup> Ω - staatikat hajutav
	EN/IEC 61340-4-1	-	-	-	-	-	-	Rs10 <sup>6</sup> Ω
Elektrisolaitsioon	VDE 0100, czgšc 600	-	-	-	-	-	-	Rj>5x10 <sup>4</sup> Ω
Libisemiskindlus	EN 13893	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30
	DIN 51130	R9	R9	R9	R10	R9	R9	R9
Kemikaalikiindlus	ISO 26987-EN423	Vastupidavad lahjendatud hapetele, õlidele, rasvadele, praegustele lahustitele ja leeliste						
Soojustakistus	EN 12524	0.012m <sup>2</sup> K/W	0.015m <sup>2</sup> K/W	0.019m <sup>2</sup> K/W	0.015m <sup>2</sup> K/W	0.040m <sup>2</sup> K/W	0.015m <sup>2</sup> K/W	0.015m <sup>2</sup> K/W
Põrandaküte		Sobilik						
Pleekimiskindlus	ISO 105-B02, Metoda3	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Antibakteriaalsus		Jah, looduslikult						
Värvi valik		20	72 (Veneto) - 29 (Essenza) - 15 (Style Emme)-11 (Style Elle)	20	29	112	14	2

CUSTOMS TARIFF : 48205000000F



WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Wiednerfassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett France Belux - Tel. +32 38 35 88 80 • Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 5408 8870 • France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 41 • Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekte - Tel. +49 42 33 830 • Greece: Tarkett Management Ltd - Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0364 7551 • Luxembourg: Tarkett CBL SA - Tel. +352 949 211 8800 • Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestigings Nederland - Tel. +31 76 57 80 780 • Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 82 00 • Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 338 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 773 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekte Schweiz - Tel. +41 041 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aksoy - Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1932 854 040 • EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett France SAS, v.o.s. s.r.o. • Tel. +420-271 001 602 • Hungary: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8350 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 639 21 68 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett France SAS, v.o.s. s.r.o. • Tel. +421 248 291 317 • South East Europe: Tarkett Trade s.r.o. • Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 • ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 48 39 ext.84 • Hong Kong: Tarkett Asia Pacific Ltd. - Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 21 4362 4073 • South East Asia: Tarkett Asia Pacific Ltd. - Tel. +65 97 57 36 45 • AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 • MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 • Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 • NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8996 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 373 • LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett Fadenac - Tel. 55 12 3994 7208 • Other countries: Tarkett America Latina - Tel. +55 11 3047 7200 • Argentina • Chile • Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. 54 11 48 06 74 28 / 54 9 11 44 46 88 82 • Colombia • Panama • Caribbean: Tarkett Latam Andino - Tel. 57 1 759 5783 / 57 312 873 5566 • Bolivia • Ecuador • Paraguay • Peru: Tarkett Latam Sur Oeste - Tel. 56 11 3047 7233 • Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. 52 735 35 63 938 / 52 55 51 07 9824