

Aquarelle märkätilan seinänpäällyste ja boordi

Tekniset tiedot

Tuotemäärittely	EN 259-1	Märkätilojen seinänpäällyste kovaan käyttöön
Kokonaispaksuus	EN ISO 24340	0,92 mm
Paino	EN 430	1,5 kg/m ²

Rakenne

Kirkas kulutuskerros	EN ISO 24340	0,12 mm/ 150 g/m ²
Kalanteroitu pohjakerros	*	0,8 mm/ 1350 g/m ²

Ominaisuudet

Valonkesto	EN ISO 105-B02	≥ 6
Lämmön vaikutus mittapysyvyyteen	EN ISO 23999	Pituussuunnassa: ≤ 0,8 % Leveysuunnassa: ≤ 0,4 %
Lämmön vaikutus reunannousuun	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Cs2do * kipsilevyalustalla * A1 ja A2 alustalla
Ääniabsorbtiio	EN ISO 354	0,05 (H)
Lämmön vastus	EN ISO 10456	0,01 m ² K/W
Sähkön vastus	EN 1081	R1 > 10 ¹⁰ Ω
Tahrinintumisen ja kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Hyvä
Bakteerien kasvu	EN ISO 846	Ei toimi bakteerien kasvualustana

Ympäristö - CE

Tuoteseloste	*	Saatavilla pyydettyessä
Selvitys emissioista	*	Saatavilla pyydettyessä
Kierrätettävissä - tuotannosta syntyvä jäte ja asennusjäte	*	Kyllä

Pakkaus

Mitat	EN ISO 24341	Seinänpäällyste: 2m x 35m Boordi: 49 cm x 30 m
Rullan paino	*	108 kg
Rullan läpimitta	*	25 cm
Varastointi	*	Telineessä tai pystyasennossa

Asennusohje

Asennus	*	Liimataan alustaan 100 %:sti
Liimasuositus	*	Akryylidispersioliima (200 - 250 g/m ²)
Asennussuunta	*	Asennetaan joko pysty- tai vaakasuuntaan. Vuodat käännetään kuosista riippuen. Lue asennusohjeet huolellisesti.
Saumaus	*	Saummat kuumahitsataan langalla

Erityisvaatimukset

Kiilto 60°	D25 1413	10 - 15
Mitat, suoruus ja pesunkestävyys	EN 12956/A1	Ei muutoksia
Sauman vetolujuus (N/50 mm)	EN 684	≥ 150